

ŠPECIFIKÁCIA ZARIADENIA

| Pozícia č. | Názov zariadenia | Výkres, technická norma, katalóg | Počet kusov |
|------------|--|--|-------------|
| 1 | Plynový kondenzačný kotol napr. VIESSMAN VITODENS 200-W typ B2HB, výkon 1,8-35,0 kW, so zabudovanou expanznou nádobou s objemom 10 litrov, vč.regulácie, | Katalóg napr.VIESSMANN | 2 |
| 2 | Neutralizačné zariadenie vč. granulátu, | Katalóg napr.VIESSMANN | 1 |
| 3 | Spalinová kaskáda pre 2 kotle s výkonom 2 x 35 kW zapojené v rade, revízny kus Ø 150, 2x koleno 90°/150, cca 4 m potrubie Ø 150 | Katalóg napr.VIESSMANN | 1kpl |
| 4 | Rýchlomontážna sada M32, DN 40, čerpadlo Magna3 40-80F, M=2889 l/h, H=2 m | Katalóg napr.VIESSMANN | 1 |
| 5 | Hydraulická výhybka typ 80/60,do 4,5 m ³ | Katalóg napr.VIESSMANN | 1 |
| 6 | Zmäkčovacie zariadenie pre plnenie a doplňovanie napr. FILLSOFT FLS II vč. náplne (cartidge) | Katalóg napr.REFLEX | 1 |
| 7 | Doplňovací ventil s manometrom napr. IVAR,1/2" | Katalóg napr.IVAR | 1 |
| 8 | Tlaková expanzná nádoba napr.REFLEX NG 80/3/120°C, objem 80 l, plniaci pretlak 150 kPa | Katalóg napr.REFLEX | 1 |
| 9 | Napr.REFLEX MK 25 guľový kohút bezpečnostný uzáver pre údržbu a opravu expanznej nádoby | Katalóg napr.REFLEX | 1 |
| 10 | Guľový kohút DN 15 | Katalóg armatúr | 2 |
| 11 | Guľový kohút DN 20 | Katalóg armatúr | 4 |
| 12 | Guľový kohút DN 50 | Katalóg armatúr | 2 |
| 13 | Filter závitový DN 15 | Katalóg armatúr | 1 |
| 14 | Filter závitový DN 20 | Katalóg armatúr | 2 |
| 15 | Spätná klapka závitová DN 20 | Katalóg armatúr | 2 |
| 16 | Vypúšťací a napúšťací kohút | Katalóg armatúr | 2 |
| 17 | Diferenciálny tlakomer, rozsah 0 až 0,6 MPa, pripojený cez dva trojcestné tlak. kohúty | Katalóg meradiel | 1 |
| 18 | Ukazovací deformačný tlakomer v kovovom puzdre 100, rozsah 0 až 0,6 MPa, pripojený cez trojcestný tlakomerový kohút | Katalóg meradiel | 1 |
| 9 | Vodomer DN 15 | Katalóg napr.ZENNER | 1 |

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------|-------|
| AOA | Automatický odvodušňovací ventil DN15 | | 4 |
| GK40 | Guľový kohút DN 40 | Katalóg armatúr | 4 |
| | Havarijne tlačítko | | 1 |
| | Snímač CO | | 1 |
| | Vykurovacie telesá | Katalóg napr.KORAD | |
| | 22K/6160 | | 2 |
| | 22K/6180 | | 6 |
| | 33K/6180 | | 16 |
| TS-90/P/15 | Termostatický ventil napr. HERZ TS-90,DN 15 | Katalóg napr.HERZ | 24 |
| RL5/P/15 | Priamy ventil do spiatocky napr.HERZ-RL-5 s prednastavením DN 15 | Katalóg napr.HERZ | 24 |
| | Termostatické hlavice HERZ MINI | Katalóg napr.HERZ | 24 |
| | Potrubie ocel'ové lisované napr.VIEGA Prestabo | Katalóg napr.VIEGA | |
| | Ø 18x1,2 mm | | 270 |
| | Ø 22x1,5 mm | | 105 |
| | Ø 28x1,5 mm | | 40 |
| | Ø 35x1,5 mm | | 40 |
| | Ø 42x1,5 mm | | 160 |
| | Ø 54x1,5 mm | | 20 |
| | U – kompenzátor DN 40–vyloženie 1,0 m | | 2 ks |
| | Potrubie plastové | | |
| | Ø 24 mm | | 3 m |
| | Ø 32 mm | | 1 m |
| | Tepelná izolácia | Katalóg napr.ROCKWOOL | |
| | Tepelná izolácia - izolačné púzdra napr. Thermo-teK PS Eco ALU | | |
| | 18/20 | | 12 m |
| | 22/20 | | 12 m |
| | 28/30 | | 40 m |
| | 35/30 | | 40 m |
| | 42/40 | | 160 m |
| | 54/40 | | 20 m |
| | Mriežka vetracia rozm. 500 x 500 mm | Katalóg napr. IMOS | 1 ks |
| | Mriežka vetracia rozm. 250 x 200 mm | | 1 ks |
| | Potrubie VZT – 250 x 200 mm | | 4,5 m |

[illegible]