

5687/10

5687/4

5712/1

5708/1

5712/2

5708/2

ŠTÁTNE LESY TANAPU

5708/3

LEGENDA

- KATASTER
- SO.01 DVOUÚČELOVÝ OBJEKT
- SO.02 SPEVNENÉ PLOCHY
- ZATRAVNENÁ PLOCHA

NAVRHOVANÉ POVRCHY

- SPEVNEJENÁ PLOCHA - ZÁMKOVÁ DLAŽBA, VÝŠKAROVANÁ KREMÍČITÝM PIESKOM hr. 60 mm - 17,30 m²
- KLADOBNÉ LÔŽKO Z DREVĚNÉHO KAMENIVA FRAKCIE 4-8 mm, HR. 5 cm
- ZHUTNENÁ JEJMA PLÁŇ ZO ŠTRKODRVA FRAKCIE 0-16 mm, HR. 200 mm
- NOSNÁ VRSTVA ŤAŽENÉHO KAMENIVA FRAKCIE 0-32 mm, HR. 150 mm

- SPEVNEJENÝ POVRCH - KOBEREC ASFALTOVÝ MASTIXOVÝ + SPOJOVACÍ PROSTRIEDOK, hr. 30 mm - 134,50 m²
- ASFALTOVÝ BETÓN S VEĽKOU TUHOSŤOU hr. 120 mm
- MECHANICKÝ SPEVNEJENÉ KAMENIVO hr. 150 mm
- VIBROVANÁ ŠTRKODRVA hr. 150 mm
- EXISTUJÚCA SPEVNEJENÁ ZEMNÁ PLÁŇ
- SPEVNEJENÝ POVRCH - KOBEREC ASFALTOVÝ MASTIXOVÝ hr. 30 mm - 29,85 m²
- EXISTUJÚCI BETONOVÝ POVRCH

- OKAPOVÝ CHODNÍK
- PREMÝVANÝ ŠTRK FRAKCIE 16/32 mm, NA HLBKU 150 mm + GEOTEXTÍLIA - 9,70 m²
- NASYPANÁ ZEMNÁ SO ZMESOU ŠTRKU, 30% ZEMINY A 70% ŠTRKU FRAKCIE 0-16 mm
- CHODNÍK UKONČENÝ PARKOVÝM OBRUBNÍKOM, ULOŽENÝM DO BETONOVÉHO LÔŽKA

- PARKOVÉ OBRUBNÍKY TVÁRNIČA 100 - VÝŠKA 20 - 33,0 m
- ROZMERY: 100 x 20 x 5 cm,
- OBRUBNÍKY CESTNÉ SO SKOSENÍM, ROMERY: 100 x 15 cm, VÝŠKA: 26 cm - 14,00 m

POZN.: VŠETKY OBRUBNÍKY BUDÚ ULOŽENÉ DO BETÓNOVÉHO LÔŽKA

BÚRACIE PRÁCE:

- PRED ZÁČATÍM PRÁČ JE POTREBNÉ VYBURAŤ BETONOVÝ OBRUBNÍK, LEMUJÚCI EXISTUJÚCU ASFALTOVÚ PLOCHU, CELK. DĽŽKY 9,6 m

VŠETKY ROZMERY KONTROLOVAŤ NA STAVE!

A-PROJEKT		HLAVNÝ INŽINIER		Ing. Ján Poloma	
ING. JÁN POLOMA		ZODP. PROJEKTANT		Ing. Ján Poloma	
NAMESITĚ S.A.N.HROSA 12		VYPRACOVÁVA		Ing. Anna Hájčionová	
034 01 RÚZOMBEROK		INVESTOR		Štátne lesy TANAPU, Tatranská Lomnica	
NÁZOV A MÍSTO STAVBY					
DVOUÚČELOVÝ OBJEKT, HABOVKA					
obec Habovka					
NÁZOV VÝKRESU		STAV/OBJEKT		STUPEŇ PD	
SITUÁCIA - SPEVNENÉ PLOCHY		SO.06		PSP,RP	
Č. VÝKRESU		01			