

1.1	<u>Lersen ALFA29 TOP 1021 žltá</u> plynová jednotka na ohrev vzduchu menovitý tepelný príkon 32,0 kW (min. 21,0 kW) spotreba ZP 2,0 - 3,0 m3/hod vzduchový výkon 4 400 m3/hod elektrický príkon 310 W/230V hmotnosť 96 kg vrátane diaľkového ovládania (vrátane 3,0 m kábla) žalúzia spustenie	súb	2
1.2	<u>Lersen KSK500 - AL 25-29</u> zmiešavacia komora - zostava zloženie: tlmiaci kus zmiešavacia komora s filtrom G3 prechod stenou 30 cm protidažďová žalúzia	súb	2
2.1	<u>Lersen ALFA29 TOP 1021 žltá</u> plynová jednotka na ohrev vzduchu menovitý tepelný príkon 32,0 kW (min. 21,0 kW) spotreba ZP 2,0 - 3,0 m3/hod vzduchový výkon 4 400 m3/hod elektrický príkon 310 W/230V hmotnosť 96 kg vrátane diaľkového ovládania (vrátane 3,0 m kábla) žalúzia spustenie	súb	2
	<u>Honeywell CMR707A</u> týždenný programovateľný termostat	súb	3
	<u>KS GLAS Z 2" G3 490 x 490 x 48 / SK500</u> filter	súb	4
	<u>Signalizácia zanesenia filtra</u>	súb	2
	<u>Belimo SM 230 A-SR</u> servopohon 230V	súb	2
	<u>Ovládanie servopohonu Belimo nástenné</u> plynulá regulácia 0-100% pozn: kábel 4x0,75 nie je dodávka	súb	2
	<u>Lersen AL 15-62-ZE6+KSK</u> podpera pevná	súb	3
3.1	<u>Lersen King K 100 R - pravý</u> destratifikačný ventilátor	súb	1
3.2	<u>Lersen King K 100 V - ľavý</u> destratifikačný ventilátor	súb	1

	<u>Honeywell CM907</u> týždenný programovateľný termostat s oddeleným čidlom pre destartifikátory	súb	1
	<u>Honeywell CMT907</u> teplotné čidlo	súb	1
4.1	<u>Prívod spaľovacieho vzduchu</u> DN100 vrátane flexi pripojenia nasávacej hlavice	súb	3
4.2	<u>Odvod spalín izolovaný</u> DN100 vrátane kondenzačného T-kusa izolovanej komínovej hlavice flexi pripojenia potrubia DN100 - 8,0m 2x 45° koleno	súb	3
	<u>Dopravné</u>	súb	1
	<u>Montážny a upevňovací materiál</u>	súb	1
	<u>Protokoly a skúšky</u>	súb	1
	<u>Uvedenie zariadení do prevádzky</u>	súb	1

Ing. Marián Henek

Trenčianska Turná, 01.2018