



Pol.	Rozmer	Schéma	Popis	Kusov
W5	1500x2220		<p>DVERE HLINIKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM TROJKOMOROVÝ, TRIEDA RMG 2.I FARBA PRÁŠKOVÁ ŠEDÁ RAL 9006 SKLO ČIERE IZOLAČNÉ F4-I6AL-P4-I6AL-P4 KOVANIE 3 DVOJDIELNE PÁNTY NA KRÍDLO, KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</p> <p>PEVNÉ PRESKLENÉ KRÍDLO PRESKLENÉ DVERE PRAVÉ, SAMOZATVÁRAČ S ARETÁCIOU SVETLÁ S. DVERNEHO OTVORU MIN.900mm</p> <p>MONTÁŽ NA PÁSKY STN 73 3134</p>	2
W6	1000x2220		<p>DVERE HLINIKOVÝ PROFIL S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM TROJKOMOROVÝ, TRIEDA RMG 2.I FARBA PRÁŠKOVÁ ŠEDÁ RAL 9006 PLNÁ VÝPLŇ KOVANIE 3 DVOJDIELNE PÁNTY NA KRÍDLO, KĽUČKA-KĽUČKA ZÁMOK BEZPEČNOSTNÝ PRAH HLINIKOVÝ S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM</p> <p>DVERE PLNÉ PRAVÉ</p> <p>MONTÁŽ NA PÁSKY STN 73 3134</p>	1
VONKAJŠIE VÝPLNE OTVOROV (POL.W...) - DVERE - SÚ KRESLENÉ ZO STRANY PÁNTOV				