

FORVIN, s.r.o.

Cesta Slobody 1658

991 28 Vinica

c: Vysvetlenie ponuky

rejný obstarávateľ:

FORVIN, s.r.o., IČO: 35 860 472.

sídlo: Cesta Slobody 1658, 991 28 Vinica. SR

izov zákazky:

Zateplenie haly na výrobu zimných záhrad a haly na výrobu plastových okien a dverí

uh postupu:

Podlimitná zákazka, Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 32/2015 zo dňa 13.02.2015, pod č. 3660 - WYP

hádzač Štefan Tipary EKOLSTAV na základe Vašej výzvy predkladá vysvetlenie k splneniu účasti v rozsahu dľa špecifikácie časti B.1 súťažných podkladov.

hádzač zrealizuje dielo nachádzajúce sa na katastrálnom území Vinica na zastavanej časti, na parcele č. 1686, 87, 1695/3. Stavba bude pozostávať z nasledovných stavebných objektov :

SO 01 Zateplenie haly na výrobu zimných záhrad : Objekt bude zateplený protipožiarňm, ropriepustným a sanačným zatepl'ovacím systémom na báze polystyrénových guľičiek a špeciálnej zmesy ojiva MagorTherm s realizáciu ktorého ma uchádzač skúsenosti a platný certifikát, ktorý je súčasťou ponuky e VO. Pri obvodovej konštrukcii z vonkajšej strany v hr. 120 mm, z vnútornej strany v hr. 40 mm, pri sokla 40 n. V objekte zrealizuje podhl'ad z trapézového plechu s protipožiarňm, paropriepustným tepel'ným plantom hr. 300 mm MagorTherm. Strešná krytina bude vymenená za novú (poplastovaný pozinkovaný ppezový plech), žľabový systém bude tiež vymenený za nový z poplastovaného plechu. Otvorové konštrukcie dú tiež vymenené za nové plastové. Bleskozvod bude vymenený a bude zrealizovaný pred tepelnou izoláciou.

SO 02 - ZATEPLENIE HALY NA VÝROBU PLASTOVÝCH OKIEN A DVERÍ: Objekt je prízemný bez dpivničenia. Na 1np je riešená dispozične: výrobná hala, sklad, wc a 3 x skladový priestor. Hala má sedlovú echu so sklonom 9 a 4,5°. Objekt bude zateplený protipožiarňm, paropriepustným a sanačným zatepl'ovacím stémom na báze polystyrénových guľičiek a špeciálnej zmesy spojiva MagorTherm s realizáciu ktorého ma hádzač skúsenosti a platný certifikát, ktorý je súčasťou ponuky pre VO. Pri obvodovej konštrukcii z vonkajšej any v hr. 120 mm, pri sokla 40 mm. V objekte zrealizuje sadrokartónový podhl'ad zavesený na konštrukciu D a UD profilov, s tepelnou izoláciou minerálnej vlny hr. 2 x 100 mm Nobasil. Otvorové konštrukcie budú menené za nové plastové. Zvody bleskozvodu budú vymenené a predsadené pred tepelnou izoláciou.

Pred zahájením výstavby uchádzač vyčistí stavebný pozemok a osadí potrebné zariadenia)V.

pozdravom