O_VÝPIS OKIEN

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.01	2		600	600	2060
EX.O.02	2		1200	600	1350
EX.O.03	1		1500	1450	1700
EX.O.04	1		2400	600	1350
EX.O.05	1		2350	900	1600
EX.O.06	2			900	1600
EX.O.07	1		4050	1750	900
EX.O.08	1		750	1750	900
EX.O.09	1		2200	1750	900
EX.O.10	3		1470	2000	650
EX.O.11	1		3000	2430	150
EX.O.11	1		3000	2430	250
EX.O.12	1		3050	3000	0
EX.O.13	1		600	400	2200
EX.O.13	1		600	400	2250
EX.O.15	15				
	35				

STAVBA	**Zvýšenie konkurencieschopnosti športovo – relaxačného centra spoločnosti Pekárne a cukrárne Rusina spol. s. r. o**
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA
INVESTOR	Pekárne a cukrárne Rusina, spol. s r. o.
VÝKRES	**OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT**

Č. VÝKRESU
20

Ing. arch. Ján KUBINA
architektúra - urbanizmus

VED. ATELIÉRU
ING. ARCH. JÁN KUBINA

AUTOR NÁVRHU
ING. JURAJ PUNČO
ING. ARCH. JÁN KUBINA

PROJEKTANT
ING. JURAJ PUNČO

SPOLUPRÁCA

ÚČEL
PROJEKT PRE SP A RS

MERÍTKO
As indicated

Č. ZÁKAZKY
757/14

DÁTUM

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.01	2		600	600	2060
	2				

EX.0.01_POHĽAD
M 1 : 10



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.02	2		1200	600	1350
	2				

EX.O.02_POHĽAD
M 1 : 15



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.03	1		1500	1450	1700
	1				

EX.O.03_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.04	1		2400	600	1350
	1				

EX.O.04_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.05	1		2350	900	1600
	1				

EX.O.05_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.06	2			900	1600
	2				

EX.O.06_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.07	1		4050	1750	900
	1				

EX.O.07_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.08	1		750	1750	900
	1				

EX.O.08_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.09	1		2200	1750	900
	1				

EX.O.09_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.10	3		1470	2000	650
	3				

EX.O.10_POHĽAD
M 1 : 25



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!

O-VÝPIS HLINÍKOVÝCH VÝPLNÍ-OKIEN
OKNÁ EXISTUJÚCI OBJEKT 20

OZNAČENIE	POČET	POPIS OKNA	ROZMERY [mm] ŠÍRKA	ROZMERY [mm] VÝŠKA	VÝŠKA PARAPETU
EX.O.11	1		3000	2430	150
EX.O.11	1		3000	2430	250
	2				



POZNÁMKY

1.VŠETKY OKNÁ SÚ NAVRHNUTÉ AKO HLINÍKOVÉ,FAREBNÉ PREVEDENIE RAL
2.PRED MONTÁŽOU OKIEN BUDÚ VŠETKY OTVORY PRESNE ZAMERANÉ
3.SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ EXTERIÉROVÉ PARAPETY Z POZINKOVANÉHO PLECHU,FAREBNÉ PREVEDENIE FARBA... RAL
4.POPIS VÝROBKU:
- RÁM Z HLINÍKOVÝCH PROFILOV S PRERUŠENÝM TEP.MOSTOM, S DEKOMPRESNOU DUTINOU S DVOJITÝM TESNENÍM A ODVODŇOVACÍM SYSTÉMOM
- SÚČINITEL PRECHODU TEPLA RÁMU : Uf=<1,8 W/m²K
- ZVUKOVÁ IZOLÁCIA OKNA (INDEX STAVEBNEJ NEPRIEZVUČNOSTI) MIN. Rw=32dB
ZASKLENIE:
- ZASKLENIE IZOLAČNÉ TROJSKLO FLOAT, SÚČINITEL PRECHODU TEPLA ZASKLENÍM Ug=<1,1 W/m²K
- EXTERIÉROVÉ SKLO ČÍRE HRÚBKY MIN. 4 mm, UZAVRETÁ DUTINA - VÝPLŇ INERTNÝ PLYN (ARGÓN) 16 mm, INTERIÉROVÉ BEZPEČNOSTNÉ SKLO ČÍRE SO SELEKTÍVNOU MIKROVRSTVOU HRÚBKY MIN. 6 mm
- DIŠTANČNÝ PROFIL ZASKLENIA Z MATERIÁLU, ANTIKOR (RESP. POLYAMID)
KOVANIE:
- KOVANIE S NASTAVITELNOU POLOHOU VETRANIA, TVAR A MATERIÁL KLUČKY VYBERIE AUTOR NÁVRHU, TYP ZÁVESOV VYBERIE AUTOR NÁVRHU!