

B.1 Opis predmetu zákazky

Čelná nesená kosa

- Pracovný záber min 3130 mm
- Transportná šírka max 3000 mm
- Rýchlopínanie nožov
- Počet nožov na disku: 2 ks otočný o 360°
- Hmotnosť: max. 900 kg
- Otáčky vývodového hriadeľa 1000 ot/min
- Kĺbový hriadeľ s preťažovacou spojkou
- Závesný trojuholník k traktoru
- Teleskopický tretí bod
- vysoké splazy
- Návod na použitie
- Katalóg náhradných dielov
- Kľúč pre výmenu nožov
- Systém istenia diskov proti nárazu len výmenou strižného kolika

Kolesový traktor

- 6-valcový motor spĺňajúci normu Tier IV technológiou SCR
- Objem motora v rozmedzí 6 600- 6 800 cm³
- Maximálny výkon motora min. 128 kW
- Servisný interval min. 600 Mth
- Prevodovka s radením rýchlostných stupňov pod zaťažením
- Min. počet prevodových stupňov 17 vpred
- Možnosť preradenia rýchlostných stupňov bez použitia spojkového pedála tlačidlom na radiacej páke
- Systém elektrohydraulickej reverzácie pod zaťažením
- Odpružená predná náprava
- Elektrohydraulicky ovládaná uzávierka diferenciálu zadnej nápravy
- Elektrohydraulicky ovládaná 100% uzávierka diferenciálu prednej nápravy
- Elektrohydraulicky ovládaná spojka zadného vývodového hriadeľa
- Min. zdvíhacia kapacita trojbodového závesu 6 200 kg
- Min. 3 vonkajšie okruhy hydrauliky s reguláciou prietoku
- Výkon hydraulického čerpadla min. 110 lit.min⁻¹
- Pracovný tlak hydraulického čerpadla min. 21 MPa
- Zadný trojbodový záves kat. II a III s rýchlopínacími koncovkami
- Komfortná kabína vodiča s kúrením, filtráciou nasávaného vzduchu a klimatizáciou
- Nastaviteľný stĺpik riadenia
- odpružená sedačka vodiča
- Palubný počítač s výkonnostným monitorom
- Odpojovač akumulátora

- dvojokruhový systém vzduchových brzd prívěsu
- Výškovo nastaviteľný horný záves prívěsu
- Dynamické predné blatníky
- Integrovaný predný trojbodový záves
- Predný vývodový hriadeľ

Zadná nesená kosa

- Pracovný záber min 3600 mm
- Rýchloupínanie nožov
- Počet nožov na disku: 2 ks otočný o 360°
- Počet žacích diskov min 8, počet žacích bubnov min 8,
- Hmotnosť: max. 1100 kg
- Otáčky vývodového hriadeľa: 540 ot/min
- Hydraulické prestavenie do pracovnej polohy
- Požadované hydraulické vývody traktora: 1 x jednočinný, 1x dvojčinný
- Systém istenia diskov proti nárazu len výmenou strižného kolíka

V prípade ak sa v opise predmetu alebo inej dokumentácii súťažných podkladov nachádzajú konkrétne značky zariadení alebo časti zariadení prípadne výrobkov slúžia tieto značky len ku konkrétnejšiemu popisu uchádzači ich môžu nahradiť ekvivalentnými rovnakých alebo lepších technických parametrov.