

		(tu vpište názov uchádzača a kontaktné údaje)			
Logický celok		MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom
			v Eur		v Eur
1.Vysokoprecízna univerzálna brúska nástrojov					
technické parametre a opis	funkcia brúsenia na guľato (externé a interné) - napr. otočná hlava				
	možnosť brúsenia spekaných karbidov, cermetov , CBN a PCD				
	brúsenie priemerov min. v rozsahu od D1-D40mm				
	dĺžka brúsenia do 400mm				
	možnosť upínania medzi hrotmi v manuálnom režime, s unášačom a ISO50 hydro + podperné lunety				
	presnosť +/-0,0005mm s odmeriavaním				
	filtračné zariadenie - nie na princípe filtrácie papierom, uprednostné chladiace médium olej, prednostná filtrácia centrifúga, magnetická seprácia a pod. kôli vysokému podielu používaných spekaných karbidov				
	zameriavanie dotyku kotúča obrobku mikrofonicky napr. Marposs, resp. adekvátne náhrada podľa možností výrobcu				
	možnosť orovňovania keramických a CBN/DIA kotúčov dia orovnávačom , dia kladkou a SiC kotúčom				
	sada upínacích hrotov, luniet a základná sada brúsnych kotúčov pre ocele, tvrdokovi a PCD				
Cena logického celku spolu		ks	(tu vpište cenu)	1,00	#HODNOTA!
2. CNC elektroerozívna hĺbička spekaných karbidov					
technické parametre a opis	max.rozmer obrobkov 200x200x200mm				
	váha obrobkov do 100kg				
	dielektrikum olej				
	lineárne pohony, prípadne aj skrutkové				
	CNC riadenie vo všetkých osiach				
	výkonný generátor pre produktívne hĺbenie v spekaných karbidoch - tvrdokove s dosiahnutím najlepších parametrov povrchu, lesku a				
	možnosť obrábania a erodovania PCD a CBN materiálov				
	filtrácia pre ocele a spekané karbidy				
	sada univerzálneho upínania pre širokú paletu elektród, napr. systém 3R alebo adekvátne náhrada				
	deliaca hlava				
možnosť užívania Cu a grafitových elektród					
software pre ovládanie stroja a generátorov, kreslenia tvarovo zložitých dielcov					
Cena logického celku spolu		ks	(tu vpište cenu)	1,00	#HODNOTA!