

CS-PROJEKT S.R.O.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: +421 915 474 642

<http://www.cs-projekt.sk>

e-mail: cs-projekt@cs-projekt.sk

TABULKOVÁ ČASŤ

ARCHITEKTÚRA

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, likely reading 'Kec' followed by a flourish.

POZNÁMKY K VÝROBKOM

- pri prevádzaní a montáži sa riadiť technickými normami STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov
- pred zhotovením výrobkov všetky rozmery domerať na stavbe
- pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu
- všetky oceľové výrobky natrieť 2x základnou farbou syntetickou na kovy a 2x vrchnou farbou na kovy

OBSAH

- výpis strešných vrstiev
- výpis stropov
- výpis skladby obvodových stien
- výpis skladby okapového chodníka
- výpis klampiarskych výrobkov

VÝPIS STREŠNÝCH VRSTIEV

SK	sendvičový panel RUUKKI SP2C PU	hr.	40/80 mm
	poistná difúzna fólia		
	izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER Unirol plus	hr.	150 mm
	drevený hranol	hr.	180 mm

VÝPIS STROPOV

ST	izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER Unirol plus	hr.	100 mm
	izolačné dosky z minerálnej vlny ISOVER Unirol plus	hr.	100 mm
	CD a UD profil		
	parozábrana		
	sadrokartónová doska protipožiarna	hr.	15 mm

VÝPIS SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN

OS1	vápenná omietka	hr.	15 mm
	maloformátová tehla CDm alebo 30 P+D	hr.	365 a 300 mm
	vápennocementová omietka	hr.	15 mm
	lepiaca malta MUREXIN Energy Top		
	fasádne izolačné dosky XPS	hr.	100 mm
	rozperné kotvy		
	stierková hmota MUREXIN Energy Top		
	sklotextilná mriežka MUREXIN Energy Textile		
	penetračný náter MUREXIN Energy Primer		
	mozaiková omietka MUREXIN Energy Creativ		
OS2	vápenná omietka	hr.	15 mm
	maloformátová tehla CDm alebo 30 P+D	hr.	365 a 300 mm
	vápennocementová omietka	hr.	15 mm
	lepiaca malta MUREXIN Energy Top		
	fasádne izolačné dosky EPS-F 70	hr.	100 mm
	rozperné kotvy		
	stierková hmota MUREXIN Energy Top		
	sklotextilná mriežka MUREXIN Energy Textile		
	penetračný náter MUREXIN Energy Primer		
	silikátová omietka MUREXIN Energy Crystal		
OS3*	vápenná omietka	hr.	15 mm
	maloformátová tehla CDm alebo 30 P+D	hr.	365 a 300 mm
	vápennocementová omietka	hr.	15 mm
	lepiaca malta MUREXIN Energy Top		
	fasádne izolačné dosky EPS-F 70	hr.	30 mm
	stierková hmota MUREXIN Energy Top		
	sklotextilná mriežka MUREXIN Energy Textile		
	penetračný náter MUREXIN Energy Primer		
	silikátová omietka MUREXIN Energy Crystal		

*Poznámka: skladba OS3 platí pre všetky ostenia a nadpražia

VÝPIS SKLADBY OKAPOVÉHO CHODNÍKA

OCH betónové platne PREMAC Ester 50x50 cm
 štrkopiesok frakcia 0-8 mm
 štrkodrava 8-32

hr. 50 mm
hr. 40 mm
hr. 250 mm