


KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO HR. 20 mm
CEMENTOVÝ POTER HR. 40 mm
PE FÓLIA SEPARAČNÁ HR. 1 mm
KROČAJOVÁ IZOLÁCIA NOBASIL PTS HR. 40mm
ŽELEZOBETÓN BETÓN C30/37 XC4, VÝSTUŽ -R10 505 HR. 250 mm
OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTER HR. 80mm
PROTIŠMIKOVÉ KOMŔRKOVÉ PÁSY Z TUHÉHO PE
HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA SARNAFIL G (ALT. PODĽA VÝB. INV. FATRAFOL, ALCORPLAN)
PODKLADNÁ TEXTILIA U 300 g/m²
PODKLADNÝ BETÓN VYROVNANÝ (POVRCH ZODPOVEDÁ VYROVNÁVACEJ MALTE SO ZŔNMI 0 AŽ 3 mm)
ŠTRUKOVÉ LŔŽKO 8 - 16 mm HR. 80 mm ZAVIBROVANÁ 0,2 MPa
ŠTRUKOVÉ LŔŽKO 16 - 32 mm HR. 200 mm ZAVIBROVANÁ 0,2 MPa
PŔVODNÁ ZEMINA



±0,000 - ŔROVEŇ PODLAHY

AUTORI:	ING.RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.	<div><div>obrabauart</div><div>ING. RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inžinier</div><div>ŠPORTOVÁ 2/20, 991 11 BALOG NAD IPĽOM</div><div>mob.:0905457225 e-mail: nedela@cobrabauart.sk</div></div>		
ZODPOV. PROJEKTANT:	ING.RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.			
VYPRACOVAL:	ING.RAJMUND NEDEĽA aut. stav. inž.			
INVESTOR:	ZERA s.r.o., IČO: 43 990 509			
MIESTO STAVBY:	POVAŽANY 916 26, p.č.: 66, 67, 1/2			
DÁTUM:	OKTÓBER 2015	<div><div>PROFESIA:</div><div>ARCHITEKTŔRA</div><div>ÚČEL:</div><div>PS</div><div>ARCH.Č.:</div><div></div></div>		
STAVBA:	PRODUKČNÝ SKLENÍK - POVAŽAN			
OBSAH:	PŔDORYS ZÁKLADOV	<div><div>MIERKA</div><div>1:50</div></div>	<div><div>ČÍSLO VÝKR.:</div><div>A - 02</div></div>	1