

# POZNÁMKY

- ▶ PRESNÉ ROZMERY OKENNÝCH OTVOROV A MIESTA ULOŽENIA JE POTREBNÉ VÝROBCOM ZAMERAŤ NA STAVENISKU PRED ZAČATÍM VÝROBY
- ▶ TENTO VÝKRES NENAHRADZUJE DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU
- ▶ ROZMERY UVEDENÉ V TABULKE SÚ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
- ▶ ZMENU FAREBNÉHO RIEŠENIA OKIEN OPROTI VÝPISU KONZULTOVAŤ S HLAVNÝM PROJEKTANTOM RESP. ARCHITEKTOM PRED ZADANÍM DO VÝROBY
- ▶ FAREBNÉ RIEŠENIE OKIEN BUDE POTREBNÉ POROVNAŤ S KATALÓGOM KONKRÉTNIEHO DODÁVATEĽA
- ▶ NÁČRT VÝPLNE OTVORU JE NAKRESLENÝ V POHĽADE Z EXTERIÉRU NA FASÁDU
- ▶ VŠETKY VÝPLNE VONKAJŠÍCH STAVEBNÝCH OTVOROV SÚ OSADENÉ POMOCOU TESNIACEHO SYSTÉMU NA BÁZE VZDUCHOTESNÝCH PÁSKOU
- ▶ PRI VŠETKÝCH PRÁČACH DODRŽAŤ POKYNY BOZP

## POZNÁMKA K VONKAJŠÍM PARAPETOM

- ▶ VŠETKY VONKAJŠIE A VNÚTORNÉ PARAPETY BUDÚ SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN (V PRÍPADE ŽE KRYT RADIÁTOROV PRILIEHA K RÁMU OKNA VNÚTORNÝ PARAPET NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
- ▶ JE POTREBNÉ ZAMERAŤ ŠÍRKY A DĹŽKY PARAPETOV NA STAVBE PO ZATEPLENÍ FASÁDY A OSTENIA
- ▶ ODSADENIE HRANY OPLECHOVANIA OD POVRCHU HOTOVEJ FASÁDY MUSÍ BYŤ PRI OPLECHOVANÍ DO ŠÍRKY 500 mm NAJMENEJ 30 mm A PRI VÄČŠEJ ŠÍRKE NAJMENEJ 50 mm
- ▶ VŠETKY PARAPETY SÚ Z OCEĽOVÉHO POPLASTOVANÉHO PLECHU S FAREBNÝM ODTIEŇOM VO FARBE OKENNÝCH RÁMOV
- ▶ VŠETKY VONKAJŠIE PARAPETY SÚ OPATRENÉ UKONČOVACÍMI PROFILMI (ODVODŇOVACÍMI LIŠTAMI) PO STRANÁCH PARAPETU, ZAPUSTENÝMI DO ZATEPLENIA

VYPRACOVAL: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	STAVBA: STROPKOV-MŠ, MATICE SLOVENSKEJ 740/7	<b>STAVOPROJEKT</b> s.r.o. Jarková 31, 080 01 PREŠOV www.stavoprojekt.sk	
PROJEKTANT: ING. P. MALIŇÁK <i>Maliňák</i>	OBJEKT: SO 01 ZATEPLENIE		
ZODP. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	ČASŤ: D – STAVEBNÁ	DÁTUM: 08/2015	FORMÁT: –
	DIEL: ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÉ RIEŠENIE	STUPEŇ: DSP	ZAK. Č.: 15098
VED. PROJEKTANT: ING. M. ĎURČÁKOVÁ <i>Ďurčáková</i>	OBSAH: VÝPIS OKIEN	KÓTY V: mm	PRÍL.Č.: 17
		MIERKA: –	