


POPIS : JEDNOKRÍDLOVÉ PLASTOVÉ EXTERIÉROVÉ OKNO,  
OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, Z MIN. 6-KOMOROVÝM RÁMOVÝM PROFILOM

NÁČRT : POHĽAD Z EXTERIÉRU NA FASÁDU



07	OZNAČENIE V PROJEKTE		ROZMERY (mm) 850 x 1340				MATERIÁL PLAST			
	ZASKLENÝ SYSTÉM		IZOLAČNÉ 3-SKLO, PRIEHLADNÉ, VÝPLŇOVÝ PLYN ARGÓN, PLASTOVÝ DIŠTANČNÝ RÁMIK							
	SÚČ. PRECHODU TEPLA		Uw < 1,00 [W/(m <sup>2</sup> .K)]							
	POVRCHOVÁ ÚPRAVA		VONKAJŠIA : BIELY PLAST, FARBA BIELA / RAL 9010 VNÚTORNÁ : BIELY PLAST, FARBA BIELA / RAL 9010							
	KOVANIE (KLUČKY)		CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÉ KOVANIE, KLUČKA KOVOVÁ POPLASTOVANÁ, FARBA BIELA / RAL 9010							
	VNÚTORNÝ PARAPET		PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA S UKONČENÍM, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA							
	VONKAJŠÍ PARAPET		OCELOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH, SÚČASŤ DODÁVKY OKNA							
	SPÔSOB OSADENIA		DO ROVNÉHO OSTENIA NA KOTVY, PO OSADENÍ APLIKOVAŤ VZDUCHOTESNÝ PÁSKOVÝ SYSTÉM							
	POŽIARNA ODOLNOSŤ		STANOVENIE POŽIARNEJ ODOLNOSTI OKIEN JE PREDMETOM PROJEKTU PROTIPOŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY							
	POZNÁMKA		Z INTERIÉRU A EXTERIÉRU APLIKOVAŤ PO OBVODE OSTENIA LIŠTU NA UKONČENIE OMIETKY							
POČET	PODLAŽ.	1. NP	2. NP	-	-	-	-	-	SPOLU	
	KUSY	1	-	-	-	-	-	-	Σ 1	