



Rozvádzač: Rozvádzač-RS10

Rozvodnica	Veľkoobsahové rozvodnice Xboard, rad BF-U
Rozvodnica	Plechová veľkoobsahová rozvodnica. Stupeň krytia IP30. Maximálny prúd 160A Vrátane N/PE svorkovnice.
Poloha:	POD omietkou
Farba:	Biela
Dvere:	Plechové plné
Zadný kryt:	Súčasť rozvádzačovej skrine
Konštrukcia:	S DIN lištami
Počet radov, modulov:	Počet radov 2. Počet modulov 48.
Vonkajšie rozmery	590 x 470 x 136 (Šírka x Výška x Hĺbka)
Vnútorné rozmery:	480 x 405 (Šírka x Výška)
Výklenok:	500 x 420 x 127 (Šírka x Výška x Hĺbka)

Napäťová sústava

Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz

druh NN siete: TN-C-S

Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.411.2
  príloha A: A1 – základná izoloácia živých častí
  A2 – zábrany alebo kryty
- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.411.3
  - ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 411.3.1
  - samočinné odpojenie pri poruche – čl. 411.3.2
- doplnková ochrana: čl.415
  - prúdové chrániče (RCD) – čl.415.1
  - doplnkové ochranné pospájanie – čl.415.2

±0,000 = 181,80 Bpv

SPRACOVATEĽ	ATELIER 008 s.r.o., Rubínová 48, 831 52 Bratislava	DÁTUM	03/2015
AUTORI	Ing.arch. Ján Kukuľa	STUPEŇ	**JP**
ZODP. PROJEKTANT	Marian Nagy	MIERKA	1:10
OBJEDNÁVATEĽ	PABY, s.r.o., 919 08 Boleráz 661	FORMÁT	2xA4
VYPRACOVAL:	Marian Nagy	PARÉ	
NÁZOV PROJEKTU:	**Rekonštrukcia penzionu a prístavba bowlingovej haly Boleráz 407, k.ú. Boleráz, p.č. 184/2,184/3,1278/3**		
NÁZOV VÝKRESU:	**ROZVODNICA RS10**	REV. **-**	Č. EL-04