



Rozvodnica
Rozvodnica
Poloha:
Farba:
Dvere:
Zadný kryt:
Konštrukcia:
Počet radov, modulov:
Vonkajšie rozmery:
Vnútorné rozmery:
Výklenok:

Kompaktné rozvodnice, vnútorné a vonkajšie použitie, IP65, rad 1
Priemyselné prevedenie kompletne zhotovené z vysoko kvalitného polykarbonátu, odolné proti UV...
NA omietke
Sedá
Plastové priehtadné
Súčasť rozvádzačovej skrine
S DIN lištami
Počet radov 3. Počet modulov 54.
418 x 586 x 148 (Šírka x Výška x Hĺbka)
408 x 467 (Šírka x Výška)
-

Napät'ová sústava

Strana NN: 3/NPE AC 400/230 V, 50Hz

druh NN siete: TN-C-S

Ochranné opatrenia: samočinné odpojenie napájania podľa STN 33 2000-4-41:2007

- požiadavky na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom): čl.4.11.2
príloha A: A1 - základná izolácia živých častí
A2 - zábrany alebo kryty

- požiadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom): čl.4.11.3
- ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie čl. 4.11.3.1
- samočinné odpojenie pri poruche - čl. 4.11.3.2

- doplnková ochrana: čl.4.15

- prúdové chrániče (RCD) - čl.4.15.1
- doplnkové ochranné pospájanie - čl.4.15.2

±0,000 = 181,80 Bpv

SPRACOVATEĽ	ATELIER 008 s.r.o., Rubínová 48, 831 52 Bratislava	DÁTUM	09/2015
AUTORI	Ing.arch. Ján Kukuľa	STUPEŇ	JP
ZODP. PROJEKTANT	Marian Nagy	MIERKA	---
OBJEDNÁVATEĽ	PABY, s.r.o., 919 08 Boleráz 661	FORMÁT	2xA4
VYPRACOVAL:	Marian Nagy	PARÉ	
NÁZOV PROJEKTU:	Rekonštrukcia penzionu a prístavba bowlingovej haly Boleráz 407, k.ú. Boleráz, p.č. 184/2,184/3,1278/3		
OBJEKT:	Silnoprád - sklady	REV.	č. EL-03
NÁZOV VÝKRESU:	ROZVODNICA RS20		