


NAKRES	POPIS
	BETON C25-30 + SIETOVINA KY 14 HRUBKA 50 mm HLADENÝ BETÓN - PODLAHA
	ZAMUROVAŤ OTVORY MURIVO YPOR HRÚBKY 300, 150 mm

POZNÁMKA
VÝSPRAVA SA PODLAHY NOVÝM CEMENTOVÝM POTEROM SO SIETOVINOU. PODLAHA SA VYHLADÍ OCEŤOVÝM HLADIDLKOM.
OTVORY SA ZAMUROVÚJ, ZVNÚTRA SA OMIETNÚ HLADKOU OMIETKOU, VÝMAŽUJE SA STĚNA V ROZSAHU cca 50 m².
ZVNOKU SA OTVORY OMIETNÚ BRIZOLITOM(ALT. HRUBOZRNNOU OMIETKOU, S ODTIEŇOM PODĽA STAREJ FASÁDY.

VÝKAZ VÝROBKOV
Z 01
VÝSTUŽ DO ZÁKLADU A DO PODLAHY
KY14 - 20,0 m2, 5,267 kg/m2, 106,0 kg
POMOCNÁ VÝSTUŽ Ø6 STRMIENKA A ROXORY 62,0 kg
HMOTNOST SPOLU: 168,0 kg

100 – STAVEBNÉ ÚPRAVY		projekt pre realizáciu stavby	
GEN. PROJ.: TERMOKLIMA PORAD		STUPEŇ: PROJEKT	
VED.PROJEKTANT: ING. J. STANEK	VYPRACOVAL: ING. T. MITURA	DÁTUM: 04.2015	
ZODP.PROJEKTANT: ING. T. MITURA	KONTROLOVAL: ING. J. STANEK	FORMÁT: 04 A4	
INVESTOR: DALKIA POPRAD	OBJEDNÁVATEL: TERMOKLIMA POPRAD	ZÁK. ČÍSLO: 15/27	
STAVBA: PREPOJENIE E3/VI A E2/VI			
MIESTO STAVBY: POPRAD			
OBJEKT: SO 04 DEMONTÁŽE A ODSŤAV. PLYN. KOTOLNE E2/VI Z PREVÁDZKY			
OBSAH: P6DORYS KOTOLNE – NOVÝ STAV		MIERKA 1:50	Č.v. 102