








KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ			STAVBA : PRESTAVBA A DOSTAVBA HASIČSKEJ STANICE - DOLNÝ KUBÍN				STRANA ČÍSLO		10					
OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZVINUTÁ ŠÍRKA /mm/	TECHNICKÁ NORMA	MJ	MNOŽSTVO						HMOTNOSŤ	FAREBNÝ ODTIEŇ NÁTERU	POZNÁMKA
						I.PP	I.NP	2.NP	3.NP	STR.	SP			
K22		OPLECHOVANIE UKONČENIA PRECHOD PRISTENE RANNILA CLASSIC, ODTIEŇ RANNILA TMAVOŠEDÁ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV Z PLECHU HLADKÉHO	350		BEŽNÝ m	-	-	-	-	15,8	15,8	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 30,0kg		VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ  ROZMERY OVERIŤ NA STAVBE
					m2	-	-	-	-	5,6	5,6			
		PRÍPONKY d 333 mm Z POZINKOVANEJ OCELE 30x3 mm	150		ks	-	-	-	-	48	48	HMOTNOSŤ IKS=0,80kg SPOLU 38,4kg		
K23		OPLECHOVANIE ATIKY  HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV Z PLECHU HLADKÉHO	650		BEŽNÝ m	-	-	-	-	8,0	8,0	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 28,0kg		
					m2	-	-	-	-	5,2	5,2			
		PRÍPONKY d 333 mm Z BRONZ. ZLIATINY 30x3 mm	480		ks	-	-	-	-	25	25	HMOTNOSŤ IKS=0,50Kg SPOLU 13Kg		
K24		OKAPOVÉ LEMOVANIE, PLECH HLADKÝ PRE KRYTINU RANNILA CLASSIC ODTIEŇ TMAVOŠEDÝ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV	240		BEŽNÝ m	-	-	-	-	15,2	15,2	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 20kg		
					m2	-	-	-	-	3,64	3,64			
		OPLECHOVANIE UKONČENIA STRECHY PLECH HLADKÝ PRE KRYTINU RANNILA CLASSIC ODTIEŇ TMAVOŠEDÝ RR23 HR. 0,5mm SPÁJANÁ Z PÁSOV	630		BEŽNÝ m	-	-	-	-	15,2	15,2	HMOTNOSŤ 5,35kg/m2 SPOLU 52kg		
					m2	-	-	-	-	9,6	9,6			
		PRÍPONKY d 333 mm Z BRONZ. ZLIATINY 30x3 mm	765		ks	-	-	-	-	47	47	HMOTNOSŤ IKS=2,45Kg SPOLU 115Kg		