


POZNÁMKA:

- VYBŮRAŤ EXISTUJÍCÍ BETONOVÝ CHODNÍK VRAŤANÉ BOČNÝCH MŮRKOV – 80 m³ SUTĚ
- OPORNÝ MŮR SA ZHOTOVÍ Z DEBNACÍCH TVÁŘNIC Š. 300 mm VYPLNĚNÝCH BETÓNOM C 20/25 XD2XF2 VYSTUŽENÝCH OCELOU ØR10, MNOŽSTVO DEBNACÍCH TVÁŘNIC – 645 ks
- ZVÝŠILO VYSTUŽ UMÍSTENÍŤ DO ZÁKLADOV PRI ICH BETONÁŽI DO HLBKY MIN. 450 mm
- ZÁKLADOVŤ KONŠTRUKCIU PRED MUROVANÍM NÁPREŤÍ TEKUTOU HYDROIZOLÁCIU PO CELEJ DÍŽKE, TEKUTÚ LEPENKU TAKTIEŽ APLIKOVÁŤ NA ČASŤ MŮRA, KTORÁ BUDE TRVALO V KONTAKTE S TERÉNOM (SO ZEMINOU) A OPAŤIŤ NĽOPPOVOU FOLIOU.
- ZVÝŠILO VYSTUŽ UMÍSTENÍŤ K OBIDVOIM POVRCHOM S ROZOSTUPOM 250 mm A KRYTÍM 30 mm OD VNÚTORNEHO OKRAJA TVÁŘNÍK, HORIZONTÁLNU VYSTUŽ UMÍSTENÍŤ TAKTIEŽ K OBIDVOIM POVRCHOM V KAŽDOM RÁDE TVÁŘNÍK.
- NÁSLEDNÁ VRSTVA PRÍSTUPOVEHO CHODNÍKA BUDE Z BETÓNOVEJ ZÁMKOVEJ DLAŽBY HR. 80 mm – 175 m²
- LEMOVANIE STUPNÍKOV JEDNOTLIVÝCH SCHODOV VYTVORÍŤ Z PARKOVÝCH OBERBEHNÍKOV 50/250/1000 mm – 132 m
- OPORNÚ STĚNU UKONČÍŤ KRYCOU BETONOVOU DOSKOU Š. 300 mm – 75,0 m



±0,000=147,72 m n.m.

SPD		Inžinierske služby	
		Slovenská 86, 080 01 Prešov Tel.: 051/77723 107, 723 098, Fax: 051/7710 513	
ZOD. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	KONTROLOVAL:
ING. CHODNÍK	ING. KOSTELNÍK	ING. MIŠENKO	ING. ANTOLOV
KRAJ : PREŠOVSKÝ		PREDSEDA SPOLOČNOSTI:	
OBJEDNÁVATEL: MINISTERSTVO VNÚTRA SR, PRÍBORNÁ 2, 812 72 BRATISLAVA		FORMÁT : 4A44	
STAVBA : "VRANOV NAD TOPLOU" OR PZ, REKONŠTRUKCIA		STUPEN : RDS	
BUDOVY PRE OR		Č. ZÁKAZKY: 2429/2010	
OBJEKT : SO 202 – SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE		MIEŠKA: 1:50	
OBSAH : SCHODISKO "A" – PODORYS		Č. SPRÁVY:	
		15a	