



Správa štátnych hmotných rezerv
Slovenskej republiky



Verejný obstarávateľ:

SPRÁVA ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pražská 29, 812 63 Bratislava

Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §§ 100 až 102
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

F. NÁVRH VLASTNÝCH PARAMETROV

Elvyt, spol. s.r.o., Nobelova 12, 917 00 Trnava

Zákazka:

Rekonštrukcia výt'ahov - ústredie

Verejný obstarávateľ požaduje:

aby v nasledujúcich tabuľkách **pre Výťah I a Výťah II.** uchádzač uviedol vlastné návrhy na plnenie predmetu zákazky podľa uvedených parametrov, resp. či jeho ponúkaný výťah (výťahové zariadenie) spĺňa minimálne požiadavky podľa uvedených položiek.

V prípadoch uvedenia odkazu na konkrétnu značku výrobku/y alebo postup/y v nižšie uvedených tabuľkách verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné riešenie, ktoré majú porovnateľné výkonnostné a technické charakteristiky ako uvedený výrobok/y alebo postup/y .

Výťah I. (ľavá strana budovy)		
Položky	Minimálne požiadavky na predmet zákazky	Uvedenie vlastnej špecifikácie resp. splnenie minimálnej požiadavky dodávaného predmetu zákazky*
nosnosť:	min. 320 kg (4 osoby)	320 kg (4 osoby)
menovitá rýchlosť:	min. 1,0 m/s	1,0 m/s
počet jász:	min. 120 za 1 hod.	240 za 1 hod.
pohon:	elektrický, trakčný, inštalovaný v strojovni výťahu na streche budovy, motor bezprevodový, mikroprocesorové riadenie s frekvenčnýmmeničom, obojsmerný obmedzovač rýchlosti	elektrický, trakčný, inštalovaný v strojovni výťahu na streche budovy, motor bezprevodový, mikroprocesorové riadenie s frekvenčnýmmeničom, obojsmerný obmedzovač rýchlosti
příkon:	max. 3,5 kW	2,5 kW
zdvih:	min. 16 000 mm	17 285 mm
počet staníc:	6/6	6/6
kabína:	nepriechodná	nepriechodná
rozмеры kabíny:	min. 810 x 910 x 2070 mm	1000 x 850 x 2150 mm
prevedenie kabíny:	oceľová, steny kabíny nerez, nerezové madlo, nerezové okopové plechy, podhľad v kabíne, stropné bodové nerezové LED svietidlá, ovládací panel, nerezové privolávače staníc, vonkajšie privolávače v staniciach, polohová signalizácia v prízemí, prevedenie antivandal	oceľová, steny kabíny nerez, nerezové madlo, nerezové okopové plechy, podhľad v kabíne, stropné bodové nerezové LED svietidlá, ovládací panel, nerezové privolávače staníc, vonkajšie privolávače v staniciach, polohová signalizácia v prízemí, prevedenie antivandal
podlaha kabíny:	protišmyková PVC v kvalite Altro	protišmyková PVC v kvalite Altro
výbava kabíny:	zrkadlo na ½ zadnej steny, komunikačné zariadenie (pre hlasovú a dátovú komunikáciu), dverné optolišty, madlo, polohová signalizácia v kabíne	zrkadlo na ½ zadnej steny, komunikačné zariadenie (pre hlasovú a dátovú komunikáciu), dverné optolišty, madlo, polohová signalizácia v kabíne
kabínové dvere:	automatické teleskopické 2 panelové, nerezové (1x)	automatické teleskopické 2 panelové, nerezové (1x)
šachta:	murovaná, 1480 x 1170 mm vnútorný rozmer	murovaná, 1480 x 1170 mm vnútorný rozmer
hlava šachty:	min. 3095 mm	3095 mm
prieľbeň:	min. 1040 mm	1040 mm
šachtové dvere:	700 x 2000 mm, automatické teleskopické 2 panelové, prevedenie nerez (6x)	700 (800) x 2000 mm, automatické teleskopické 2 panelové, prevedenie nerez (6x)

* uchádzač vyplní každú položku s uvedením vlastného parametra ponúkaného predmetu zákazky (ponúkaného výťahu).

Výtah II. (pravá strana budovy)

Položky	Minimálne požiadavky na predmet zákazky	Uvedenie vlastnej špecifikácie resp. splnenie minimálnej požiadavky dodávaného predmetu zákazky*
nosnosť:	min. 375 kg (5 osôb)	375 kg (5 osôb)
menovitá rýchlosť:	min. 1,0 m/s	1,0 m/s
počet jász	120 za 1 hod.	240 za 1 hod.
pohon:	elektrický, trakčný, inštalovaný v strojovni výťahu na streche budovy, motor bezprevodový, mikroprocesorové riadenie s frekvenčným meničom, obojsmerný obmedzovač rýchlosti	elektrický, trakčný, inštalovaný v strojovni výťahu na streche budovy, motor bezprevodový, mikroprocesorové riadenie s frekvenčným meničom, obojsmerný obmedzovač rýchlosti
príkion:	max. 4,0 kW	2,5 kW
zdvih:	min. 14 650 mm	14 700 mm
počet staníc:	5/5	5/5
kabína:	neprieichodná	neprieichodná
rozmary kabíny:	min. 1050 x 970 x 2070 mm	1050 x 910 x 2150 mm
prevedenie kabíny:	oceľová, steny kabíny nerez, nerezové madlo, nerezové okopové plechy, podhľad v kabíne, stropné bodové nerezové LED svietidlá, ovládací panel, nerezové privolávače staníc vonkajšie privolávače v staniaciach, polohová signalizácia v prízemí, prevedenie antivandal	oceľová, steny kabíny nerez, nerezové madlo, nerezové okopové plechy, podhľad v kabíne, stropné bodové nerezové LED svietidlá, ovládací panel, nerezové privolávače staníc vonkajšie privolávače v staniaciach, polohová signalizácia v prízemí, prevedenie antivandal
podlaha kabíny:	protišmyková, PVC v kvalite Altro	protišmyková, PVC v kvalite Altro
výbava kabíny:	zrkadlo na zadnej stene, komunikačné zariadenie pre hlasovú a dátovú komunikáciu, dverné optolišty, madlo, polohová signalizácia v kabíne	zrkadlo na zadnej stene, komunikačné zariadenie pre hlasovú a dátovú komunikáciu, dverné optolišty, madlo, polohová signalizácia v kabíne
kabínové dvere:	automatické, nerezové (1x)	automatické, nerezové (1x)
šachta:	murovaná, 1580 x 1230 mm vnútorný rozmer	murovaná, 1580 x 1230 mm vnútorný rozmer
hlava šachty:	min. 3490 mm	3490 mm
prieľbeň:	min. 700 mm, v suteréne podchodný priestor pod výťahovou šachtou	700 mm, v suteréne podchodný priestor pod výťahovou šachtou
šachtové dvere:	800 x 2000 mm, automatické teleskopické 2 panelové, prevedenie nerez (5x)	800 x 2000 mm, automatické teleskopické 2 panelové, prevedenie nerez (5x)

* uchádzač vyplní každú položku s uvedením vlastného parametra ponúkaného predmetu zákazky (ponúkaného výťahu)

Rekonštrukcia výťahov je podmienená splnením ostatných charakteristík uvedených v časti B – Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

V Trnave, dňa 11.07.2014

Michal Hečko – konateľ spoločnosti