

[illegible][illegible]

ROZVÁDZAČ ŠTRUKTÚROVANEJ KABEĽE R-DAT - ŠPECIFIKÁCIA

- | | |
|--------------------|---|
| 1x | Trition 19" stojanový 600x600mm, rozvádzač RMA-42-A66, Stojanový rozvádzač, 42U, 1970 x 600 x 600mm (vx š x h) |
| 1x | Trition strešná/podlahová ventiláčná, jednotka RAC-CH-X04-X3, Ventiláčná jednotka strešná resp. podlahová, 60W, (4x ventilátor) s termostatom |
| 1x | 19" rozvodný panel 9x250V, vypínač s krytkou, 1U prírodný kábel 2,3m, 19" predlžovací prívod s 9 sieťovými zásuvkami natočených o 45° s uzemňovacím kolíkom 230V |
| 10x | Trition vyvažovacie háčiky RAX-D1-X44-X3, Rozmer 40 (A) x 40 (B) mm |
| 12x | 19" dŕžák patch káblov RA-B-VP-X01-A2 |
| 12x | Trition 19" polica do rozvádzača RABUP-550-A3, 19" perforovaná polica 550mm do dátového rozvádzača, hrúbka 1U so zadnými podporami, nosná |
| 8x | Patch panel 24port cat. 6a STP 10Giga, Patch panel komplet osadený 24 tienenými KELine Cat.6A Keystone jackmi má výšku 1U (černý) |
| 182x | Patch kábel FTP 3m, Patch kábel , FTP , RJ45/RJ45, tienení, 5m, sivý |
| 182x | Patch kábel FTP 0,5m/1m, Patch kábel, FTP , RJ45/RJ45, tienení, 0,5m, sivý |
| 35x | TP-Link TL-SG2424 24-Port Gigabit Smart Switch with 4 Combo SFP Slots, P-LINK Gigabit Smart Switch TL SG2424 je vybavený 24 gigabitovými portami RJ45 a 4 combo S |
| 1x | INFOSEC Záložný zdroj E4 LCD 1500, High-endová ochrana proti preťaženiu, skratu a prehriatiu. Online, kapacita 1500VA |
| 2x | Patch panel 48port cat.5e UTP black |
| TELEFÓNNA ÚSTREDŇA | |
| 1x | Grandstream IP PBX UCM 6116 |
| 3x | TP-link TL-SG2424 24-Port Gigabit Smart Switch with 4 Combo SFP Slots |