

MAPIŤOVÁ SÚSTAVA 3/PEN AC 230/400V 50Hz, TN-S
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRÚDOM PODLA STN 332000-4-41
SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA-SYSTÉM TN
ZAKLADNÁ OCHRANA – ZAKLADNOU IZOLÁCIOU ŽIVÝCH ČASŤÍ KRYTÍM
OCHRANA PRI PORUČIE – SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE, POSPAJANIE
DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝM OCHRANNÝM POSPAJANÍE
PROSTREDIA S POSOBNÍM VONKAŠÍCH VPLYVOV – PROTOKOL č.07-01/2018

LEGENDA :

- A/..

Zavesené LED kruhové svetidlo, Hala IND, 161W, ø1500
- A1/A2/..

Zavesené LED kruhové svetidlo, Hala IND, 102W, ø1000
A1 – zaves 3,3m, A2 – zaves 2,7m
- B1-6/..

LED líniové svetidlo zabud. v podhlade Holí LRP060
B1 – 44W, 1364mm, B2 – 26W, Rohn 603x603x125, B3 – 51W, 2244mm
B4 – 33W, 1403mm, B5 – 20W, 842mm, B6 – 51W, dĺž. 3366mm
- B7-9/..

LED líniové svetidlo prísadené na strop Hala LRP060
B7 – 26W, Rohn, 603x603x67, B8 – 51W, 2244mm, B9 – 20W, 842mm
- C1, C5/..

V podhlade zabud. LED kruhové svetidlo, IM128 D9, C1 – 29W, ø435, C5 – 20W, ø355
- C5p/..

LED svetidlo prísadené, IM1AP1 P – 20W
- C2-4/..

C2 – 20W, ø384mm, C3 – 65W, ø664mm, C4 – 108W, ø964mm
V podhlade zabud. LED bezramík. svetidlo, Hala PURI
- D1/..

Zaves. svetidlo, Hala RUND0, 55W, ø650mm
- D2/..

Prísadené svetidlo, Hala RUND0, 48.8W, ø650, =70mm
- E1-2/..

Zavesné svetidlo, AP1 Z, E1 – 37W, dĺž. 2880mm, E2 – 37W, 1500mm
- F/..

Externé LED stojanové svetidlo, RED0 SP, LT, 3x3W, 71(š)x131(h)x650(v)
- G/..

Lištové LED bodové svetidlo, HALLA VMA, 10W, 202x28
- L2-L3

Lišta SDK zabudovaná v podhlade, L2=7m, L3=3m
- H/..

Externé LED bodové svetidlo v betódoske ORMA R93980, 8W, ø100
- K/..

Externé LED stojanové svetidlo, RED0 SP, LT, 3x3W, 71(š)x131(h)x650(v)
- L/2a

Externé LED prísadené svetidlo, RED0 LUMA, 9W, 207(š)x110(h)x160(v)

