

## LEGENDA

**BÚRACIE PRÁCE**

- V Miestnostach 1.28, 1.29 demontovať vyznačené zdražovacie predmety (umyvadla),
- V miestnostach odstrániť malovýk, previesť sa zrkesy do pôvodnej omietky
- V miestnostach odstrániť oklad výšky 1350 mm a 1800 mm
- V miestnostach osekáť zo stien keramiky dlažbu
- V miestnostach odstrániť - zosekáť jestvujúcu vyznačenú keramikú dlažbu
- Vrátane podkladovej mažaniny do hr. ca 30 - 50 mm a povrch očistiť

## POZNÁMKY

- P1 - KERAMICKÁ DLAŽBA "RAKO COLOR TWO" - GRES (SPECIÁLNE DLAŽDICE, PROTISMYKOVOSŤ R10, ODOLNOSŤ PROTI OPOTREBOVANIU PEI 4, ODOLNÁ VOČ KYSLINÁM) 200 x 200 mm hr. 7 mm** LEPENÁ K PODKLADU
- KERAMICKÁ DLAŽBA "RAKO COLOR TWO" 197 x 197 mm, HR. 7 mm LEPENÁ K PODKLADU
  - LEPACOU MALTOU "BALMIT BALMAUCOL FLEXTOP" VRÁTANE ŠPAFOVACEJ HMOTY
  - TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA 2X (FLEXIDICHT) VYVEDENÁ 150 mm NA STENU, STYK STENY A PODLAHY OPATRIŤ PRÍJZNU PÁSKOU "DICHTBAND 100 SPECIAL" MEZDI VRSTVY HYDROIZOLÁCIE
  - PO PREVEDENÍ BURACÍCH PRÁČ SA EXISTUJÚCI POUVRCH ZROVŇA NOVÝM CEMENTOVÝM POTEROM S PRÍMESOU "HAFTEMULSION KONCENTRÁT" 15,00 kg/m<sup>2</sup> HR. 40 - 60 mm
- 01 - KERAMICKÝ OBKLAD RAKO 200 x 200 mm hr. 7 mm LEPENÝ K PODKLADU**
- KERAMICKÝ OBKLAD R"RAKO COLOR TWO" 200 x 200mm LEPENÝ
  - K PODKLADU LEPACOU MALTOU "BALMIT BALMAUCOL FLEXTOP" VRÁTANE ŠPAFOVACEJ HMOTY
  - PO ZOSEKANÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SA POUVRCH NÁPENETRUEJE VNÁTEROM "BALMIT BETONKONTAKT"
  - A ZROVŇA HRUBOU OMIEŤKOU HR. 15 - 30 mm NA KTORÚ SA NALEPI OBKLAD

## LEGENDA MATERIÁLON

- ✓** VYMUROVANIE KONŠTRUKCIE MUROVANEJ PRIEČKY HRúbKY 100 mm NA CELÚ VÝŠKU MIESTNOSTI Z POROBETÓNOVÝCH TVÁRNIC PRE NENOSNÉ STENY "Y"TONG, 100 x 249 x 599 mm"

VÝS OCELOVÝCH PREKLADOV NENOSNÝCH STIEN							
OZNAČ. PRÍVU	POPIS PRÍVU	ROZMERY (mm)	DĽŽKA (m)	ks	CELK. DĽ. JEON. HMOT. JEON. HMOT.		
					(m)	(kg/m)	(kg)
N2	OCELOVÝ "L"-PROFIL	50 x 50 x 5	1,100	2	2,2	3,77	8,284
					STRÁNIE	5 %	0,415
					CELKOM		8,709

### LEGENDA MIESTNOSTI - EXISTUJÚCI STAV

ORZNAČKA MEST.	NAZOV MESTNOSTI	PRLOŽENJE B2	PODLAHA	ORBLAD
1,28	SKLAD	2,90	KERAMIČKA DLAŽBA	KERAMIČKI ORBLAD DO VIŠY 1.550 mm
1,29	PREDSTIEN ŽENY	3,74	KERAMIČKA DLAŽBA	KERAMIČKI ORBLAD DO VIŠY 1.800 mm
1,30	WC ŽENY	5,35	—	—



## LEGENDA MIESTNOSTÍ - NAVRHOVANÝ STAV

OPIS MEST.	OPIS MESTNOSTI	OPIS KRAJA	OPIS KRAJA	OPIS KRAJA	OPIS KRAJA	OPIS KRAJA
1.28	WC IMOBILNÝ	2,68	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	01	KERAMICKÝ OKRÁD DO VÝŠKY 2000 mm
1.29	PREDSIEN ŽENY	3,37	P1	KERAMICKÁ DLAŽBA	01	KERAMICKÝ OKRÁD DO VÝŠKY 2000 mm
1.30	WC ŽENY	5,35	—	—	—	—

**NOVÉ KONŠTRUKCIE**

- PO ODSTRANENÍ KERAMICKÉHO OBKLADU SA PODKLAD OČISTÍ A PREVEDIE SA PENETRÁCIA STIEN S MATERIOM "Baumit Betonkontakt" A NÁSLEDNE SA POUVRH ZROVŇAVA HRUBOU VÁPENOCEMENTOVOU OMIETKOU "Baumit Jadrlová omietka". HR. cca 15 - 30 mm.
- V MIESTACH S KERAMICKÝM OBKLADOM SA NA LEPIDLO "BAUMIT Baumacol Flextop" NALEPI KERAMICKÝ OBKLAD O1 DO VÝŠKY 2000 mm OD PODLAHY
- KDE NEBUDE RIEŠENÝ KERAMICKÝ OBKLAD SA STENY A STROP NAPENETRÚJÚ PÉNĚTRÁCIÓU "Baumit Betonkontakt". NÁSLEDNE SA NA STENU NANEŠIE LEPIDLO "Baumitbunaccol" VYSTUŽENÉ SKLOTEXTELINOU IMPREZOU "Baumit Start'ex". NA TO SA PREVEDIE FINÁLNÁ OMIETKA "Baumit DuoPlatz - HRUBÁ DO 10 mm. NA ZÁVER SA PODKLAD NAPENETRÚJE A NATRIE MALTOVÝM V DVOCH VRSTVÁCH
- V MIESTNOSTACH 1,28 A 1,29 ZREALIZOVAŤ NOVÝ PODLAHU P1.
- NAMONTOVAŤ NOVÉ ZDRAVOTECNICKÉ PREDMETY UMÝVADLA, VÝLETKA A WC ZOSTAŤ
- VŠETKY VIDIEŤ JE ODPADOVÉ POTRUBIA OČISTIŤ, PŘEBRUSIŤ A NATRIEŤ 1 X ZAKLADNÝM A 2 X VRCHNÝM SYNTETICKÝM MATERIOM.

# REALIZAČNÝ PROJEKT

 ING. MICHAL BIELENÝ		HLAVNÝ INŽINIER Ing. Michal Bielený	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Michal Bielený		VYPRACOVAL Ing. Anna Haláňová	
MIESTO STAVBY	Ulica Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš		
INVESTOR	Zlínsky samosprávny kraj, Zlín		
STAVBA	HOTELOVÁ AKADÉMIA, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - STAVEBNÉ ÚPRAVY - DEBARIERIZÁCIA		
OBSAH VÝKRESU	PÔDORYS 1,1NP - debarizácia hygienického zariadenia - pavilón "C"		 ING. MICHAL BIELENÝ PROJEKTOVÁ A INŽENIERSKÁ ČINNOSŤ bielenym@oznam.sk 0948 500 206
	ZAK. ČÍSLO PROFESIA DATUM FORMÁT MIEKRA	A18 - 2017 Stavebné kroš. Apríl 2017 A4x4 1:30	
ČÍSLO VÝKRESU			06