

## Legenda svietidiel

- A – INTRA LIGHTING 12532462001 Miva\_240\_HMP\_4300\_lm\_41W\_840\_FO\_1581mm\_white (4480 lm; 41.0 W)
- B – INTRA LIGHTING 12532464001 Miva\_240\_HMP\_7400\_lm\_71W\_840\_FO\_1581mm\_white (7439 lm; 71.0 W)
- C – OSMONT ELSA\_2 LED-1L12B07BT13\_025 4000 ELSA 2, 1 x LED modul L12B07, 11W, d=300mm, sklo triplex opál mat (987 lm; 11.0 W)
- D – OSMONT ELSA\_2 LED-1L13B07BT13\_025 4000 ELSA 2, 1 x LED modul L13B07, 15W, d=300mm, sklo triplex opál mat (1485 lm; 15.0 W)
- E – OSMONT ELSA\_4 LED-1L14B07BT15\_029 4000 ELSA 4, 1 x LED modul L14B07, 20W, d=420mm, sklo triplex opál mat (1934 lm; 20.0 W; Nudzové osvetl.)
- F – OSMONT ELSA\_4 LED-1L14B07BT15\_029 4000 ELSA 4, 1 x LED modul L14B07, 20W, d=420mm, sklo triplex opál mat (1934 lm; 20.0 W)
- G – OSMONT ELSA\_4 LED-1L15B07BT15\_029 4000 ELSA 4, 1 x LED modul L15B07, 29W, d=420mm, sklo triplex opál mat (2901 lm; 29.0 W)
- H – INTRA LIGHTING 15711414000 5700\_4290\_lm\_36W\_840\_FO\_1277mm\_IP66 (4562 lm; 36.4 W)
- J – INTRA LIGHTING 15711414000 5700\_4290\_lm\_36W\_840\_FO\_1277mm\_IP66 (4562 lm; 36.4 W; Nudzové osvetlenie: 4562 lm)
- K – MULTILED P AT piktogram B
- L – MULTILED P AT piktogram A
- M – OSMONT ELSA\_4 LED-1L15B07BT15\_029 4000 ELSA 4, 1 x LED modul L15B07, 29W, d=420mm, sklo triplex opál mat (2901 lm; 29.0 W) Nudzové osvetl.
- N – exteriérové svietidlo 1x55W E27, 230V, IP44
- DP – detektor pohybu 360°

Spínače v exteriéri musia byť umiestnené do výšky 1300mm!

krabice zapustené prístrojové typ: KP67/2

krabice zapustené rozvodné s viečkom typ: KU68-1903 a svorkovnicou S-66  
osvetlenie: CYKY 3Cx1,5 ; CYKY 5Cx1,5 ; CYKY 3Ax1,5 – káble pod omietkou

Rozvody prednostne viesť zasekané v stenách, na strope viesť v lištách.







Lišty používať plast biele napr.: LHD25x20 ; LHD40x25 ...

krabice nástenné lištové odbočné typ: LK80/3 + svorkovnica S-66 + viečko

rekuperácia CYKY 3Cx2,5

klimatizácia CYKY 3Cx4

## VSEOBECNE ZNAČKY:

-  spínač jednopólový radenie 1, IP20, 10A, 230V
-  spínač jednopólový radenie 1, tesniaca sada, IP44, 230V
-  spínač sériový radenie 5, IP20, 10A, 230V
-  spínač striedavý radenie 6, IP20, 10A, 230V
-  spínač striedavý radenie 6, tesniaca sada, IP44, 10A, 230V
-  spínač krížový radenie 7, IP20, 10A, 230V

MDP – miestne doplnkové pospojovanie CY2,5 a 4mm Zž

HL.P – hlavné pospojovanie CYA16mm Zž

SHP – svorkovnica hlavného pospojovania

Želiezovce, Veľký dvor, č.parc.: 4127/6

UVTOS Želiezovce

**Komplexná obnova objektu č.11**

Legendy

**E-04**