

VÝKONOVÉ VARIANTY

PRODUKTOVÝ LIST SVÍTIDLA

OBERON L1 LM

| VARIANTA SVÍTIDLA | VÝKON | SVĚTELNÝ TOK | TEPLOTA CHROMATIČNOSTI | ŽIVOTNOST | HMOTNOST | ROZMĚRY | | |
|--------------------------|----------|--------------|------------------------|---------------|---------------|---------|--------|--------|
| Katalogové značení | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | L70B50 (hod.) | Kilogram (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| OBERON L1 12 LM 4k6 840 | 26 | 4 600 | 4 000 | > 90 000 | 3,2 | 1 277 | 145 | 800 |
| OBERON L1 12 LM 5k9 840 | 34 | 5 900 | 4 000 | > 90 000 | 3,2 | 1 277 | 145 | 800 |
| OBERON L1 12 LM 7k2 840 | 42 | 7 200 | 4 000 | > 85 000 | 3,2 | 1 277 | 145 | 800 |
| OBERON L1 12 LM 7k9 840 | 47 | 7 900 | 4 000 | > 81 000 | 3,2 | 1 277 | 145 | 800 |
| OBERON L1 12 LM 8k8 840 | 54 | 8 800 | 4 000 | > 77 000 | 3,2 | 1 277 | 145 | 800 |
| OBERON L1 15 LM 5k8 840 | 33 | 5 800 | 4 000 | > 90 000 | 3,7 | 1 573 | 145 | 1 100 |
| OBERON L1 15 LM 7k0 840 | 41 | 7 000 | 4 000 | > 90 000 | 3,7 | 1 573 | 145 | 1 100 |
| OBERON L1 15 LM 8k3 840 | 49 | 8 300 | 5 000 | > 85 000 | 3,7 | 1 573 | 145 | 1 100 |
| OBERON L1 15 LM 9k0 840 | 54 | 9 090 | 5 000 | > 90 000 | 3,7 | 1 573 | 145 | 1 100 |
| OBERON L1 15 LM 10k0 840 | 61 | 10 000 | 5 000 | > 82 000 | 3,7 | 1 573 | 145 | 1 100 |

Tolerance optických a elektrických parametrů ± 10 %.

LEGENDA

OBERON L1 T55 12 LM 7k0 840 DALI

název svítidla, délka 1277 mm

světlo určeno do vyšších teplot (max 55°C)

světelný tok 7 000 lm

Index barevného podání Ra > 80, teplota chromatičnosti 4 000 K

možnost regulace DALI (DALI)