










POPIS	TVAR	M	KS	POZNÁMKA
Oplechovanie parapetu okien pri použití TI 140mm Hliníkový plech hr.1,0mm R.Š. 310mm Farebný odtieň: Biely/RAL 9006		1748,5		
Dažďový zvod a dažďový žlab s priemerom 100 mm Pozinkovaný plech hr.1,0mm		125,38 139,27		Príslušenstvo: žlabové hrdlo háky obíjka žlabové čelá
Oplechovanie atiky Poplastovaný plech hr.1,0mm R.Š. 410mm		735,0		
Oplechovanie napojenia strešnej fólie na obvodový plášť Pozinkovaný plech hr.0,7mm R.Š. 250mm		368,0		
Systémový okapový nos		62,330		
Oplechovanie vystupeného sokla Pozinkovaný plech hr.1,0mm R.Š. 320mm		78,39		
Vetracia mriežka 200x200 mm Hliníkový plech hr.1,0mm			3	Presný typ definovať pri realizácii.
Oplechovanie prístreškov Poplastovaný plech hr.1,0mm R.Š. 250mm		216,87		
Ventilačná turbína Hliníkový plech hr. 1,0mm s vrstvou modifikovaného teflónu			4	Presný typ definovať pri realizácii.

- Projekt nenahrádza výrobnú a dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby!!!
- Pred zahájením výroby PSV výrobkov presné rozmery zamerať na stavbe!
- Navrhované materiály a výrobky sú referenčné, v prípade zmeny je potrebné zachovať rovnocenné technické parametre a kvalitu.
- Práce realizovať podľa STN 73 3610