

CS-PROJEKT S.R.O.

Povstania 1677/5, 979 01 Rimavská Sobota

tel.: +421 915 474 642

<http://www.cs-projekt.sk>

e-mail: cs-projekt@cs-projekt.sk

TABUĽKOVÁ ČASŤ

ARCHITEKTÚRA

POZNÁMKY K VÝROBKOM

- pri prevádzaní a montáži sa riadiť technickými normami STN, technologickými predpismi a doporučeniami výrobcov jednotlivých častí konštrukcií a materiálov
- pred zhotovením výrobkov všetky rozmery domerať na stavbe
- pri betonáži zabezpečiť kontrolu kvality betónu
- všetky oceľové výrobky natrieť 2x základnou farbou syntetickou na kovy a 2x vrchnou farbou na kovy

OBSAH

- výpis podláh
- výpis skladby strešných vrstiev
- výpis skladby obvodových stien
- výpis okien a dverí
- výpis klampiarskych výrobkov

VÝPIS PODLÁH

P1	povlak PVC	
	povlak PVC	hr. 4 mm
	lepidlo	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 64 mm
	PE fólia	
	tepelná izolácia ISOVER EPS Neofloor 100	<u>hr. 80 mm</u>
		hr. 150 mm
P2	keramická dlažba	
	keramická dlažba	hr. 8 mm
	lepiaca hmota	hr. 2 mm
	pružná náterová hydroizolačná hmota vytiahnutá	
	na steny do výšky podkladu SCHOMBURG Aquafin	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 58 mm
	PE fólia	
	tepelná izolácia ISOVER EPS Neofloor 100	<u>hr. 80 mm</u>
P3	povlak PVC	
	povlak PVC	hr. 4 mm
	lepidlo	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 64 mm
	PE fólia	
	kročajová izolácia ISOVER T-N 5	<u>hr. 50 mm</u>
		hr. 120 mm
P4	keramická dlažba	
	keramická dlažba	hr. 8 mm
	lepiaca hmota	hr. 2 mm
	pružná náterová hydroizolačná hmota vytiahnutá	
	na steny do výšky podkladu SCHOMBURG Aquafin	hr. 2 mm
	anhydridový poter pre podlahové vykurovanie	hr. 58 mm
	PE fólia	
	kročajová izolácia ISOVER T-N 5	<u>hr. 50 mm</u>
		hr. 120 mm
		hr. 150 mm
P5	betónová dlažba	
	betónová dlažba	hr. 60 mm
	štrkopiesok frakcia 0-8 mm	hr. 40 mm
	štrkodrava 8-32	<u>hr. 250 mm</u>
		350 mm

VÝPIS SKLADBY STREŠNÝCH VRSTIEV

S	hydroizolácia SIKA Sikaplan-15G	hr. 1,5 mm
	geotextília	
	strešné izolačné dosky z MW 150S	hr. 150 mm
	strešné izolačné dosky z EPS 150S	hr. 150 mm
	geotextília (expanzná-separačná vrstva)	
	spádová vrstva z ekostyrénbetónu	hr. 30-240 mm
	keramický stropný panel	hr. 240 mm

VÝPIS SKLADBY OBVODOVÝCH STIEN

OS	vápennocementová omietka BAUMIT MPI 25	hr.	20 mm
	murivo z keramických tvárnic BRITTERM 30 Brúsená	hr.	300 mm
	lepiaca malta BAUMIT		
	fasádne izolačné dosky XPS(v soklovej časti)	hr.	150 mm
	fasádne izolačné dosky minerálna vlna ISOVER TF Profi (okrem soklovej časti)		
	rozperné kotvy		
	stierková hmota BAUMIT		
	sklotextilná mriežka BAUMIT		
	univerzálny základ BAUMIT		
	mozaiková omietka BAUMIT(v soklovej časti)		
	silikátová omietka BAUMIT(okrem soklovej časti)		