

## Príloha č.7 Súťažných podkladov

### Špecifikácia predmetu zákazky

#### **Cement zmesový** **(interné číslo kupujúceho 585211000101\_00)**

Cement zmesový CEM V pevnostnej triedy 32,5 R s nižšie uvedeným zložením a parametrami. Cement musí mať zvýšenú odolnosť voči agresívnym vodám a musí byť vhodný na výrobu vláknobetónových kontajnerov, certifikovaných ako stavebný výrobok SK TP-16/0136.

#### **Technické parametre:**

Lokalita: ....

Lom: .....

Prevádzkovateľ lomu: .....

Obchodné označenie: .....

| Parameter               | Prípustná hodnota              | Hodnoty parametrov<br>dodávaného Tvaru |
|-------------------------|--------------------------------|--|
| Obsah slinku            | 49 - 58 %                      |  |
| Obsah trosky            | 19 - 23 %.                     |  |
| Obsah popolčeka         | 19 - 23 %.                     |  |
| Obsah sadrovca          | 4 - 5 %                        |  |
| Pevnosť v tlaku – 2 dni | ≥ 10 MPa                       |  |
| Začiatok tuhnutia       | ≥ 75 min.                      |  |
| Merný povrch            | 4000 – 4200 cm <sup>2</sup> /g |  |
| Normálna hustota        | 30 ± 3 %                       |  |

**Ostatné bližšie nešpecifikované parametre cementu musia spĺňať požiadavky normy STN EN 197-1.**

**Balenie a doprava:** Odber voľne loženého tovaru v autocisterne s dúchadlom.

Pri každej dodávke cementu predloží dodávateľ atest z výstupnej kontroly výrobcu cementu.

Predpokladaný rozsah každej čiastkovej dodávky – 25 - 27 ton.