Názov prvku	označenie prvku	alternatívne označenie	alternatívne označenie
Miami/altánok	8020955	408820V	

Vyobrazenie prvku

Pôdorys



Rez



Popis hracej zostavy

Altánok je určený na oddych v tieni, či úkryt pred dažďom. Použiteľný je pri detských ihriskách, ale aj samostatne v záhradách, na športoviskách či v rekreačných lokalitách. Je to šesťhran s bočnými stenami. Vnútorná časť je štandardne vybavená dvoma lavičkami a stolom. Ide o kombináciu drevených prvkov s kvalitnou povrchovou úpravou proti poveternostným vplyvom a kovových ukotvovacích a spevňovacích prvkov. Altánok je zastrešený šikmou stanovou strechou uloženou na šiestich nosných stĺpoch.
Nemá váhové obmedzenie.

Herné funkcie

-

Vekové určenie	-	**Základné rozmery**	3,2 x 3,2 x 2,9 m
Bezpečnostná zóna min.	-	**Výmera bezpečnostnej zóny**	-
Kritická výška pádu	-		

Materiál

Konštrukcia hracej zostavy aj kvalita použitých materiálov zaručujú vysokú odolnosť voči vplyvom počasia aj prípadnému vandalizmu.

kov:	Spodná konštrukcia stĺpov, stužujúce a ukotvovacie prvky sú z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele precízne ošetrenej a farebne zjednotenej s farbou dreva.
drevo:	Stĺpy sú z mohutnej a veľmi pevnej drevenej guľatiny, zo severskej borovice prirodzene živičnatej, s hustotou letokruhov 1-2 mm, opracované laminovaním, ošetrené špeciálnym ekologickým olejom do hĺbky cca 7 mm, dvojitým farebným náterom – ponorom s UV ochranou. Drevo farbou nasiakne, preto je náter vysoko kvalitný a trvanlivý. Stĺpiky sú ukotvené do pozinkovaných oceľových nožičiek. Po zmontovaní a osadení zostavy do terénu drevená časť stĺpika nedochádza do priameho kontaktu so zemou. Drevo tak ani po dlhoročnom používaní nepraská a zachováva si pôvodný tvar aj farbu. Konštrukcia krovu, oplotenia a stužujúce prvky sú tiež zo severskej borovice, ktorá je pevná, ale aj dostatočne pružná s dlhou životnosťou.

Montáž a spôsob osadenia do terénu

príprava terénu:	Pred montážou prvku je nutné vykopať výkop do hĺbky 0,4 m, do ktorého sa prvok osadí.
osadenie prvku:	Altánok sa osádza do zarovnaného výkopu v hĺbke 40 cm. Mohutná spodná konštrukcia stĺpov je z pozinkovanej nehrdzavejúcej ocele, zasype sa do pripraveného zhutneného výkopu, lavičky a stôl sa uložia na pätkách do hĺbky 60 cm. Pre montáž do pevného podkladu sú vyvinuté špeciálne kotviace prvky. Betónovanie nie je potrebné. Jednotlivé konštrukčné prvky sú ukotvené
detail kotvenia:	

Normy

-