

Zistenia z kontroly splnenia požiadaviek

CREATIVE PRO a.s.

	Požiadavka z návrhu na plnenie kritérií	Ponuka uchádzača (údaje uvedené v Návrhu na plnenie kritérií)	Zistenia (nezrovnalosti; nejasnosti; chýbajúce informácie, dôležité pre posúdenie splnenia požiadaviek, ktoré nevyplývajú z ponuky)
--	---	---	---

CP1

1	Sála s rozlohou min. 1000 m2 s min. 4 vchodmi	Výška steny 5m, drevená montovaná konštrukcia_ 10 mm DTD doska-zvukovo izolačná výplň-DTD doska, farba biela, cca 40x45	min. 4 vchody
2	800 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
3	Pódium/podstavec pre MVO	Pódiová doska Nivtec Rozmer: 200 x 100 cm Povrch: drevotrieska	Pódium s výškou minimálne 20 cm a maximálne 25 cm je potiahnuté kobercom zo všetkých strán. Koberec bude polyamidový

		Hliníkový rám Hrúbka: 9 cm Záťaž: 750 kg/m ²	(alebo ekvivalent), tmavomodrej, sivej alebo bordovej farby tak, aby ladil s celkovým interiérom s výškou vlasu 5-8 mm.
4	Pódium/podstavec pre novinárov	Pódiová doska Nivtec Rozmer: 200 x 100 cm Povrch: drevotrieska Hliníkový rám Hrúbka: 9 cm Záťaž: 750 kg/m ²	pódium/podstavec pre novinárov s výškou minimálne 40 cm, maximálne 50 cm, s dĺžkou minimálne 15 m a šírkou minimálne 2,5 m. Pódium je potiahnuté kobercom zo všetkých strán. Na pódium povedú schody. Koberec bude polyamidový (alebo ekvivalent), tmavomodrej, sivej alebo bordovej farby tak, aby ladil s celkovým interiérom s výškou vlasu 5-8 mm.
5	58 stojanov na vlajky	chrómovaný stojan, ktorý je vhodný pre vlajky o rozmere 150x100 cm. Stojany sa skladajú z trojuholníkové podstavy a jednotlivých tyčí vybavených v hornej časti drevenú špičkou. Pre uchytenie vlajok je stojan vybavený efektným a jednoduchým mechanizmom.	Na tyči stojana budú dva úchytné krúžky od seba vzdialené 105 cm. Výška stojanu 270 cm (maximálna odchýlka 20 cm).
6	Banner vo forme promo steny v rozmeroch min. od 10m dĺžka x 3m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	v rozmeroch 10 m dĺžka x 3 m výška, rozmery bannera sa môžu upraviť o max. 20%
7	12 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
8	7 obrazoviek pre tlmočníkov	LCD Panasonic 19"	Typ?
9	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?
10	IR žiariče v potrebnom počte pre ozvučenie 1000m2	BOSCH INTEGRUS LBB 4512/00 25W	príkon minimálne 50 W
11	Nahrávací softvér	Notebook Win 7 Office 2010 CZ DELL Latitude E5550 FULL HD - NTB +SW na riadenie konferenčných hovorov a tlmočenia	Konkrétny softvér

CP2

1	Sála s rozlohou min. 450 m2 s min. 2 vchodmi	Výška steny 5m, drevená montovaná konštrukcia_ 10 mm DTD doska-zvukovo izolačná výplň-DTD doska, farba biela, cca 20 x 30 m	min. 2 vchody
2	390 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
3	58 stojanov na vlajky	chrómovaný stojan, ktorý je vhodný pre vlajky o rozmere 150x100 cm. Stojany sa skladajú z trojuholníkových podstavý a jednotlivých tyčí vybavených v hornej časti drevenú špičkou. Pre uchytenie vlajok je stojan vybavený efektným a jednoduchým mechanizmom.	Na tyči stojana budú dva úchytné krúžky od seba vzdialené 105 cm. Výška stojanu 270 cm (maximálna odchýlka 20 cm).
4	Banner v rozmeroch min. od 9m dĺžka x 2,5m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovo ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	Pozadie/banner v rozmeroch 9 m dĺžka x 2,5 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru

5	8 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
6	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?
7	IR žiariče v potrebnom počte pre ozvučenie 450m2	BOSCH INTEGRUS LBB 4512/00 25W	príkon minimálne 50 W

CP3

1	Sála s rozlohou min. 450 m2 s min. 2 vchodmi	Výška steny 5m, drevená montovaná konštrukcia_ 10 mm DTD doska-zvukovo izolačná výplň-DTD doska, farba biela, cca 18 x 30 m	min. 2 vchody
2	386 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
3	58 stojanov na vlajky	chrómovaný stojan, ktorý je vhodný pre vlajky o rozmere 150x100 cm. Stojany sa skladajú z trojuholníkových podstavý a jednotlivých tyčí vybavených v hornej časti drevenú špičkou. Pre uchytienie vlajok je stojan vybavený efektným a jednoduchým mechanizmom.	Na tyči stojana budú dva úchytné krúžky od seba vzdialené 105 cm. Výška stojanu 270 cm (maximálna odchýlka 20 cm).

4	Banner v rozmeroch min. od 9m dĺžka x 2,5m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	Pozadie/banner v rozmeroch 9 m dĺžka x 2,5 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20%
5	8 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
6	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?

CP4

1	164 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
2	8 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
3	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?

CP5

1	120 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy (spolu v 4 miestnostiach)	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
---	---	---	--

		látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	
2	4 projektory (spolu v 4 miestnostiach)	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?
3	16 LED obrazoviek (spolu v 4 miestnostiach)	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?

CP6

1	80 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
---	--	--	--

		Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	
2	2 stojany na vlajku	chrómovaný stojan, ktorý je vhodný pre vlajky o rozmere 150x100 cm. Stojany sa skladajú z trojuholníkových podstavý a jednotlivých tyčí vybavených v hornej časti drevenú špičkou. Pre uchytenie vlajok je stojan vybavený efektným a jednoduchým mechanizmom.	Na tyči stojana budú dva úchytné krúžky od seba vzdialené 105 cm. Výška stojanu 270 cm (maximálna odchýlka 20 cm).
3	8 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
4	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?

CP7

1	52 konferenčných stoličiek rozmiestnených podľa schémy	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
2	Ozvučovací technika - kabeláž, reproduktory a príslušenstvo		Chýba špecifikácia, typ?
3	6 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?

4	2 projektory	Video-data projektor 7000 ANSI roz. 1.920x1080 - vým. objekt.	Typ?
---	--------------	--	------

CP8

1	Stolík	Obojstranne laminovaná drevotrieska 18 mm, ABS hrana 1 mm, priemer 50 cm, výška 50 cm, dekor: drevo - buk	vrchná odkladacia plocha zo skla
2	Úložný priestor	Typ kontajnera: pojazdný Druh zámku: centrálny Materiál úchytiak: kov Počet zásuviek: 4 Nosnosť zásuvky: 15 kg Vysunutie zásuvky: 80 % Rozmery: Šírka: 40.6 cm Hĺbka: 50.1 cm Výška: 66.5 cm Hrúbka vrchných dosiek: 22 mm Hrúbka ostatných dosiek: 16 mm Hrúbka hrán: 0,5 mm, 2 mm	materiál: obojstranne laminátová drevotrieska hr.18 mm (maximálna odchýlka 5 mm) - ABS hrany hrúbky 2 mm, maximálna odchýlka 0,5 mm, rozmery (mm): v. 630, š. 500, hl. 580, maximálna odchýlka 60 mm.
3	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	možnosť pripojenia 2 počítačov a tlačiarne, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky, Na chodbe medzi kancelárskymi Sekretariátu OBSE maximálne vo vzdialenosti do 50 m od každej národnej miestnosti bude potrebné zabezpečiť pripojenia na inštaláciu 4 multimediálnych tlačiarň

CP9

1	1 Konferenčný stolík	Obojstranne laminovaná drevotrieska 18 mm, ABS hrana 1 mm, priemer 50 cm, výška 50 cm, dekore: drevo - buk	vrchná odkladacia plocha zo skla
---	----------------------	--	----------------------------------

2	Odkladací priestor	korpus, police, dvierka: obojstranne laminátová drevotrieska hr.18 mm, ABS hrany hrúbky min. 2 mm, chrbát skrine je DTD doska v odtieni korpusu, hrúbky 18 mm, police sú prestaviteľné v rozstupe 25 cm, farba: prírodný buk, rozmery (mm): výška 1900, šírka 800, hĺbka 451.	- 4 zásuvky s tichým chodom (kovový mechanizmus) - hrúbka korpusu a čielok: 18 mm, maximálna odchýlka 5 mm, kovové úchytky - farba: zladená s celkovým interiérom - rozmery (mm): v. 630, š. 500, hl. 580, maximálna odchýlka 60 mm.
3	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 1 počítača a tlačiarne, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky

CP10

1	2 LED obrazovky	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
2	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	zásuvky, celkom 3kW	Možnosť pripojenia 2 počítačov a tlačiarne, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky

CP11

1	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 2 počítačov a tlačiarne, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky
---	--	---	--

CP12

1	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 2 počítačov a tlačiarne, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky
---	--	---	--

CP13

1	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 2 počítačov a tlačiarne a 1 kopírovacieho zariadenia, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky
---	--	---	---

CP14

1	1 LED obrazovka	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
2	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 5 počítačov a tlačiarne, 2 veľkoobjemových kopírokov, 1 skenera, minimálne 4 voľné elektrické zásuvky

CP15

1	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	Možnosť pripojenia 1 počítača a tlačiarne, Možnosť pripojenia 5 vysokorýchlostných kopírovacích zariadení, minimálne 2 voľné elektrické zásuvky
---	--	---	---

CP16

1	16 konferenčných stoličiek	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
---	----------------------------	--	--

		Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	
2	Odkladací priestor	korpus, police, dvierka: obojstranne laminátová drevotrieska hr.18 mm, ABS hrany hrúbky min. 2 mm, chrbát skrine je DTD doska v odtieni korpusu, hrúbky 18 mm, police sú prestaviteľné v rozstupe 25 cm, farba: prírodný buk, rozmery (mm): výška 1900, šírka 800, hĺbka 451.	- 4 zásuvky s tichým chodom (kovový mechanizmus), kovové úchytky - farba: zladená s celkovým interiérom - rozmery (mm): v. 630, š. 500, hl. 580, maximálna odchýlka 60 mm.
3	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický náčrt elektrických rozvodov	minimálne 2 voľné elektrické zásuvky
4	Pripojenia	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický náčrt elektrických rozvodov	príprava pre napojenie 1 počítača a tlačiarne

CP17

1	2 stolíky	Obojstranne laminovaná drevotrieska 18 mm, ABS hrana 1 mm, priemer 50 cm, výška 50 cm, dekore: drevo - buk	vrchná odkladacia plocha zo skla
2	Elektrická sieť, požadované pripojenia, 8 voľných zásuviek	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický náčrt elektrických rozvodov	Elektrická sieť, požadované pripojenia, 8 voľných zásuviek

CP18

1	Odkladací priestor	korpus, police, dvierka: obojstranne laminátová drevotrieska hr.18 mm, ABS hrany hrúbky min. 2 mm, chrbát skrine je DTD doska v odtieni korpusu, hrúbky 18 mm, police sú	- 4 zásuvky s tichým chodom (kovový mechanizmus) - kovové úchytky - farba: zladená s celkovým interiérom - rozmery
---	--------------------	--	--

		prestavitel'né v rozstupe 25 cm, farba: prírodný buk, rozmery (mm): výška 1900, šírka 800, hĺbka 451.	(mm): v. 630, š. 500, hl. 580, maximálna odchýlka 60 mm.
2	2 x zvukovo izolovaná kabína pre interview	Výška steny 5m, drevená montovaná konštrukcia_ 10 mm DTD doska-zvukovo izolačná výplň-DTD doska, farba biela, kancelárske sedenie pre 3 osoby	s rozmermi minimálne 5 m ²
3	Elektrické pripojenia	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	príprava pre napojenie 1 počítača a tlačiarne a minimálne jednej voľnej dvojitej elektrickej zásuvky
4	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	infraštruktúra pre zapojenie 60 notebookov, 5 skenerov a 5 kopírovacích zariadení, infraštruktúra pre zapojenie 50 kamier a 50 mikrofónov, a infraštruktúra pripojenia na dve multifunkčné zariadenia/tlačiarne

CP19

1	Divadelné sedenie-100 konferenčných stoličiek	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
---	---	--	--

		Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	
2	Pódium	Pódiová doska Nivtec Rozmer: 200 x 100 cm Povrch: drevotrieska Hliníkový rám Hrúbka: 9 cm Záťaž: 750 kg/m ²	minimálne s rozmermi 10 m x 5 m x 30 cm. Pódium bude potiahnuté kobercom zo všetkých strán. Na pódium povedú schody. Koberec bude polyamidový (alebo ekvivalent), tmavomodrej, sivej alebo bordovej farby, s výškou vlasu 5-8 mm.
3	5 konferenčných stoličiek - predsednícky stôl	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozmery min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
4	Banner v rozmeroch min. od 9m dĺžka x 2,5m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	v rozmeroch 9 m dĺžka x 2,5 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20%,
5	3 bezdrôtové sety s ručným vysielacom - mikrofóny	Mikrofón bezdrôtový - SHURE - QLXD2	Dosah minimálne 300 m
6	IR žiariče v potrebnom počte pre ozvučenie 300m2	BOSCH INTEGRUS LBB 4512/00 25W	príkon minimálne 50 W

1	Divadelné sedenie - 50 konferenčných stoličiek	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5 D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	rozмеры min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.
2	Pódium	Pódiová doska Nivtec Rozmer: 200 x 100 cm Povrch: drevotrieska Hliníkový rám Hrúbka: 9 cm Záťaž: 750 kg/m ²	minimálne s rozmermi 8 m x 5 m x 30 cm. Pódium bude potiahnuté kobercom zo všetkých strán. Na pódium povedú schody. Koberec bude polyamidový (alebo ekvivalent), tmavomodrej, sivej alebo bordovej farby, aby farba ladila s celkovým interiérom, s výškou vlasu 5-8 mm.
3	5 konferenčných stoličiek - predsednícky stôl	konferenčná stolička s čiernou sieťovinou na operadle; chrómovaný oceľový rám; plastové podpierky rúk; čalúnené sedadlo v odolnej látke; veľmi dobrá stohovateľnosť; nosnosť 120 kg Farba konštrukcie chrom Nosnosť (kg) 120 A - celková výška (cm) 81 B - Výška sedadla (cm) 44,5 C - Hĺbka sedadla (cm) 40,5	rozмеры min: hĺbka sedadla min. 48 cm, výška sedadla min. 45 cm, šírka sedadla min. 48 cm, farba: zladená s celkovým interiérom.

		D - Šírka sedadla (cm) 45,5 F - Výška područky nad sedadlom (cm) 19,5 Opierky rúk áno Materiál sedadla látka Materiál operadla sieťovina Stohovateľné áno	
4	Banner v rozmeroch min. od 4m dĺžka x 3m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	v rozmeroch 4 m dĺžka x 3 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20%
5	IR žiariče v potrebnom počte pre ozvučenie 100m2	BOSCH INTEGRUS LBB 4512/00 25W	príkon minimálne 50 W

CP21

1	5 stupňové pódium (celkový rozmer pódia min. 20m x min. 5m)	Pódiová doska Nivtec Rozmer: 200 x 100 cm Povrch: drevotrieska Hliníkový rám Hrúbka: 9 cm Záťaž: 750 kg/m ²	s dĺžkou minimálne 20 m a šírkou minimálne 5 m. Jednotlivé stupienky budú mať výškový rozdiel 20 cm (s maximálnou odchýlkou 2 cm).
2	Banner - " <i>phototermín</i> " v rozmeroch min. od 20m dĺžka x 3m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	20 m dĺžka x 3 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20%
3	Banner - " <i>handshake</i> " v rozmeroch min. od 4m dĺžka x 3m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20% uvedeného rozmeru podľa uchádzačovho ponúknutého priestoru.	PVC banner 450 g, vhodný na nasvietenie spredu	4 m dĺžka x 3 m výška, rozmer bannera sa môže upraviť o max. 20%

CP22

1	2 LED obrazovky	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?
2	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu,	infraštruktúra na pripojenie 10 notebookov, 2 tlačiarň a 1 kopírovacieho zariadenia

		ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	
--	--	---	--

CP23

1	Miestnosť s rozlohou min. 200m2 s dvoma dvojkrídlovými dverami	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel, cca 14x15m	s dvoma dvojkrídlovými dverami
2	2 koberce	Wellington, vysoký vlas min. 8 mm, tmavomodrá farba	Podlaha miestnosti bude prekrytá jednofarebným tmavomodrým kobercom s výškou vlasu 3-5 mm

CP24

1	Miestnosť s rozlohou min. 1400 m2 s dvoma dvojkrídlovými dverami	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel, , 35x40 m	s dvoma dvojkrídlovými dverami
2	Plocha min. 120m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	min. 120m2

CP25

1	Miestnosť s rozlohou min.60 m2 s dvoma samostatnými vchodmi	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel, 10x6m	s dvoma samostatnými vchodmi
2	10 standby stolov s priemerom min. 60 cm s bordovými návlekmi	Stand-by stol s priemerom min. 60 cm s bielym návlekom	s bordovými návlekmi

CP27

1	Priestor pre 10 coffee pointov - spolu min. 100 m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel, 2x5m	spolu min. 100 m2
2	Jednorazové papierové tvrdené tácky-biela farba, rozmer min.24cmx35cm v počte 1500ks	Materiál Papier; Rozmer 290 x 210	rozmer min.24cmx35cm

3	Zázemie s plochou 80m2 a s dvoma vstupmi	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel, 8x10 m	s dvoma vstupmi
---	--	---	-----------------

CP28

1	Priestor pre 4 pulty s rozlohou min. 90 m2 (Rozloha priestorov pre jednotlivé pulty je 10m2 + 10 m2 + 10 m2 + 60 m2)	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	Rozloha priestorov
2	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	4 voľné el. zásuvky, Možnosť pripojenia 8 počítačov a 5 tlačiarň

CP32

1	Chodby min. 2000m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	min. 2000m2
2	chodba/foyer 20 LED obrazoviek	LCD Panasonic 65", LCD stojan 65"	Typ?

CP34

1	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	možnosť pripojenia 5 počítačov a 1 tlačiarne a k dispozícii bude 20 ďalších voľných elektrických zásuviek
---	--	---	---

CP35

1	Stanovište pre kontrolu VIP - 40 m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	40 m2
2	Stanovište pre kontrolu delegátov - 100 m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	100 m2
3	Stanovište pre kontrolu novinárov a MVO - 40 m2	Výška steny 2,5m, konštrukcia hliníková Oktanorm, farba biela, výplň Oktanorm panel	40 m2

4	Elektrická sieť, požadované pripojenia a zásuvky	Rozvody a prípojky silnoprúdu s istením, záložný zdroj pre prípade výpadku prúdu, ističe a rozvádzače, revízia a schematický nákres elektrických rozvodov	elektrické pripojenie pre 2 skenery a 2 počítače, elektrické pripojenie pre 8 skenerov a 8 počítačov, elektrické pripojenie pre 2 skenery a 2 počítače,
---	--	---	---

CP36

1	WIFI v celom priestore	Účastníci - WiFi 802.11 A.C. (300 Mbps); Inštalácia a konfigurácia zariadení (L1 technik); Demontáž zariadení (L1 technik); Konfigurácia zariadení (L2 technik); Technická podpora on-site (L1 technik); Technická podpora počas konferencie (L2 technik); UniFi Controller; UniFi Wifi AP; Ostatný materiál;	Pripojenie musí byť dimenzované na počet účastníkov x 2, V konferenčných priestoroch budú vytvorené minimálne dve oddelené zóny WiFi siete pokrývajúce samostatne tlačové centrum a priestor pre delegátov.
2	Serverovňa a zabezpečenie sieťových prepojení	Samostatná klimatizovaná miestnosť s umiestnením FILE / PRINT / EMAIL serverov spravovaných cez MS Windows domain; Dátové rozvody v štandarde LAN-KAT6A, sieťová infraštruktúra: server / switch / router - backbone 1000 BASE - SX;	Zabezpečenie minimálne jednej zálohy údajov vždy po skončení rokovacieho dňa na pásku alebo ekvivalent.

CP37

1	10x výzdoba stola "ženeva"	Oválny aranžmán zoskupený zo 7 guľatých aranžmánov s priemerom 60 – 70 cm. 1 aranžmán sa skladá z: Rozpis materiálu: florex - 9 ks; zeleň: arália 1 zv. (12 ks); ruskus drobnolistý 2 zv. (2x12 ks); ruskus veľkolistý 20 ks; kordyline 8 ks; kvety: jazmína 7 ks; ľalia 10 ks; ruža 40 ks	Cezmína 7 ks (nie jazmína)
---	----------------------------	--	----------------------------