

SKYWATCH BL500

Všeobecná špecifikácia

Skywatch BL300	✓	✓	✓	✗	✗
Skywatch BL400	✓	✓	✓	✓	✗
Skywatch BL500	✓	✓	✓	✓	✓

Technické parametre

	Min	Max	Accuracy	Resolution	Unit
Wind	3 km/h	150 km/h	± 3%	± 0.1 km/h	km/h, m/s, fps, mph, knots, Bft
Temperature	-25 °C	60 °C	± 0.3 °C	± 0.1 °C	°C, °F
Humidity	0 %HR	100 %HR	± 3 %HR (10-90 %HR)	± 0.1 %HR	%HR
Pressure	300 hPa	1200 hPa	± 0.2 hPa	± 0.1 hPa	hPa, mbar, inHg
UV index	0	15	± 1	± 1	UV

Vlastnosti

- Okamžité merania
- Grafické zobrazenie meraní s okamžitým, minimálnym, maximálnym, priemerným a doplňujúcich hodnôt
- Režim sledovania s automatickým zaznamenávaním meraní a súradnicami GPS
- Zdieľanie meraní na Facebooku (<https://www.facebook.com/skywatch.jdc/>), Twitter (<https://twitter.com/SkywatchJDC/>), Instagram (<https://www.instagram.com/>) a www.skywatch-bl.com (./map)
- Historické vlastné merania
- Zobrazenie všetkých meraní na mape

Doplňkové hodnoty

- Smer vetra
- wind chill
- Index tepla
- Rosný bod
- Nadmorská výška (daná GPS)
- QNH

- Android 4.4 and newer iOS 8.4 Android 4.4 a novší iOS 8.4 a novší
- Kompatibilný Bluetooth v4.0 a novší. Používajte štandardný systém environmentálneho snímania (ESP) (https://www.bluetooth.org/docman/handlers/downloaddoc.ashx?doc_id=294796) a servisné environmentálne snímanie (ESS) (https://www.bluetooth.org/docman/manipulatory/downloaddoc.ashx?doc_id=294797) Online softvér zariadenia Jazyky: angličtina, francúzština
- Viacsmerová vrtuľa Odnímateľné snímače chránia nízku zotrvačnosť snímačov
- Indikátory pre stav pripojenia Bluetooth a úroveň batérie
- Napájanie z nabíjateľnej batérie cez micro USB s indikátorom nabíjania Rozmery: Ø26 x 116 mm (zatvorené, bez klipu)
- Materiál: eloxovaný hliník Hmotnosť: 66 g (bez svorky) Trieda krytia IP67
- Použitie teploty: -20 až + 50 ° C Životnosť batérie: viac ako týždeň švajčiarskej kalibrácie
- Čierny remienok na zápästie (súčasťou balenia)
- Zvierka s guľovou hlavou (voliteľné)

