

# ROZVÁDZAČ HRI

SKRATOVÁ ODOLNOSŤ : 10kA

Krytie pri uzatv. dverách min. IP54

Nástenná modulárna plastová rozvodnica, 36 modulov

ROZVODNÝ SYSTÉM: 3/N/PE AC 400/230V, 50Hz, TN-C-S  
OCHRANNÉ OPATRENIA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:  
OCHRANA ZÁKLADNÁ : 412 IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ, KRYTMI  
OCHRANA PRI PORUCHE : 411.3.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA V SIETI TN  
411.3.1.2 OCHRANNÉ POSPÁJANIE  
411.3.3 DOPLNKOVÁ OCHRANA PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI

Sada č.

AUTOR	ING. LADISLAV KOMJÁTHY		<div>EEB Projekt s.r.o. Rosná 3, 040 01 Košice</div>	
PROJEKTANT PROFESIE	ING. NORBERT HORVÁTH			
KRESLIL	ING. NORBERT HORVÁTH			
INVESTOR	mesto Krompachy			
STAVBA <b>ZABUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V MESTE KROMPACHY</b> <b>časť : ELEKTROINŠTALÁCIA A OSVETLENIE</b>			DÁTUM	APRÍL 2018
			STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
			FORMÁT	2xA4
OBSAH VÝKRESU <b>ROZVÁDZAČ HRI</b>		MIERKA -- --	PROFESIA <b>ELEKTRO</b>	
		č.v. <b>E/5</b>		

