





LEGENDA :

	Murivo z tehál POROTHERM 38 R02M. 250x380x249mm + KONTAKTNÝ ZATEPLOVAČÍ SYSTÉM NOBASIL FKD HR.100 mm Súčiniteľ prechodu tepla obvodovou stenou – 0,17 W/m2K
	Murivo z tehál POROTHERM 25 250x375x238mm
	Priečky z tehál POROTHERM 14 P+D
	Priečky z tehál POROTHERM 8 P+D 80x500x238mm

(S1)	STREŠNÁ KRYTINA RANNILA	35 mm
	PRIEČNE LAŤOVANIE 50/50	50 mm
	KROKVVY 120/160	160 mm
	PREVETRAVANÁ VZDUCHOVÁ MEDZERA	
	PAROPRIEPUSTNÁ FÓLIA TYVEK HD Soft 1 mm	1 mm
	NOBASIL MPE 4 x 100	400 mm
	NOSNÝ SYSTÉM STROPU 80/120	120 mm
	PAROZABRANA JUTAFOL N 220 SPECIAL	1 mm
	SADROKARTÓN RIGIPS RF NA CD PROFILY	15 mm
	STIERKA KNAUF MTI - 1	5 mm

SKLADBY PODLAH na terene hr 200 mm

(P1)	KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
	LEPIACI TMEL	6 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-5 mm
	PENETRACNÝ NATER EMFICIM	
	BETONOVÁ MAZANINA + siet. (150/150 o4 mm)	65 mm
	LEPENKA A 500/SH	2 mm
	PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPE 100 S	100 mm
	HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT V60 S35	8 mm
	PENETRACNÝ NATER	
	PODKLADNÝ BETON C12/15	100 mm
	FÓLIA PLATON P8 (protihrádňová ochrana)	8 mm
	ŠTRKOPIESOK zhutnený na 1800 kg/m3	100 mm
(P2)	VELKOPLOŠNÉ PARKETY	10 mm
	DILATAČNÁ PODLOŽKA (plávajúca podlah)	5 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-5 mm
	PENETRACNÝ NATER EMFICIM	
	BETONOVÁ MAZANINA + siet. (150/150 o4 mm)	81 mm
	LEPENKA A 500/SH	2 mm
	PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPE 100 S	100 mm
	HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT V60 S35	8 mm
	PENETRACNÝ NATER	
	PODKLADNÝ BETON C12/15	100 mm
	FÓLIA PLATON P8 (protihrádňová ochrana)	8 mm
	ŠTRKOPIESOK zhutnený na 1800 kg/m3	100 mm
(P3)	KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
	LEPIACI TMEL UNIFIX-2K	6 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-5 mm
	PENETRACNÝ NATER EMFICIM	
	BETONOVÁ MAZANINA + siet. (150/150 o4 mm)	79 mm
	LEPENKA A 500/SH	2 mm
	PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPE 100 S	100 mm
	HYDROIZOLÁCIA 2x HYDROBIT V60 S35	8 mm
	PENETRACNÝ NATER	
	PODKLADNÝ BETON C12/15	100 mm
	FÓLIA PLATON P8 (protihrádňová ochrana)	8 mm
	ŠTRKOPIESOK zhutnený na 1800 kg/m3	100 mm

SKLADBY PODLAH na strope hr. 100 mm

(P4)	KERAMICKÁ DLAŽBA	8 mm
	LEPIACI TMEL UNIFIX-2K	5 mm
	HYDROIZOLÁCIA AQUAFIN-2K	1 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-4 mm
	BETONOVÁ MAZANINA	61 mm
	FÓLIA PVC	1 mm
	NOBASIL PVT (200 kg/m2)	20 mm
	ŽELEZOBETON. STROP	
(P5)	VELKOPLOŠNÉ PARKETY	20 mm
	DILATAČNÁ PODLOŽKA (plávajúca podlah)	5 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-4 mm
	PENETRACNÝ NATER EMFICIM	
	BETONOVÁ MAZANINA	60 mm
	FÓLIA PVC	1 mm
	NOBASIL PVT (200 kg/m2)	20 mm
	ŽELEZOBETON. STROP	
(P6)	PVC	4 mm
	LEPIDLO	2 mm
	SAMONIVELIZAČNÁ HMOTA EMFISOL	2-4 mm
	PENETRACNÝ NATER EMFICIM	
	BETONOVÁ MAZANINA	69 mm
	FÓLIA PVC	1 mm
	NOBASIL PVT (200 kg/m2)	20 mm
	ŽELEZOBETON. STROP	

ZODPOV. PROJEKTANT

SADA Č.

REZ A - A

Zodpovedný proj.	ING. F. SOLÁR	
Vypracoval	ING. F. SOLÁR	
Kreslil		
Investor	Obec KOŠICKÁ POLIANKA	
Miesto stavby	KOŠICKÁ POLIANKA	
Názov stavby	16 b.j. NÁJOMNÉ BYTY + TECHNICKÁ VYBAVENOSŤ KOŠICKÁ POLIANKA	
Obsah výkresu	REZ A - A	
Formát	2x44	
Dátum	09/2019	
Stupeň	ÚZEMNÉ KON.	
Čís. zákrasky	0016	
Arch. číslo	082019	
Mierka	Výkres č.	
1:75	A-105	