

VÝPIS OKIEN A DVERÍ

NAVRHOVANÝ STAV

DIELNE - SEVERNÝ PRÍSTAVOK

PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU

**AKTUALIZÁCIA
MAREC 2017**




Ing. Igor KLEIN

autorizovaný architekt

MIERKA :	1: 100	DÁTUM :	marec 2017
AUTOR :	Ing. Igor KLEIN	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Igor KLEIN
VYPRACOVAL:	Ing. Igor KLEIN, Rastislav VARMECKÝ		
INVESTOR:	ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNÝ KRAJ, Komenského 48, 011 09 Žilina		
NÁZOV:	STAVEBNÉ ÚPRAVY - ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN, REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ A ŠATNÍ, ÚPRAVA ŠPECIALIZOVANÝCH UČEBNÍ SPOJENÁ ŠKOLA, Červenej armády 25, 036 01 Martin		
OBSAH:	VÝPIS OKIEN A DVERÍ - NAVRHOVANÝ STAV		19

DIELNE - SEVERNÝ PRÍSTAVOK - VÝPIS OKIEN

OZN.	SCHÉMA + ROZMERY	POPIS	POČET				POZNÁMKA
			1.NP	2.NP	3.NP	Σ	
W1	 <p>2100 x 2100 mm</p>	Plastové okno štvorkrídlové, ľavá časť: horná i spodná časť pevná (neotváracia), pravá časť: horná časť otváracia, spodná časť sklopná, zasklenie izolačným trojsklom	11	8	3	22	

Okná:

- plastové biele z exteriérovej aj z interiérovej strany
- izolačné trojsklo $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okno $U_w = \text{min. } 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PRED ZADANÍM DO VÝROBY UPRESNIŤ ROZMERY PODĽA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA OTVORU!







POZNÁMKA - OKNÁ :

- + PEVNÉ KRÍDLO
- VO VÝKAZOCH SÚ UVEDENÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV
- SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JE NAKRESLENÉ V POHLADE Z VNÚTORNEJ STRANY
- TYP, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FARBA, KOVANIE A PRÍPADNÁ ATYPICKÁ ÚPRAVA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA

POZNÁMKA - DVERE :

- STYKY PODĽÁH V ÚROVNI DVERNÝCH OTVOROV JE MOŽNÉ PREKRYŤ PRECHODOVÝMI LIŠTAMI PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA
- PRED REALIZÁCIOU JE VHDNÉ PREKONZULTOVAŤ A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PODĽA KONKRÉTNÝCH POŽIADAVIEK DODÁVATEĽA VÝPLŇOVÝCH KONŠTRUKCIÍ
- TYP, POVRCHOVÁ ÚPRAVA, FARBA, KOVANIE A PRÍPADNÁ ATYPICKÁ ÚPRAVA PODĽA POŽIADAVIEK INVESTORA

DIELNE - SEVERNÝ PRÍSTAVOK - VÝPIS DVERÍ

OZN.	SCHÉMA + ROZMERY	POPIS	POČET				POZNÁMKA	
			1.NP	2.NP	3.NP	Σ		
D1	 <p>2100 x 2100 mm</p>	Hliníkové dvere vonkajšie dvojkrídlové, 1900 (950+950) x 2000 mm, von otváracé, pravé, presklené, bezpečnostný zámok, biele z exteriérovej aj z interiérovej strany, izolačné trojsklo bezpečnostné: Ug = 0,7 W/m2K, dvere: Uw = min. 1,0 W/m2K	L	-	-	-	-	Dvere: - hliníkové biele z exteriérovej aj z interiérovej strany - izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K - exteriérové dvere Uw = min. 1,0 W/m2K
			P	1	-	-	1	
D2	 <p>2100 x 2070 mm</p>	Hliníkové dvere vnútorné dvojkrídlové, 1900 (950+950) x 1970 mm, otváracé, pravé, presklené, bezpečnostný zámok, biele z oboch strán, zasklenie jednoduchým sklom bezpečnostným	L	-	-	-	-	Dvere: - hliníkové biele z exteriérovej aj z interiérovej strany - izolačné trojsklo Ug = 0,6 W/m2K - exteriérové dvere Uw = min. 1,0 W/m2K
			P	1	-	-	1	
D3	 <p>800 x 1970 mm</p>	Vnútorné dvere bezpečnostné, jednokrídlové 800 x 1970 mm, otváracé s polodrážkou, plné, zámok bezpečnostný, drevený prah, nová oceľová bezpečnostná zárubňa	L	-	1	2	3	
			P	-	1	-	1	
D4	 <p>800 x 1970 mm</p>	Drevené dvere jednokrídlové, 800 x 1970 mm, otváracé s polodrážkou, vnútorné, plné, zámok vložkový, drevený prah, oceľová zárubňa ostáva pôvodná!	L	-	1	-	1	
			P	1	2	1	4	
D5	 <p>600 x 1970 mm</p>	Drevené dvere jednokrídlové, 600 x 1970 mm, otváracé s polodrážkou, vnútorné, plné, zámok vložkový, drevený prah, oceľová zárubňa ostáva pôvodná!	L	1	1	1	3	
			P	-	-	-	-	
D6	 <p>800 x 1970 mm</p>	Drevené dvere jednokrídlové, 800 x 1970 mm, otváracé s polodrážkou, vnútorné, plné, zámok vložkový, drevený prah, nová oceľová zárubňa!	L	-	-	-	-	Dvere vnútorné : - drevené - fóliované - odtieň podľa výberu investora
			P	2	-	-	2	