

SKLADBY STRIECH :

S₁₋₃

plochá strecha

Hydroizolácia - PVC-P fólia (Fatrafol 810, ...)	(1,5 mm)
mechanicky kotvená do nosného podkladu a zváraná	
Separáčna vrstva - netkaná polyprop. textília (Fatrutex 400 (400g/m ²))	(3,5 mm)
Tepelná izolácia - EPS 150 S Stabil	(120 mm)
Tepelná izolácia - EPS 100 S Stabil	(120 mm)
Hydroizolácia - asfaltový pás	(2x 2 mm)
Asfaltový náter + penetračný náter	
Tepelná izolácia / cementový poter	
Spádová vrstva (suchá dusaná škvara)	
Stropná konštrukcia (ŽB resp. prefabrikované panely)	
Interiérová omietka + maľba	(10 - 15 mm)

S₄

strecha markízy

Hydroizolácia - PVC-P fólia (Fatrafol 810, ...) mechanicky kotvená	(1,5 mm)
do nosného podkladu a zváraná, vyvedená na stenu min. 300 mm	
Separáčna vrstva - netkaná polyprop. textília (Fatrutex 400 (400g/m ²))	(3,5 mm)
Tepelná izolácia - XPS Styrodur 3035 CS (33kg/m ³)	(50 mm)
Lepiaca stierka (Baumit, Basf, ...)	(4 mm)
Jestvujúca ŽB markíza v spáde	(100 - 130 mm)
Jestvujúca exteriérová omietka	(20 mm)
Upravený a vyspravený poklad (Prince Color® K 40, ...)	
Lepiaca stierka (Baumit, Basf, ...)	(4 mm)
Tepelná izolácia - protipožiarna minerálna vlna (Isover TF Profi, ...)	(50 mm)
celoplošne lepená a kotvená + zateplenie bočných stien	
Lepiaca stierka (Baumit, Basf, ...) + sklotextilná mriežka	(4 mm)
Univerzálny základ (Baumit, Basf, ...) + penetračný náter	(2 mm)
Silikátová omietka (Baumit, Basf, ...)	(2 mm)

SKLADBA PODHLĎADU :

SD₁

javisko, sála - hľadisko, kancelárie - opláštenie VZT potrubia

Závesy na podpornú konštrukciu pre podhľad	
Podporná konštrukcia jednoúrovňová - oceľové profily	(35 mm)
Plný SDK podhľad (Rigips RB, Raster, ...)	(12,5 mm)
Jemná sadrová stierka (Rigips - Rimano Plus, ...)	(5 mm)