VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU	POZNÁMKA
1	1500/1850	Plastové okno jednokrídlové otváravé so spodným svetlíkom v=600mm otváravo - sklopným	4	3	7	Farba biela vrátane parapetov a interierových žalúzií Kovanie odsúhlasiť s investorom
2	1250/1850	Plastové okno jednokrídlové otváravé so spodným svetlíkom v=600mm otváravo - sklopným	8	8	16	Farba biela vrátane parapetov a interierových žalúzií
3	1250/1250	Plastové okno jednokrídlové otváravo - sklopné	3	4	7	Farba biela vrátane parapetov a interierových žalúzií
4	1500/1500	Plastové okno jednokrídlové otváravo - sklopné	1	-	1	Farba biela vrátane parapetov a interierových žalúzií Prispôsobiť exist.oknám
5	600/1500	Plastové okno jednokrídlové otváravo - sklopné	1	-	1	Farba biela vrátane parapetu a interierových žalúzií
6	1800/2100+700 	Hliníkové dvojkrídlové dvere presklené so sklopným nadsvetlíkom a bezpečnostnou fóliou s izolačným trojsklom jedno dverné krídlo š.900mm	1	-	1	
7	600/900	Plastové okno jednokrídlové otváravo - sklopné	-	1	1	Farba biela vrátane parapetu

VÝPIS PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH VÝROBKOV

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	1.NP	2.NP	3.NP	SPOLU	POZNÁMKA
8	1470/1500	Plastové okno jednokrídlové otváravo - sklopné	-	-	1	1	Farba biela vrátane parapetu a interierových žalúzií Pred realizáciou preverif zameraním
9	900/2100 	Plastové jednokrídlové dvere plné, pravé	1	1	-	2	
10		Interierové žalúzie na existujúce plastové okno	2	-	-	2	

POZNÁMKA:

-VÝPLNE OTVOROV SÚ NAVRHNUTÉ PLASTOVÉ A VSTUPNÉ DVERE SÚ HLINÍKOVÉ
-ZASKLENIE IZOLAČNÝM TROJSKLOM Ug=0,7W/m.K²
-ROZMERY OKIEN A ZASKLENÝCH STIEN SÚ SKLADOBNÉ
-ROZMERY DVERÍ SÚ SVETLÉ
-SÚČASŤOU VÝPISU SÚ POHLADY, PODORYSY, REZY
-PRED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
-VNÚTORNÉ DVERE BUDÚ MAŤ DOZICKÉ ZÁMKY, OSTATNÉ VLOŽKOVÉ
-KLÚČKY BUDÚ KOVOVÉ
-OKENNÉ KONŠTRUKCIE SÚ VRÁTANE PARAPETOV A CELOOBVODOVÉHO KOVANIA
-ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV PRED VÝROBOU PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE A PRISPOSOBIŤ EXIST.NA ZŠ

VÝPIS STOLÁRSKYCH VÝROBKOV

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU	POZNÁMKA
S1	900/1970 	Drevené dvere z 2/3presklené jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni ľavé	1	-	1	Bez prahu vo WC Povrch.úprava - farba -buk Farbu zárubne prispôsobiť dverám Farebné riešenie odsúhlasiť s investorom
S2	900/1970 	Drevené dvere z 2/3presklené jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni pravé	1	-	1	
S3	800/1970 	Drevené dvere z 2/3presklené jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni ľavé	1	3	4	
S4	800/1970 	Drevené dvere z 2/3presklené jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni pravé	5	-	5	
S5	800/1970 	Drevené dvere plné jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni ľavé	-	1	1	
S6	800/1970 	Drevené dvere plné jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni pravé	-	1	1	
S7	600/1970 	Drevené dvere z 2/3presklené jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni pravé	1	-	1	
S8	600/1970 	Drevené dvere plné jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni ľavé	2	3	5	

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU	POZNÁMKA
S9	600/1970 	Drevené dvere plné jednokrídlové,fóliované v oceľovej zárubni pravé	2	-	2	Bez prahu vo WC Povrch.úprava - farba -buk Farbu zárubne prispôsobiť dverám Farebné riešenie odsúhlasiť s investorom
S10	1600/2050 	Inter.drevená presklená stena s jednokrídlovými dverami š.900mm lavými a pevným bočným svetlíkom	1	-	1	
S11	1500/1970 	Drevené dvere plné dvojkrídlové požiarne s odolnnosťou s koordinátorom zatvárania v oceľovej zárubni s odolnosťou EI - 30 D3 + C - K	1	-	1	
S12	800/1970 	Existujúce dverné krídlo späťne osadiť do novej oceľovej zárubni ľavé	1	-	1	

POZNÁMKA:

-PRAHY DVERÍ SÚ RIEŠENÉ PRECHODOVÝM LIŠTAMI
-ROZMERY DVERÍ SÚ SVETLÉ
-SÚČASŤOU VÝPISU SÚ POHLADY, PODORYSY, REZY PO POŽIARNEJ OCHRANY
-PRED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ SPRACOVAŤ DODÁVATEĽSKÚ DOKUMENTÁCIU, KTORÚ JE POTREBNÉ ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
-VŠETKY ZÁRUBNE VNÚTORNÝCH DVERÍ SÚ OCEĽOVÉ
-VNÚTORNÉ DVERE BUDÚ MAŤ DOZICKÉ ZÁMKY, OSTATNÉ VLOŽKOVÉ
-KLÚČKY BUDÚ KOVOVÉ
-ROZMERY VÝPLNÍ OTVOROV PRED VÝROBOU PRESNE ZAMERAŤ NA STAVBE
-KOVANIE ODSÚHLASIŤ S INVESTOROM

VÝPIS ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

OZN.	ROZMER A ZOBR.	POPIS	1.NP	2.NP	SPOLU	POZNÁMKA
Z1	1200/900	Čistiaca rohož Diplomat exter. v uholníkovom ráme	1	-	1	-zapustiť na úroveň podlahy
Z2	výška 1,10 m	Oceľové zábradlie schodiska, kotvené na ocel.platne 120x120 mm, - madlo drevené - buk d=50mm - pásovina 30x5mm/ukotvenie madla/ - nosné stĺpiky-rúra DN 51x4 mm - oc.rám-oceľová trubka DN 32 mm - výplň-oceľové tyče DN 12 mm			dl.6,3m	kotvené zhora do schodiska
Z3	150x150mm	Vetracia mriežka	2	-	2	osadiť pod stropom a nad podlahou
		Oceľové únikové schodisko točité vrátane zábradlia v=1100 mm - madlo oceľové - d=50mm - nosné stĺpiky-rúra DN 51x4 mm - oc.rám-oceľová trubka DN 32 mm - výplň-oceľové tyče DN 12 mm				kotvené zhora do schodiska vid.statika pred realizáciou preveriť zaneranín povrchová úprava 2x pozinkovaním

POZNÁMKA:

-OCEĽOVÉ PRVKY SÚ POZINKOVANÉ ALT. OPATRENÉ NÁTEROM 2xZÁKLADNÝM+2xVRCHNÝM
-PRED VÝROBOU PRESNE ZAMERAŤ PRVKY NA STAVBE

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

OZN.	R.Š.	POPIS	m	ks	POZNÁMKA
K1	330 	Pododkvapový polkruhový žľab Φ150 mm z poplast.pozink. plechu hr.0,8 mm, vrátane čiel a rohov Žľabový hák pre pododkvapový polkruhový žľab Φ150 mm	43,40	 45	 Po 0,65m
K2		Pododkvapový polkruhový žľab Φ100 mm z poplast.pozink. plechu hr.0,8 mm, vrátane čiel a rohov Žľabový hák pre pododkvapový polkruhový žľab Φ100 mm	16,80	 19	 Po 0,65 m
K3	400	Odpadová rúra DN 100 mm	14,10		
K4		Žľabový kotlík kónický DN 100 mm		2	
K5		Odpadová rúra DN 70 mm	6,30		
K6		Žľabový kotlík kónický DN 70 mm		2	
K7	235	Okapnica	60,20		
K8	350	Lemovanie muriva/dilatácia	17,70		
K9		Lemovanie muriva/prístrešok	11,30		
K10	250	Oplechovanie parapetov	43,0		
K11		Prestupy ZTI DN 125		2+1	Olemovanie otvorov v streche
	150x150	Vetracia mriežka		1	

POZNÁMKA:

-TVAR KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV REALIZOVAŤ V ZMYSLE STN 73 3610, VRÁTANE DODRŽANIA KOTVENIA A DILATÁCII JEDNOTLIVÝCH PRVKOV Z POPLASTOVANÉHO POZINK.PLECHU
-ROZMER KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV PRED VÝROBOU PREVERIŤ NA STAVBE
-ODKVAPOVÝ SYSTÉM REALIZOVAŤ Z POZINK.POPLAST. PLECHU A V ZMYSLE TECHNOLOGICKÉHO PREDPISU MONTÁŽE
-KLAMPIARSKE VÝROBKY ODDELIŤ OD OMIETKY SILIKÓNOVÝM TMELOM

Autor	Ing. Peter Majčin, Ing. Ivana Majčinová	Stupeň	RP
Vypracoval	Ing. Ivana Majčinová	Profesia	STAVEBNÉ KONŠTRUKCIE
Stavebník	Obec Konská Parcela p.č.2225/31	Dátum	09.2019
Stavba	PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY S VYTVORENÍM NOVÝCH TRIED ZŠ A MŠ, KONSKÁ	Č. zák.	2019_08
		Formát 7A4	Mierka
Objekt	SO 01 - MATERSKÁ ŠKOLA	Profesia	Číslo výkresu
Obsah	Výpisy PSV výrobkov	SK	13