

PREHL'ADNÁ TABUĽKA MÚROV

R3 Martin - Horná Štubňa

VARIANT A

Por. Číslo	Staničenie RC [km]	Popis objektu	Typ konštrukcie	Dĺžka [m]	Výška konšt. [m]	Teleso RC
1	0.425 - 0.550	OPORNÝ MÚR V KM 0,487 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	125.00	6.00	násyp
2	0.425 - 0.550	OPORNÝ MÚR V KM 0,487 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	125.00	6.00	násyp
3	2.250 - 2.600	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 2,512 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	350.00	5,50-9,50	zárez
4	2.970 - 3.030	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 3,000 VĽAVO	GRAVITAČNÝ ZÁRUBNÝ MÚR Z DRÔTOKAMENNÝCH KOŠOV	60.00	5.00	zárez
5	4.950 - 5.225	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 5,087 VPRAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	275.00	5.50	zárez
6	4.950 - 5.260	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 5,105 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	310.00	5.50	zárez
7	5.350 - 5.500	OPORNÝ MÚR V KM 5,425 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	150.00	5.00	násyp
8	5.350 - 5.500	OPORNÝ MÚR V KM 5,425 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	150.00	5.00	násyp
9	5.975 - 6.025	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 5,105 00 VĽAVO	GRAVITAČNÝ ZÁRUBNÝ MÚR Z DRÔTOKAMENNÝCH KOŠOV	50.00	5.00	zárez
10	7.850 - 8.175	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 8,012 VPRAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	325.00	5,50-9,50	zárez

PREHL'ADNÁ TABUĽKA MÚROV

R3 Martin - Horná Štubňa

VARIANT A

Por. Číslo	Staničenie RC [km]	Popis objektu	Typ konštrukcie	Dĺžka [m]	Výška konšt. [m]	Teleso RC
11	7.875 - 8.275	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 8,075 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	400.00	5,50-9,50	zárez
12	9.775 - 10.225	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 10,000 VPRAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	450.00	5,50-9,50	zárez
13	9.800 - 10.200	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 10,000 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	400.00	5,50-9,50	zárez
14	11.850 - 11.925	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 11,887 VPRAVO	GRAVITAČNÝ ZÁRUBNÝ MÚR Z DRÔTOKAMENNÝCH KOŠOV	75.00	5.00	zárez
15	12.425 - 12.700	OPORNÝ MÚR V KM 12,562 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	275.00	5.00	násyp
16	12.425 - 12.625	OPORNÝ MÚR V KM 12,525 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	200.00	5.00	násyp
17	12.850 - 13.100	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 12,975 VPRAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	250.00	5,50-9,50	zárez
18	12.875 - 13.125	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 13,000 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	250.00	5,50-9,50	zárez
19	13.550 - 13.725	OPORNÝ MÚR V KM 13,637 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	175.00	5.00	násyp
20	13.550 - 13.700	OPORNÝ MÚR V KM 13,625 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	150.00	5.00	násyp

PREHL'ADNÁ TABUĽKA MÚROV

R3 Martin - Horná Štubňa

VARIANT A

Por. Číslo	Staničenie RC [km]	Popis objektu	Typ konštrukcie	Dĺžka [m]	Výška konšt. [m]	Teleso RC
21	14.450 - 14.675	OPORNÝ MÚR V KM 14,562 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	225.00	5.00	násyp
22	14.730 - 14.825	OPORNÝ MÚR V KM 14,562 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	95.00	5.00	násyp
23	19.975 - 20.150	OPORNÝ MÚR V KM 20,062 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	175.00	3,0-4,0	násyp
24	20.025 - 20.150	OPORNÝ MÚR V KM 20,087 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	125.00	3,0-4,0	násyp
25	20.250 - 20.400	OPORNÝ MÚR V KM 20,325 VPRAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	150.00	3,0-4,0	násyp
26	20.250 - 20.425	OPORNÝ MÚR V KM 20,337 VĽAVO	OPORNÝ VYSTUŽENÝ MÚR, POHLADOVÉ DRÔTOKAMENNÉ KOŠE PEVNE SPOJENÉ S VÝSTUŽNÝM HORIZONTÁLNYM PANELOM	175.00	5.00	násyp
27	21.054 - 21.190	OPORNÝ MÚR V KM 21,122 VPRAVO	OPORNÝ GRAVITAČNÝ MÚR, POHLADOVÝ BETÓN RASTROVANÝ	136.00	2,00-4,00	násyp
28	21.273 - 21.400	OPORNÝ MÚR V KM 21,336 VPRAVO	OPORNÝ GRAVITAČNÝ MÚR, POHLADOVÝ BETÓN RASTROVANÝ	127.00	2,00-4,00	násyp

PREHL'ADNÁ TABUĽKA MÚROV

R3 Martin - Horná Štubňa

VARIANT A

Por. Číslo	Staničenie RC [km]	Popis objektu	Typ konštrukcie	Dĺžka [m]	Výška konšt. [m]	Teleso RC
29	25.175 - 25.450	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 25,312 VPRAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	275.00	5.50	zárez
30	25.150 - 25.375	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 25,262 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	225.00	5.50	zárez
31	25.700 - 25.895	OPORNÝ MÚR V KM 25,798 VPRAVO	OPORNÝ GRAVITAČNÝ MÚR, POHLADOVÝ BETÓN RASTROVANÝ	195.00	5.00	násyp
32	30.200 - 30.325	ZÁRUBNÝ MÚR V KM 30,262 VĽAVO	KLINCOVANÁ ZEMINA SO STRIEKANÝM BETÓNOM + KAMENNÝ OBKLAD DO BETÓNU	125.00	5.50	zárez