

Ozn.	Rozmer (mm)	Popis	Počet kusov				Povrchová úprava
			1.PP	1NP	2NP	spolu	
P _{L1}	1 020 x 2 030	bytové vchodové plastové dvere, trojbodové jednokrídlové, vrátane prahu a zárubne dverné krídlo plné, hladké, s kukátkom, 900 x 1970 otvárávé do chodby PRAVÉ homý a dolný zámok s vložkou	-	2	2	4	s konečnou povrchovou úpravou : biela PVC
P _{L2}	1 020 x 2 030	bytové vchodové plastové dvere, trojbodové jednokrídlové, vrátane prahu a zárubne dverné krídlo plné, hladké, s kukátkom, 900 x 1970 otvárávé do chodby ĽAVÉ homý a dolný zámok s vložkou	-	2	2	4	
P _{L3}	1 450 x 2 080	exteriérové plastové zasklené dvojkridlové dvere 1 300 x 2 010, vrátane zárubne a prahu, dverné krídla otvárávé dovnútra, ľavé krídlo opatrené zámkom s vložkou, pravé krídlo opatrené dvernými zástrčkami, šestkomorový systém s : zasklenie : izolačné trojsklo číre vonkajšie sklo bezpečnostné	1	-	-	1	
P _{L4}	950 x 2 050	exteriérové plastové jednokrídlové dvere 800 x 1 970, v 1/3 zasklené, vrátane zárubne a prahu, dverné krídlo von otvárávé ĽAVÉ zámok s vložkou šestkomorový systém s : zasklenie : izolačné trojsklo číre	1	-	-	1	
P _{L5}	1 050 x 2 050	exteriérové plastové jednokrídlové dvere 900 x 1 970, v 1/3 zasklené, vrátane zárubne a prahu, dverné krídlo von otvárávé ĽAVÉ zámok s vložkou šestkomorový systém s : zasklenie : izolačné trojsklo číre	1	-	-	1	

Ozn.	Rozmer (mm)	Popis	Počet kusov				Povrchová úprava
			1.PP	1NP	2NP	spolu	
P _{L6}	1 050 x 2 050	exteriérové plastové jednokrídlové dvere 900 x 1 970, v 1/3 zasklené, vrátane zárubne a prahu, dverné krídlo von otvárávé PRAVÉ zámok s vložkou šestkomorový systém s : zasklenie : izolačné trojsklo číre	1	-	-	1	s konečnou povrchovou úpravou : biela PVC
P _{L7}	1 100 x 2 600	exteriérové plastové jednokrídlové dvere 950 x 2 000 s pevným nadsvetlíkom 1100 x 600 vrátane zárubne a prahu, dverné krídlo plné, otvárávé dovnútra ĽAVÉ šestkomorový systém zámok s vložkou s : zasklenie : izolačné trojsklo číre	1	-	-	1	
P _{L8}	800 x 570	plastové okno jednokrídlové, jednoduché, šestkomorový systém s izolačným trojskлом, okenné krídlo sklápacie dovnútra s pákovým ovládaním zasklenie : izolačné trojsklo číre, vonkajšie sklo bezpečnostné + parapet vonkajší - hliníkový, farba biela šírka 210 mm, dĺžka 800 mm + sieťka proti hmyzu	2	-	-	2	
P _{L9}	1 640 x 1 800	plastové okno štvorkridlové, jednoduché, šestkomorový systém s izolačným trojskлом, spodné krídla otvárávé dovnútra, horné krídla otvárávé a sklápacie dovnútra zasklenie : izolačné trojsklo číre, vonkajšie sklo bezpečnostné + parapet vnútorný - plastový, komórkový, biely šírka 500 mm, dĺžka 1 640 mm + parapet vonkajší - hliníkový, farba biela šírka 210 mm, dĺžka 1 640 mm + vnútorné horizontálne žalúzie + sieťky proti hmyzu	1	-	-	1	

Ozn.	Rozmer (mm)	Popis	Počet kusov				Povrchová úprava
			1.PP	1NP	2NP	spolu	
P _{L10}	770 x 500	plastové okno jednokrídlové, jednoduché, šestkomorový systém s izolačným trojskлом, okenné krídlo sklápacie dovnútra s pákovým ovládaním zasklenie : izolačné trojsklo číre, vonkajšie sklo bezpečnostné + parapet vonkajší - hliníkový, farba biela šírka 210 mm, dĺžka 770 mm + sieťka proti hmyzu	2	-	-	2	s konečnou povrchovou úpravou : biela PVC
P _{L11}	850 x 500	plastové okno jednokrídlové, jednoduché, šestkomorový systém s izolačným trojskлом, okenné krídlo sklápacie dovnútra s pákovým ovládaním zasklenie : izolačné trojsklo číre, vonkajšie sklo bezpečnostné + parapet vonkajší - hliníkový, farba biela šírka 210 mm, dĺžka 770 mm + sieťka proti hmyzu	2	-	-	2	
P _{L12}	540 x 830	bezúdržbový strešný výlez do neobývaných priestorov s izolačným zasklením, rukoväťou a integrovaným lemovaním pre plechovú profilovanú strešnú krytinu	-	-	3	3	

POZNÁMKY:

- Otvory pre okná a dvere pre výrobu zamerať a upresniť skladobné rozmery.
- Šírky vonkajších a vnútorných parapetných dosiek upraviť podľa skutočného osadenia okien v ostieni
- Všetky okná musia spĺňať požiadavku U≤1,3 W/m2K.
- Všetky vchodové dvere musia spĺňať požiadavku U≤1,35 W/m2K.
- Schémy okien a dverí sú zakreslené v pohľade z exteriéru.

Navrhlo:	Ing. Jana Jedínková	<div><div>ING. JANA JEDÍNKOVÁ</div><div>LETNÁ 45, 040 01 KOŠICE TEL : +421 915 640 833</div></div>	
Zodpovedný proj.:	Ing. Jana Jedínková		
Vypracoval:	Ing. Jana Jedínková		
Investor:	OBEČ BUZICA Buzica č. 130, 044 73, Buzica		
Miesto stavby:	Buzica, parcela č. 277		
Stavba:	SKVALITNENIE BÝVANIA PRE OBYVATEĽOV Z MRK BYTOVÝ DOM - 8 BJ - PRESTAVBA	Počet A4:	3
		Dátum:	06/2019
		Stupeň:	REALIZAČNÝ PROJEKT
Časť:	ARCHITEKTÚRA A STATIKA	Arch.č.:	A - 5. 2019. D - R. 14
Obsah:	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV	Mierka:	Č.výkresu: 14
		1 : 100	