

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV 1

Označenie	Popis - schéma	Rozvinutá šírka (mm)	Množstvo	Materiál
K1	vonkajší parapet - hliníkový, farba biela šírka 320 mm, dĺžka 1450 mm Upozornenie : šírku parapetu upraviť podľa skutočnej polohy okna v ostení tak ,aby bol dodržaný presah od líca zatepleného muriva min. 50 mm		20 ks	hliníkový plech farba biela
K2	vonkajší parapet - hliníkový, farba biela šírka 320 mm, dĺžka 550 mm Upozornenie : šírku parapetu upraviť podľa skutočnej polohy okna v ostení tak ,aby bol dodržaný presah od líca zatepleného muriva min. 50 mm		20 ks	
K3	vonkajší parapet - hliníkový, farba biela šírka 320 mm, dĺžka 1 180 mm Upozornenie : šírku parapetu upraviť podľa skutočnej polohy okna v ostení tak ,aby bol dodržaný presah od líca zatepleného muriva min. 50 mm		2 ks	
K4	vonkajší parapet - hliníkový, farba biela šírka 220 mm, dĺžka 1 180 mm Upozornenie : šírku parapetu upraviť podľa skutočnej polohy okna v ostení tak ,aby bol dodržaný presah od líca zatepleného muriva min. 50 mm		4 ks	
K5	oplechovanie odkvapu s napojením na plechovú profilovanú krytinu	400	105,2 mb	oceľový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakom a ochrannou fóliou farba tmavočervená
K6	strešný žľab pododkvapový polkruhového tvaru vrátane príslušenstva d = 160 mm	330	86,6 mb	
K7	odpadová rúra kruhového prierezu vrátane príslušenstva d = 100 mm	330	39,0 mb	
K8	žľabový kotlík kónický d = 100 mm		4 ks	
K9	nástrešný žľab oblého tvaru vrátane príslušenstva b = 120 mm	500	18,6 mb	
K10	krytina vystupujúcej betónovej dosky nad vchodom na čelnej strane a na bočných stranách opatrená okapnicou		5,0 m2	
K11	strešný žľab pododkvapový polkruhového tvaru vrátane príslušenstva d = 120 mm	250	2,5 mb	
K12	odpadová rúra kruhového prierezu vrátane príslušenstva d = 70 mm	250	3,0 mb	
K13	žľabový kotlík kónický d = 70 mm		1 ks	

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV 2

Označenie	Popis - schéma	Rozvinutá šírka (mm)	Množstvo	Materiál
K14	oplechovanie komínového telesa s napojením na profilovanú plechovú krytinu krycia lišta prítlačná lišta	330 75	8,0 mb 8,0 mb	oceľový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakom a ochrannou fóliou farba tmavočervená
K15	balkónový hliníkový profil osadiť pred uložením dlažby		6,0 mb	