

PÓDORYS
M 1:50

DRIETOMA

OS CESTY I/9
OS MOSTA

A

B

TRUBKA Z PVC Ø50mm
OSADENÁ V N.K.

PRECHODOVÁ DOSKA

P.Š. ETAPY

TREŇČIANSKÉ JASTRABIE

I. ETAPA

II. ETAPA



Dimensions: 8x150=1200, 40x300=12000, 8x150=1750, 20x500=10000, 70x500=10000, 4x150=600, 75, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290, 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500, 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 590, 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660, 670, 680, 690, 700, 710, 720, 730, 740, 750, 760, 770, 780, 790, 800, 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900, 910, 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000.

Reinforcement: 12/150, 20/150, 22/120, 25/150, 28/150, 30/150, 32/150, 35/150, 38/150, 40/150, 42/150, 45/150, 48/150, 50/150, 52/150, 55/150, 58/150, 60/150, 62/150, 65/150, 68/150, 70/150, 72/150, 75/150, 78/150, 80/150, 82/150, 85/150, 88/150, 90/150, 92/150, 95/150, 98/150, 100/150, 102/150, 105/150, 108/150, 110/150, 112/150, 115/150, 118/150, 120/150, 122/150, 125/150, 128/150, 130/150, 132/150, 135/150, 138/150, 140/150, 142/150, 145/150, 148/150, 150/150, 152/150, 155/150, 158/150, 160/150, 162/150, 165/150, 168/150, 170/150, 172/150, 175/150, 178/150, 180/150, 182/150, 185/150, 188/150, 190/150, 192/150, 195/150, 198/150, 200/150, 202/150, 205/150, 208/150, 210/150, 212/150, 215/150, 218/150, 220/150, 222/150, 225/150, 228/150, 230/150, 232/150, 235/150, 238/150, 240/150, 242/150, 245/150, 248/150, 250/150, 252/150, 255/150, 258/150, 260/150, 262/150, 265/150, 268/150, 270/150, 272/150, 275/150, 278/150, 280/150, 282/150, 285/150, 288/150, 290/150, 292/150, 295/150, 298/150, 300/150, 302/150, 305/150, 308/150, 310/150, 312/150, 315/150, 318/150, 320/150, 322/150, 325/150, 328/150, 330/150, 332/150, 335/150, 338/150, 340/150, 342/150, 345/150, 348/150, 350/150, 352/150, 355/150, 358/150, 360/150, 362/150, 365/150, 368/150, 370/150, 372/150, 375/150, 378/150, 380/150, 382/150, 385/150, 388/150, 390/150, 392/150, 395/150, 398/150, 400/150, 402/150, 405/150, 408/150, 410/150, 412/150, 415/150, 418/150, 420/150, 422/150, 425/150, 428/150, 430/150, 432/150, 435/150, 438/150, 440/150, 442/150, 445/150, 448/150, 450/150, 452/150, 455/150, 458/150, 460/150, 462/150, 465/150, 468/150, 470/150, 472/150, 475/150, 478/150, 480/150, 482/150, 485/150, 488/150, 490/150, 492/150, 495/150, 498/150, 500/150, 502/150, 505/150, 508/150, 510/150, 512/150, 515/150, 518/150, 520/150, 522/150, 525/150, 528/150, 530/150, 532/150, 535/150, 538/150, 540/150, 542/150, 545/150, 548/150, 550/150, 552/150, 555/150, 558/150, 560/150, 562/150, 565/150, 568/150, 570/150, 572/150, 575/150, 578/150, 580/150, 582/150, 585/150, 588/150, 590/150, 592/150, 595/150, 598/150, 600/150, 602/150, 605/150, 608/150, 610/150, 612/150, 615/150, 618/150, 620/150, 622/150, 625/150, 628/150, 630/150, 632/150, 635/150, 638/150, 640/150, 642/150, 645/150, 648/150, 650/150, 652/150, 655/150, 658/150, 660/150, 662/150, 665/150, 668/150, 670/150, 672/150, 675/150, 678/150, 680/150, 682/150, 685/150, 688/150, 690/150, 692/150, 695/150, 698/150, 700/150, 702/150, 705/150, 708/150, 710/150, 712/150, 715/150, 718/150, 720/150, 722/150, 725/150, 728/150, 730/150, 732/150, 735/150, 738/150, 740/150, 742/150, 745/150, 748/150, 750/150, 752/150, 755/150, 758/150, 760/150, 762/150, 765/150, 768/150, 770/150, 772/150, 775/150, 778/150, 780/150, 782/150, 785/150, 788/150, 790/150, 792/150, 795/150, 798/150, 800/150, 802/150, 805/150, 808/150, 810/150, 812/150, 815/150, 818/150, 820/150, 822/150, 825/150, 828/150, 830/150, 832/150, 835/150, 838/150, 840/150, 842/150, 845/150, 848/150, 850/150, 852/150, 855/150, 858/150, 860/150, 862/150, 865/150, 868/150, 870/150, 872/150, 875/150, 878/150, 880/150, 882/150, 885/150, 888/150, 890/150, 892/150, 895/150, 898/150, 900/150, 902/150, 905/150, 908/150, 910/150, 912/150, 915/150, 918/150, 920/150, 922/150, 925/150, 928/150, 930/150, 932/150

MINIMÁLNY VNÚTORNÝ PIERER ZAKRIVENIA PRÚTOV VZHLADOM NA PORUŠENIE VÝSTUŽE [mm]:							
ŠTANDARDNÝ HÁK		SLUČKA		OHYBY			
ŠTANDARDNÝ OHYB							
ØD	≤ 16 mm	> 16 mm		t [mm]	≥ 100	50 ≤ t ≤ 100	< 50
Ødr	40	70		Ødr	100	150	200

[illegible]

BETÓN : C30/37 - XC4, XD1, XF2 (SK) - CI 0,1
BETONÁRSKA OCEĽ : B 500B

<div>ZHOTOVITEĽ ČASŤ:</div> <div> inžinierske stavebné Slovenská 86, 080 01 PREŠOV</div>	vypracoval	ING.R.FOTTA		zak.číslo	14BA11004
	zodp. projektant	ING.J.ANTOL		dátum	11/2019
	tech. kontrola	ING.T.BACÍKOVÁ		stupeň	DRS
	hlavný inž.projektu	ING.E.MANCO		mierka	1:50
	časť stavby:	205-00		č.prílohy:	paré :
REKONŠTRUKCIA MOSTA - Most ev. č. 50-84					
ISPO s.r.o. inžinierske stavby Slovenská 86 080 01 Prešov	príloha:	VÝKRES PŘEŠTUŽE NOSNEJ KONŠTRUKCIE			8.