



Material requirements / workmanship

surface type: EL (elastic layer)
thickness: 25 mm

Item	Work step (W s)	material	material consumption	
			kg/m ²	kg/W s
1	Layer	P2350 rubber granule 3-6mm	1,46 14,54	

total material requirement per sqm in kg

	mat.- requirement/m ² consumption	mat.-wasting	delivery quantity
Polytan P2350	1,46		1,46
GG black 3-6mm	14,54		14,54

delivery quantity:

a) to round up on full drums

polytan
Polytan GmbH
Kleine Heide 14 · 33790 Halle/Westf.
T: +49 (0) 52 01 1 37 11 0
F: +49 (0) 52 01 1 37 11 66
www.polytan.de · info@polytan-nord.de





Materiálové požiadavky / spracovanie

typ povrchu: EL (elastická vrstva)

hrúbka: 25 mm

P.č.	Pracovný postup (W s)	materiál	spotreba materiálu	
			kg/m ²	kg/W s
1	Vrstva	P2350 gumové granule 3-6mm	1,46 14,54	

celková spotreba materiálu na m² v kg

	mat. - spotreba / m ²	mat. - zvyškový	dodané množstvo
Polytan P2350	1,46		1,46
GG čierna 3-6mm	14,54		14,54

dodávané množstvo:

a) zaokrúhliť na celé sudy

polytan

Polytan GmbH

Kleine Heide 14 · 33790 Halle/Westf.

T: +49 (0) 52 01 / 87 11 0

F: +49 (0) 52 01 / 87 11 66

www.polytan.de · info@polytan-gard.de

is