

16.11.2020

## Technická špecifikácia:

### Postrekovač AMAZONE UF 901

Objem	900 l.
Prípadná celková hmot.	2400kg
Kategória pripojenia	kat.II
Výška plniaceho otvoru	1830mm
Prepravná šírka	max. 2998mm s ramenami Q-plus
Celková dĺžka	max. 2500mm
Nadrž na čistú vodu	120 l
Nadrž na umývanie ruky	20 l
Priepustný tlak v systéme	10 bar
Nastavenie post. tlaku	elektrické
Nastavenie postrekového tlaku	0,8-10 bar
Indikácia postrekovacieho tlaku	digitálna
Otáčky výv. hriadeľa	540ot/min
Potreb. výk. čerpadla traktora	min. 20l/min pri 150 bar

#### Ramená 12 m Q-plus, počítač AMASPRAY+:

- Presná regulácia rozstříkovaného množství závislá na pojezdové rychlosti
- Větší a menší množství v krocích po 10%
- Digitální ukazatel tlaku a digitální ukazatel stavu naplnění
- Zobrazení obdělávané plochy, rychlosti a dávky
- Řízení volitelné předvolby skládání s přepínací jednotkou **nebo** alternativně s přepínáním krajních trysek
- Ukazatel naklonění a zajištění ramen
- Přepínání 5 sekcí
- Hlavní vypínač pro veškeré sekce
- Paměť na celkem 20 pracovních zadání
- Základní balíček s kabelem pro připojení k baterii (3pólový)
- 7pólový signální kabel na signální zásuvce DIN9684

Úzká nádrž z polyetylénu s příznivě uloženým těžištěm se sklopným víkem (38 cm Ø) a sítím pro plnění

Robustní rám s odstavnými nohami a vytahovacím žebříkem

Rychlé vypouštění nádrže na postřik přes čerpadlo

Přimíchávací nádržka 55 l s okružným potrubím, třemi přimíchávacími tryskami a rotační tryskou

Samonasávací pístové-membránové čerpadlo, jištěné proti chodu za sucha a odolné proti kapalným hnojivům

Kloubový hřídel Walterscheid W100E 810 mm, 1 3/8" 6dílný

Mechanický ukazatel stavu naplnění přes plovák (AMASET+) a dodatečně digitální indikace na terminálu (terminál AMASPRAY+, ISOBUS)

Plynulý hydraulický míchací agregát

Sací filtr (32 ok), samočisticí tlakový filtr (50 ok)

Vnitřní čištění pomocí rotační trysky

Sací přípojka 2" - spojka Kamlock

Přepínání sekcí pomocí motorových okruhů s odbouráním tlaku proti prokapávání

Elektricky dálkově ovládaná armatura TG (terminál AMASPRAY+ a ISOBUS)

Postřikovací ramena Q-plus s jednoduchým držákem trysky a hydraulickým standardním skládáním

Injektorové trysky AirMix 110 (Agrotop)

Návod na obsluhu a postřikovací tabulka