

**Názov VO:**

**Polnohospodárska technika pre potreby výučby SOŠ Pribeník**

**Časť 1 Traktor s príslušenstvom**

**Cenová ponuka spoločnosti:**

(název, sídlo, IČO): AGRITEC, spol. s r.o., Jozefov majer 230, Kvetoslavov 930 41, IČO: 36 235 831

P.č.	Názov	Špecifikácia	Počet ks	Cena v € bez DPH	Cena v € s DPH	Typové označenie ponúkaného tovaru a jeho parametre:
1.	Traktor	<p>Motor: turbodúchadlom preplňovaný 4 valec, objem min. 4487 cm<sup>3</sup>, výkon menovitý min. 115k, celkový max. 155k, 4 ventily na valex, nádrž paliva min. 230 lit.</p> <p>Prevodovka: dopredu min. 15 a dozadu max. 16 x 16 stupňov, pojazďová rýchlosť max. 40 km/h PTO: otáčky 540/1000 ot/min. s elektrohydraulickou spojkou a automatickou brzdou, ovládanie PTO na zadnom blatníku ,</p> <p>Nápravy: predná so samosvorným diferenciálom, elektrohydraulické zapínanie pohonu/zadná-elektrohydraulická uzávierka diferenciálu,</p> <p>Hydraulika: min. 2 mechanické vonkajšie okruhy, výkon čerpadla min. 80 lit/min. ovládanie zdvíhacích ramien na zadných blatníkoch,</p> <p>kabína: odpružená, kúrenie a klimatizácia s filtráciou vzduchu, pneumaticky odpružená sedačka vodiča, zadný stierač, rádio,</p> <p>min. 4 pracovné svetlá,</p> <p>strešné okno,</p> <p>hladina hluku max 75 dBA,</p> <p>Pneumatiky: Predné - min. 420/70 R28 pevný disk/ Zadné - min. 520/70 R38 pevný disk,</p> <p>Príslušenstvo: závažie predné min 6 x 45 kg, 2 - okruhový systém vzduchových brzd,</p> <p>výškovo nastaviteľný etážový záves s automatickou hubicou min. 38 mm,</p> <p>spodná ťažná lista,</p> <p>maják,</p>	1	67 800	81 360	<p><b>New Holland T6.145 EC Plus</b></p> <p>Motor: turbodúchadlom preplňovaný 4 valec, objem 4487 cm<sup>3</sup>, výkon menovitý 116k, celkový max. 155k, 4 ventily na valex, nádrž paliva min. 230 lit.</p> <p>Prevodovka: dopredu 17 a dozadu 16 stupňov, pojazďová rýchlosť max. 40 km/h PTO: otáčky 540/540E/1000 ot/min. s elektrohydraulickou spojkou a automatickou brzdou, ovládanie PTO na zadnom blatníku,</p> <p>Nápravy: predná so samosvorným diferenciálom, elektrohydraulické zapínanie pohonu/zadná-elektrohydraulická uzávierka diferenciálu,</p> <p>Hydraulika: 3 mechanické vonkajšie okruhy, výkon čerpadla 113 lit/min. ovládanie zdvíhacích ramien na zadných blatníkoch,</p> <p>kabína: odpružená, kúrenie a klimatizácia s filtráciou vzduchu, pneumaticky odpružená sedačka vodiča, zadný stierač, rádio,</p> <p>8 pracovných svetiel,</p> <p>strešné okno,</p> <p>hladina hluku max 71 dBA,</p> <p>Pneumatiky: Predné - 420/85 R28 pevný disk/ Zadné - 520/85 R38 pevný disk,</p> <p>Príslušenstvo: závažie predné 10 x 45 kg, 2 - okruhový systém vzduchových brzd,</p> <p>výškovo nastaviteľný etážový záves s automatickou hubicou 38mm,</p> <p>spodná ťažná lista,</p> <p>maják,</p>

		príprava s rýchloupínaním na čelný nakladač				príprava s rýchloupínaním na čelný nakladač
2.	<b>Čelný nakladač</b>	min. hĺbka kopania 200 mm, výška nakladania (hrana rovnobežne so zemou) min. 3850 mm, rýchloupínací systém hydrauliky, min. mechanický paralelogram, nosnosť v hornom čape min. 1700 kg a v spodnom čape min. 2300 kg.	1	12 500	15 000	<b>750TL</b> hĺbka kopania 210 mm, výška nakladania (hrana rovnobežne so zemou) 3860 mm, rýchloupínací systém hydrauliky, mechanický paralelogram, nosnosť v hornom čape 1764 kg, nosnosť v spodnom čape 2304 kg
3.	<b>Lis na okrúhle balíky</b>	lisovanie slamy a sena, ovládanie pomocou monitora z kabíny traktora, záves nastaviteľný, otočný, zbieracie ústrojenstvo min. 2m, viazanie do siete, výkon min. 50k, rozmery stroja - šírka max. 2400 mm, výška max 2400 mm, dĺžka 4100 mm, hmotnosť max. 2900 kg, rozmery balíka: šírka max 1,2 m priemer max. 1,25 m.	1	25 800	30 960	<b>New Holland BR6090RF</b> lisovanie slamy a sena, ovládanie pomocou monitora z kabíny traktora, záves nastaviteľný, otočný, zbieracie ústrojenstvo 2m, viazanie do siete, výkon 52k, rozmery stroja – šírka 2400 mm, výška 2350 mm, dĺžka 4100 mm, hmotnosť 2755 kg, rozmery balíka: šírka 1,2 m priemer 1,25 m
4.	<b>Nesený postrekovač</b>	Elektrické diaľkové ovládanie, objem min. 900, max. 1000 litrov, výška plniaceho otvoru od zeme : min. 1800 mm, max 1900 mm, prepravná šírka : min. 2400, max. 3000, nádrž na čistú vodu min: 120 litrov, nádrž na umývanie rúk min. 20 litrov, prípustný tlak v systéme min. 10 bar, postrekovací tlak min. 0,8 bar - max 10 bar, indikácie tlaku: digitálny ukazovateľ, ramená min: 12 m, max. 12,5.	1	21 300	25 560	<b>Amazone UF 901</b> Elektrické diaľkové ovládanie, objem 900 litrov výška plniaceho otvoru od zeme 1830 mm, prepravná šírka 2998 mm, nádrž na čistú vodu 120 litrov, nádrž na umývanie rúk 20 litrov, prípustný tlak v systéme 10 bar, postrekovací tlak 0,8 bar - 10 bar, indikácie tlaku: digitálny ukazovateľ, ramená 12 m
5.	<b>Kosa</b>	Pracovný záber min. 2000 mm, max. 2100 mm, min. 3 žacie disky, min. 2 žacie bubny, min. 2 žacie nože na každom disku a každom bubne, potrebný výkon max: 40 koní, hmotnosť: max 500 kg, otáčky vývodového hriadeľa max. 540 ot./min. rýchloupínací	1	8 800	10 560	<b>Krone ActiveMow R 200</b> pracovný záber 2050 mm 3 žacie disky, 2 žacie bubny, 2 žacie nože na každom disku a každom bubne, potrebný výkon 37 koní, hmotnosť: 490 kg,

*Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb – Agrártechnikai és Gasztronómiai Szolgáltatási Szakközépiskola,  
J. Majlátha 2, 076 51 Pribeník*

		systém nožov.				otáčky vývodového hriadeľa 540 ot./min. rýchlopínací systém nožov
6.	<b>Pluh rotačný, otočný</b>	Počet radlíc min 3+1 prídavná, oporné koleso s rozmerom min. 195 R 15, 650 x 198 mm, osvetlenie, rám s profilom min. 110 x 110 x 8 mm, rozteč orebných telies min.100 cm.	1	12 700	15 240	<b>Lemken EurOpal 5 3+1 N100</b> počet radlíc 3+1 prídavná, oporné koleso s rozmerom 195 R 15, 650 x 198 mm, osvetlenie, rám s profilom 110 x 110 x 8 mm, rozteč orebných telies 100 cm
7.	<b>Sejačka</b>	Kombinovaná konvenčná sejačka, 3-bodový záves, kat. II. jemné a veľké dávkovacie valčeky kombinované pre malé a veľké osivo, 3 neobmedzené rýchlostné stupne s olejom chladenými vačkami, akčný člen zásobníka pre vyčlenenie semien, jeden prevod, jednotlivé alebo centralizované nastavovanie prítlaku pre dradlíc. zásobník s okienkom na kontrolu hladiny osiva, kontrola kalibrácie, kalibračný a vyprázdňovací žľab, pojazďové koleso s ručným zdvíhaním a posunom pre dopravu po ceste. Nakladacia plošina so skladacími schodíkmi, stojany na parkovanie, osvetlovacia súprava, multikontrola zásobníka pre zahŕňacie brány, kapacita zásobníka: min 480 l- max. 500 lit.	1	27 700	33 240	<b>Gaspardo Dama Drago DC Combi 3000/24, Packer Roller 500</b> kombinovaná konvenčná sejačka, 3-bodový záves, kat. II. jemné a veľké dávkovacie valčeky kombinované pre malé a veľké osivo, 3 neobmedzené rýchlostné stupne s olejom chladenými vačkami, akčný člen zásobníka pre vyčlenenie semien, jeden prevod, jednotlivé alebo centralizované nastavovanie prítlaku predradlíc. zásobník s okienkom na kontrolu hladiny osiva, kontrola kalibrácie, kalibračný a vyprázdňovací žľab, pojazďové koleso s ručným zdvíhaním a posunom pre dopravu po ceste. Nakladacia plošina so skladacími schodíkmi, stojany na parkovanie, osvetlovacia súprava, multikontrola zásobníka pre zahŕňacie brány, kapacita zásobníka: 500 litrov
8.	<b>Kompaktor</b>	pracovný záber min. 3 metre, kypriče stôp s non-stop istením, min. dva valce s priemerom min. 270 mm, min. dve smykové lišty výškovo nastaviteľné, min. dva rady šípových radličiek, jeden zadný valec s min. priemerom 400 mm.	1	17 000	20 400	<b>Lemken Kompaktor S 300</b> pracovný záber 3 metre, kypriče stôp s non-stop istením, dva valce s priemerom 270 mm, dva smykové lišty výškovo nastaviteľné, dva rady šípových radličiek, jeden zadný valec s priemerom 400 mm
<b>Celková cena zákazky v €</b>				193 600	232 320	

**Ďalšie požiadavky:**

- nový doposiaľ nepoužitý tovar
- vrátane dopravy na miesto plnenia
- vrátane inštalácie na mieste plnenia
- vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1,5 hodiny
- vrátane návodu na obsluhu v slovenskom jazyku
- Vráťane záručného servisu dodaného tovaru. Predávajúci nastúpi na vykonanie záručných prehliadok a opráv (ak nebude dohodnuté inak) do 72 hodín od nahlásenia potreby kupujúcim. V prípade ak si servis vyžiada viac ako 10 pracovných dní, verejný obstarávateľ požaduje zabezpečenie náhradného zariadenia.

Predkladateľ vyhlasuje, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky

**Dátum vypracovania ponuky:** 16.11.2020

**Ponuku vypracoval:**

.....  
*Ing. Roland Gombár, konateľ*