

NEW HOLLAND model TC4.90 FS



Konfigurace stroje

Motor

NEF o objemu 4,5 l, přeplňovaný 4 válec CommonRail Stage5, jmen. výkon 125 kW/170 k při 2100 otáčkách min⁻¹, max. výkon 129 kW/175 k při 2000 otáčkách min⁻¹, vodou chlazený, nádrž paliva na 300 litrů, nádrž AddBlue 70 l

Pojezdové ústrojí

3 stupňová sekvenční převodovka, hydrostatický pohon, pevná řídící náprava. Pojezdová rychlosť 25 km/hod při snížených otáčkách motoru.

Mlátící ústrojí

mlatkové, buben s tangenciálním vstupem o průměru 607 mm a šířce 1040 mm, otáčky v rozsahu 417 - 1037 min⁻¹, mláticí koš s úhlem opásání 111° a plochou 0,62 m². El. ovládání pohonu mlácení z kabiny.

Odmítací buben

odmítací buben průměru 610 mm s plochou koše 0,32 m² a otáčkami 875 min⁻¹

Rotační separátor

buben o průměru 605 mm a šířce 1040 mm, otáčky 388 nebo 741 min⁻¹, celková plocha koše 0,66 m²

Vytřasadla

dělená, 4 dílná s pěti stupni, o celkové ploše 3,75 m². Otáčky pohonu 212 min⁻¹

Čištění

celková plocha sít 3,46 m²

Ventilátor se 6-ti lopatkami a otáčkami stavitelnými v rozmezí 340 - 970 min⁻¹ a s automatickou regulací otáček OptiFan v závislosti na jízdě do kopce/s kopce.

Zásobník zrna

objem 5 000 l, rychlosť vyprazdňování 72 l. s⁻¹, elektricky ovládáno z kabiny

Standardní výbava

Kabina

„Harvest Suite“ vybavená klimatizací, vzduch. odpružené sedadlo řidiče + sedadlo spolujezdce, ovládací monitor InfoViewII, seřiditelný volant, dálkově ovládaná zrcátka, Coolbox

Drtič slámy s nastavitelnými deflektory



AGROTEM MJ s.r.o., Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 281

Sklízecí ústrojí

New Holland HighCap 15 o pracovní šířce 4,5 m, krátký dělič, kryt kosy, ControlFloat podélné vyrovnávání, zvedací prsty

Přepravní vozík (závěs je ve standartu mlátičky)

Sada nářadí, hasící přístroj

**Pneu – TW23.1-26
SW400/70R20**

Hlavní rozměry

výška s kabinou	3,97 m
šířka	3,1 m
délka (bez skl.ústr.)	8,3 m
hmotnost	8 950 kg

AGROTEM MJ s.r.o.
Ul. 1. mája 4271, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36 399 281

