

Ponuka na:

Traktor New Holland T6.145 Plus

Motor:

turbodmychadlem přeplňovaný 4-válec s mezichladičem stlačeného vzduchu, zdvihový objem 4 487 cm³, jmenovitý výkon 85kW/116 koní, max výkon 92kW/125 koní, kroutící moment 528 Nm při 1500 ot/min, jmenovitý výkon 96kW/131 koní s EPM, max výkon 114kW/155 koní s EPM, max. kroutící moment 590 Nm s EPM, převýšení kroutícího momentu 41/42%, 4 ventily na válec, elektronicky řízené vstřikování paliva COMMON RAIL, suchý čistič vzduchu s předčističem SpinTube, splňuje emisní normu Tier 4b, technologie ECO blue HiSCR, vyhřívací tělísko do sání pro snadný start za studena, nádrž paliva 230 l, nádrž na AdBlue 40 l, servisní interval 600 Mth, management otáček motoru ESM

Převodovka:

ElectroCommand 17x16 ECO, řazení převodovky SemiPowershift, 4 rychlostní stupně řazené pod zátěží, 17-tý eko stupeň - pojezdová rychlost 40 km/hod při ekonomických otáčkách motoru, elektrohydraulický reverz PowerShuttle s nastavením citlivosti reverzace a paměti zařazeného rychlostního stupně, automatické řazení IntelliShift až 8 rychlostních stupňů bez vyšlápnutí spojky, polní a silniční režim

Nápravy:

Přední: odpružená náprava TERRAGLIDE Class 3 s elektrohydraulickým ovládáním 100 % uzávěrky diferenciálu a pohonu přední nápravy TERRALOCK, úhel natočení kol 55°, dynamické přední blatníky 420 mm

Zadní: přírubová náprava HeavyDuty s diskovými HD brzdami chlazenými olejem, elektrohydraulická uzávěrka diferenciálu

Zadní PTO

otáčky 540/540 E/1000 s elektrohydraulickou spojkou a funkcí SoftStart, funkce AutoPTO, brzda PTO, ovládání PTO i na zadním blatníku

Hydraulický systém:

uzavřený hydraulický okruh s axiálním pístovým čerpadlem LOAD SENSING, výkon čerpadla oleje 113 l/min, 3 mechanicky ovládané vnější okruhy hydrauliky, beztlaková vratka hydraulického oleje

Zadní tříbodový závěs

elektronická regulační hydraulika NEW HOLLAND, zadní tříbodový závěs kategorie II. a III., vnější válce hydrauliky 2 x 80 mm, maximální zvedací síla na koncích zvedacích táhel 6.218 kg, ovládání zvedacích ramen na zadních blatnících, rychloupínací koncovky ramen tříbodového závěsu, čepové stabilizátory ramen

Kabina:

odpružená kabina HORIZON, větrání a topení s filtrací vzduchu, klimatizace, sedačka řidiče DeLuxe s vzduchovým odpružením a otočnou opěrkou, komfortní sedačka spolujezdce, zadní stěrač, hladina hluku 71 dBA, teleskopická vnější zpětná zrcátka, široké zadní blatníky, rádio s BT, stavitelný sloupek



KomAgrartechnik s.r.o.
946 32 Marcelová, Hlavná 1444
Tel.: +421/35 7739190
Fax: +421/35 7739191
E-mail: info@komagrartechnik.sk
www.komagrartechnik.sk

ROSTSELMASH
Professional Agrotechnics

ROSTSELMASH KUBOTA FARMTRAC PRONAR LELY KÖCKERLING RAZOL HARDI
AGROMECHANIKA WEIDEMANN PERFECT RAUCH REGENT EINBÖCK GRIMME IRTEC BRANTNER
METAL-FACH SaMASZ HYDRAC MAAG KEMPER BRIRI POMOT FALC SKALS VREDO OPTIGÉP

volantu, 8 LED pracovních světel (4+4 v rozích kabiny) odkládací box, držák monitorů, kožený volant, střešní okno

Příslušenství:

držák závaží se závažím 10x 45kg (celková hmotnost 547 kg) 2 okruhový systém vzduchových brzd, výškově stavitelný etážový závěs s automatickou hubicí 38mm, maják, alternátor 120 Amp, HD baterie 176 Ah s elektronickým odpojovačem, spodná ťažná lišta, príprava s rýchloupínaním na čelný nakladač, držák značky ve střeše

Disky a pneumatiky:

přední 16,9 R28 (420/85 R28) , zadní 20,8 R38(520/85 R38) , nastavitelný disk, pneu bez určení značky

Cena: 68 400 EUR bez DPH

82 080 EUR s DPH

Marcelová, dňa 13.11.2020