

Vysvetľovanie

Názov zákazky: ZAKÚPENIE NÁKLADNÉHO AUTOMOBILU S HYDRAULICKÝM ŽERIAVOM A HÁKOVÝM NOSIČOM KONTAJNEROV

Obstarávateľ: BBF elektro s.r.o.

Poradové číslo: 1

Dátum podania: 12.04.2021 10:52:28

Zverejnené: 14.04.2021 10:49:06

Žiadosť o vysvetlenie

Príloha č. 7_specifikacia_technicke_parametre_dodavky, HYDRAULICKÝ ŽERIAV: Zdvižový moment kNm minimum 230
Objem nádrže hydraulického oleja l maximum 190

Hmotnosť hydraulického žeriava vrátane podpier a nádrže oleja kg maximum 3 000 Rozsah otáčania - otočový systém (otoč) s hrebeňom a pastorkom ° minimum 420 Krútiaci moment otoče kNm minimum 37 Hydraulický výsuv s horizontálnym dosahom m minimum 16,5 Zdvižová sila nakrátko kg minimum 8 850 Uvedené požiadavky pre Technické vlastnosti / technický popis – hydraulický žeriav, s označením minimum / maximum, sú presne stanovené tak, že definujú konkrétneho výrobcu hydraulického žeriavu, nakoľko sú prevzaté z katalógového listu a technického listu hydraulickej ruky FASSI F275A.0.26 e-active – Technické data. Katalógový list / technický list (katalóg HR FASSI).

Máme za to, že takto definované technické požiadavky sú diskriminačné pre ostatných potencionálnych uchádzačov. „Ostatné požiadavky“ verejný obstarávateľ uvádza: **Požadované min. zdvižové sily na danej vzdialenosti: 4,5 m / 5.150 kg a 16,5 m / 1.000 kg,**

Túto požiadavku, ktorá je podstatná pre určenie typu hydraulického žeriavu, spĺňajú aj typy hydraulických žeriavov iných výrobcov, avšak s inými, resp. miernymi odchýlkami pri určených minimálnych / maximálnych parametroch.

Otázka: Bude verejný obstarávateľ akceptovať, pri splnení „**Požadované min. zdvižové sily na danej vzdialenosti: 4,5 m / 5.150 kg a 16,5 m / 1.000 kg**“ a ostatných požadovaných technických vlastnostiach: Zdvižový moment kNm minimum 223
Objem nádrže hydraulického oleja l maximum 190 (presný údaj z technického listu FASSI F275A.0.26)
Hmotnosť hydraulického žeriava vrátane podpier a nádrže oleja kg maximum 3 260 Rozsah otáčania - otočový systém (otoč) s hrebeňom a pastorkom ° minimum 410 Krútiaci moment otoče kNm minimum 37 (presný údaj z technického listu FASSI F275A.0.26)
Hydraulický výsuv s horizontálnym dosahom m minimum 16,5 (presný údaj z technického listu FASSI F275A.0.26)
Zdvižová sila nakrátko kg minimum 8 850 (presný údaj z technického listu FASSI F275A.0.26) – táto požiadavka je irelevantná vzhľadom k splneniu „**Požadované min. zdvižové sily na danej vzdialenosti: 4,5 m / 5.150 kg a 16,5 m / 1.000 kg**“, žiadame ju zrušiť.

(Opis) Technické parametre z katalógového listu FASSI – technical data: F275.A.0.26 kNm 230, °420, kNm 37,1, l 190, kg 2970, 2,5 m / 8850 kg

Odpoveď:

Údaje uvedené v požiadavkách nie sú presnými údajmi z nejakého katalógu. Sú to požiadavky, ktoré sú potrebné na vykonávanie činnosti verejného obstarávateľa/osoby podľa § 8 tak, aby vozidlo dokázalo zabezpečiť požadované práce, pri splnení požiadaviek na jednotlivé úžitkové vlastnosti vozidla (nosnosť vozidla, zdvih bremien požadovanej hmotnosti, ...).

Zdvižové sily hydraulického žeriava závisia od zdvižovej sily hydraulických valcov, ale aj od hmotnosti samotného ramena žeriava. Preto považujeme za potrebné uviesť jednotlivé zdvižové sily tak, aby žeriav bol schopný splniť pre nás potrebné parametre a manipulovať s požadovanými bremenami. Verejný obstarávateľ/osoba podľa § 8 nebude meniť požadované technické parametre uvedené v špecifikácii pre dodávku.