

Ozn. typu	Pohľad z vonkajšej strany miestnosti	Popis	Rozmery		Orient.	Počet	Zárubňa	Kridlo	Kovanie	Povrchová úprava
			Šírka	Výška						
B4-D01		Nové interiérové dvere, replika súčasných dverí, dvojkrídlové, oceľové, bezprahové, farebnosť kridla zhodná so zárubňou  Požiarne dvere EI 30 C2 + samozatváracie zariadenie Koordínator zatvárania dvojkrídlových požiarňých dverí	1200	2000	P	1	Oceľová zárubeň, MDF obloženie ostenia	Pôvodný kus, reštaurovať/repas	Určí reštaurátor, Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560),magnet <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9005 kováčka čierna matná
B4-D02		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D03		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b> Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560) <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D04		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	2	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9016 biela matná
B4-D05		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	L	2	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D06		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D07		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b> Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560) <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D08		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové  Požiarne dvere EI 15A + samozatváracie zariadenie	800	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9015 biela matná
B4-D09		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D10		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové  Požiarne dvere EI 30 C2 + samozatváracie zariadenie Koordínator zatvárania dvojkrídlových požiarňých dverí	1200	2000	L	2	Oceľová zárubeň, MDF obloženie ostenia	Presklené s rastrom, drôtosklo, izolačné dvojsklo	Rozetové, čierne Elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460),magnet <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9005 kováčka čierna matná
B4-D11		Nové interiérové dvere, hliníkové dvojkrídlové, otváracé, bezprahové	1600	2260	P	2	Rámová zárubeň	Izolačné dvojsklo, mliečne sklo	čierne, Elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9016 biela matná
B4-D12		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B4-D13		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové  Požiarne dvere EW 30 C2 + samozatváracie zariadenie	1000	2000	L	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, čierne, Elektromechanický samozamykací hlboký zámok (napr. EL560),magnet <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9016 biela matná
B5-D01		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové  Požiarne dvere EI 15A + samozatváracie zariadenie	900	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9016 biela matná
B5-D02		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	900	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D03		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D04		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	L	1	Skrytá zárubeň, reverzná	Plné	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	kridlo riešiť zhodne s povrchovou úpravou steny
B5-D05		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	800	2000	L	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9015 biela matná
B5-D06		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	700	2000	P	1	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9015 biela matná
B5-D07		Nové interiérové dvere, jednokrídlové, otváracé, bezprahové	600	2000	P	3	Oceľová zárubeň	Plné, HPL povrch	Rozetové, napr. COBRA ZOE - R, čierne <b>alebo ekvivalentný</b>	RAL 9015 biela matná


**POZNÁMKY**  
- PRED VÝROBOU DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE  
- ZNAČENIE OTVÁRANIA DVERÍ:  
L - ĽAVÉ  
R - PRAVÉ  
- PODROBNEJŠÍ POPIS ELEKTROZÁMKOV viď. DIEL SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

± 0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP

Zhotoviteľ je povinný o zistených chybách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.  
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštrukčného riešenia konzultovať s projektantom.  
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

-AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU  
POČAS REALIZÁCIE.  
-STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DOVODOV  
V ZÁJEME DOSIAHNUTIA VAŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.  
-KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZNAČENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCII SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.  
-PRI PREŠTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODLA NARIADENÍ VYROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.  
-PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY  
-VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVUVAŤ NORMÁM Z HLADISKA ZVUKOVEJ A TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.  
-SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NUTNÉ NARABAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKÉJ SPRÁVE  
-VŠETKY MATERIÁLY (TYP, DRUH A FAREBNOSŤ) KTORÉ TVORIA FINÁLNE VIDETELNÉ PLOCHY, PRED OBJEDNÁVKOU ODSÚHLAŠÍ METODIK KPÚ.

**Autorský kolektív:** Ing. Jozef Gonos, Ing.arch. Ondrej Ulip, Ing. Lenka Špíráková, Ing.arch. Stefania Vasilková, Ing. Jana Tatárová, Ing. Mária Albrechtová  
Ing. Michal Burák, Ing.arch. Dušan Burák, CSc., Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing.arch. Matúš Gomolčák, Ing.arch. Zoran Trpčevský, Dipl.-Ing. Jana Buráková, Ing. Marek Dubiel, Ing. Ing arch. Marek Bakalár



Architektonická kancelária

Š. Kukuřu 12, MICHALOVCE  
www.jegon.sk  
+421 (0)56 5433457

INVESTOR: **Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice**

MIESTO STAVBY: **Strojárska 3, Košice**

AUTOR: **Autorský kolektív**

ZOD.PROJEKTANT: **Ing. Jozef Gonos**

PROJEKTANT: **Ing.arch. Ondrej Ulip, Ing.arch. Štefania Vasilková, Ing. Lenka Špíráková**

STAVBA: **KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA**

STAVEBNÝ OBJEKT: **SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT**

NÁZOV VÝKRESU: **Výkaz dverí - kridlo B**

DIEL:	ARCH.Č.:	FORMÁT:	DÁTUM:	MIERKA:
ASR	1309	7x44	06 / 2021	1:75

TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA

Č. PARE

Č. VÝKRESU: **1309-01-ASR-51 R1**