

Ozn. typu	Pohľad z vonkajšej strany miestnosti	Popis	Počet	Kridlo	Kovanie	Povrchová úprava	Ozn. typu	Pohľad z vonkajšej strany miestnosti	Popis	Počet	Kridlo	Kovanie	Povrchová úprava	Ozn. typu	Pohľad z vonkajšej strany miestnosti	Popis	Počet	Kridlo	Kovanie	Povrchová úprava														
B1-ZS1		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 1800x2400 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	4	L	elektromech. anický samozamyk. ačí úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B2-ZS1		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie jednosklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 975x2775 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené s rastrom	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS3		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo, výplň drótsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené s rastrom, výplň drótsklo - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS9		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie pravé - kridlo dveri presklené	1	P	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná							
B1-ZS2		Zasklená stena oblúková - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo + plný panel	7	-	-	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B2-ZS2		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 1975x2775 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	1	L	elektromech. anický samozamyk. ačí úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS5		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo, výplň drótsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené s rastrom, výplň drótsklo - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS10		Zasklená stena dvojdielná, pevná - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo	1	-	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná							
B1-ZS3		Zasklená stena oblúková - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo + plný panel	2	-	-	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B2-ZS3		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - existujúce interiérové dvere dvojkrídlové otváracé, drevené, repasovať podľa KPU - rozmer dveri 2235x2775 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo	1	L	Rozetové, čierne	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS6		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 950x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS11		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené	1	P	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná							
B1-ZS4		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 1800x2400 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460), magnet alebo ekvivalentný	1	L	elektromech. anický samozamyk. ačí úzký zámok (napr. EL460), magnet alebo ekvivalentný	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B2-ZS6		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 2235x2775 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo	1	P	Rozetové, čierne	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B3-ZS3		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 1715x2800 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo	1	L	Rozetové, čierne	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS7		Zasklená stena dvojdielná, pevná - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo	6	-	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS12		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 975x2305 - otváranie pravé - kridlo dveri presklené	1	P	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná
B1-ZS5		Zasklená stena s dvojkrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo výplň drótsklo - dvere dvojkrídlové otváracé, bezprahové - rozmer dveri 1900x2400 - otváranie ľavé - kridla dveri presklené s rastrom výplň drótsklo	1	L	Rozetové, čierne	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B2-ZS7		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo, výplň drótsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 1055x2775 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené s rastrom, výplň drótsklo	1	P	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS1		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené - elektromechanický samozamykací úzký zámok (napr. EL460) alebo ekvivalentný	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná	B4-ZS8		Zasklená stena s jednokrídlovými dverami - hliníkový rám, farba čierna RAL 9005 - zasklenie dvojsklo - dvere jednokrídlové otváracé,bezprahové - rozmer dveri 900x2305 - otváranie ľavé - kridlo dveri presklené	1	L	rozetové, farba RAL 9005, kováčska čierna,matná	RAL 9005, kováčska čierna,matná							

POZNÁMKY

- PRED VÝROBOU JEDNOTLIVÝCH ZASKLENÝCH STIEN JE NÚTNÉ ZAMERANIE STAVEBNÝCH OTVOROV NA STAVBE
- ZNACENIE OTVÁRANIA DVERÍ:
 - L - ĽAVÉ
 - R - PRAVÉ
- PODROBNEJŠÍ POPIS ELEKTROZÁMKOV vid. DIEL SLABOPRÚDOVÉ INŠTALÁCIE

± 0,000 = ÚROVEŇ EXISTUJÚCEJ PODLAHY 1.NP

Zhotoviteľ je povinný o zistených chýbách v dokumentácii neodkladne informovať projektanta.
Zhotoviteľ je povinný zmeny a úpravy konštruktívneho riešenia konzultovať s projektantom.
Zhotoviteľ je povinný skutočné rozmery skontrolovať na stavbe.

- AK SA VYSKYTNÚ NOVE SKUTOČNOSTI, KTORÉ MAJÚ VPLYV NA REALIZÁCIU STAVBY, PROJEKTANT SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTU POČAS REALIZÁCIE
- STATIK SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE POČAS REALIZÁCIE AJ Z INÝCH VEČNÝCH DOVODOV V ZÁUJME DOSIAHNUTIA VÁČŠEJ BEZPEČNOSTI STAVBY.
- KONŠTRUKCIE, KTORÉ NIE SÚ ZAZNACENÉ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCI SA BLIŽŠIE ŠPECIFIKUJÚ POČAS REALIZÁCIE.
- PRI PRESTAVBE JE NÚTNÉ DOORZÁŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ.
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRIJ JE NÚTNÉ DOORZÁŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY
- VŠETKY DELIACE KONŠTRUKCIE MUSIA VYHOVUŤ NORMAM Z HLADISKA ZVUKOVEJ A TEPELNEJ POHODY, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI.
- SO VZNIKNUTÝM STAVEBNÝM ODPADOM JE NÚTNÉ NARÁBAŤ NA ZÁKLADE POPISU V TECHNICKÉJ SPRÁVE
- VŠETKY MATERIÁLY (TYP, DRUH A FAREBNOSŤ) KTORÉ TVORIA FINÁLNE VIDITEĽNÉ POVRCHY, PRED OBJEDNÁVKOU ODOŠLIASÍ METODIK KPÚ.

Autorský kolektív: Ing. Jozef Gonos, Ing. arch. Ondrej Ulip, Ing. Lenka Špívaková, Ing. arch. Stefania Vasilková, Ing. Jana Tatárová, Ing. Mária Albrechtová, Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Ing. arch. Tomáš Boroš, ArtD., Ing. arch. Matúš Gomolčák, Ing. arch. Zoran Trpčevski, Dipl.-Ing. Jana Buráková, Ing. Marek Dubiel, Ing. arch. Marek Bakalaš

 Architektonická kancelária S. Kukuřu 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)56 643457	INVESTOR: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1,04266 Košice	
	MIESTO STAVBY: Strojárske 3, Košice	
	AUTOR: Autorský kolektív	
	ZOD.PROJEKTANT: Ing. Jozef Gonos	
PROJEKTANT: Ing. arch. Ondrej Ulip, Ing. arch. Stefania Vasilková, Ing. Lenka Špívaková	STAVBA: KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA	
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT	Č. PÁRE:	
NÁZOV VÝKRESU: Výkaz zasklených stien - kridlo B		
DIEL: ASR	ARCH.Č.: 1309	FORMÁT: 12x44
		DATEM: 06. 2021
		MEPKA: 1 : 75
STUPEŇ PD.: PROJEKT PRE		
SP • REALIZÁCIU STAVBY		
TENTO PROJEKT JE DUŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA		

Č.VÝKRESU:
1309-01-ASR-55 R1