



LEGENDA EZS :



KLVESNICA SO SNÍMAČOM KAREŤ



MAGNETICKÝ DETEKTOR ZAPUSTNÝ



DETEKTOR ROZBITIA SKLA



DETEKTOR PIR + MW



ČÍTAČKA - SNÍMAČ BEZKONTAKTNÝCH KAREŤ




ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ ZNAK



OPTICKÁ SIGNALIZÁCIA



IZOLÁTOR ZBERNICE



OPTICKÝ PREVODNÍK



NAPÁJACÍ ZDROJ



RIADIACA JEDNOTKA ZÁMKU



EXPANĎER ZABEZPEČOVACIEHO SYSTÉMU



ROZVODY EZS



ROZVODY EZS



OPTICKÉ ROZVODY EZS

LEGENDA EPS :



OPTICKÝ DYNAMOVÝ HLASIČ



TLAČIDLOVÝ HLASIČ VNÚTORNÝ



POŽIARNIA ÚSTREDŇA



EXTERNÝ OVLÁDACÍ PANEL



VSTUPNO-VÝSTUPNÝ MODUL

Vnútorné rozvodné vedenie káblom 1x2x0,8 PS30, B2ca-s1,d1,a1  
vedené v káblových príchytkách so zachovaním funkčnosti pri požári

Systémový optický kábel CTC Eca 8x0,657,1A1 SM

Slápačka káblových rozvodov smerom hore

Slápačka káblových rozvodov smerom dole

LEGENDA STK :



Dátová zásuvka CAT6 2xRJ45, biela, pod omietku, IP 20  
"retro" keramická



Dátová zásuvka CAT6 2xRJ45, biela na omietku, IP20  
"retro" keramická



Dátová zásuvka CAT6a 2xRJ45, šedá, na omietku, priemyselná P55,  
napr. krabica s IP55 pre povrchovú montáž +  
adaptér pre prístroje + 2 x zásuvka RJ45 STP, CAT6A biela  
prívod zvislo k zásuvke viesť v čiernej kovovej rúrke Ø25 na povrchu



ACCESS POINT 2.4GHz/5GHz, 802.11a/b/g/n/AC, 450/1300 Mbps, 22/22 dBm



ACCESS POINT AP AC Outdoor, 2.4GHz/5GHz



Rozvody STK káblom FTP CAT6A uložené v plastovej rúrke Ø25 na povrchu (na strope alebo na stene)  
v jednej rúrke max. 2 káble FTP



Rozvody STK káblom FTP CAT6A uložené v čiernej kovovej rúrke Ø25 na povrchu (na strope alebo na stene)



Rozvody STK káblom FTP CAT6A




Uloženie pod omietkou v plastovej rúrke Ø 25mm  
v jednej rúrke max. 2 káble FTP



Uloženie pevne na strope alebo na stene v čiernej kovovej rúrke Ø 25mm  
v jednej rúrke max. 2 káble FTP



Uloženie v káblvom žlabe



105x65 - Plastový žlab 105x65 pod stropom  
195x65 Al - Hliníkový žlab 195x65 na podlahu s prepážkou - spoločný s ELI  
KŽ 100x60 - Kovový žlab 100x60 na stene



KŽ 715x715x750

ŠACHTA 715x715x750 (vnútorný rozmer 600x600),  
vrátane prachotesného poklopu

LEGENDA HSP :



ROZVÁŽAČ HSP (19" RACK)



REPRODUKTOR NÁSTENNÝ 10W/100V



ZAVESNÝ REPRODUKTOR 16W/100V



MIKROFÓNNA STANICA HLASATEĽA / POŽIARNY PANEL



ROZVODY HSP



ROZVODY HSP KÁBLOM FTP

LEGENDA CCTV:



4 Mpx dome IP kamera, interiérová Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 35 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivosť 0.03 lx (F1.3) Color, 0.015 lx (F1.3) B/W, 0 lux IR on, pomer 16:9, motorzoom objektív 3,3–9 mm / F1.3, uhol záberu 34°–92°, nová samoučiacia sa analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilné, HDSM 2.0, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, slot na microSD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovná teplota od -40 °C do +65 °C, zabudovaný tamper kontakt, rozmery 163 x 163 x 118 mm, hmotnosť 0,99 kg




4 Mpx kompaktná IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR, IR LED dosvit 50 m, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, rozlíšenie 2560 x 1440 px @ 25 fps, citlivosť 0.03 lx (F1.3) Color, 0.015 lx (F1.3) B/W, 0 lx IR on, pomer 16:9, motorzoom objektív 3,3–9 mm / F1.3, uhol záberu 34°–92°, nová samoučiacia sa analýza, BLC, AWB, WDR 126 dB, 3DNR, LightCatcher, 64 privátných zón, kompresie H.264 HDSM SmartCodec / H.265 HDSM SmartCodec / MJPEG, Multi-stream H.264 / Multi-stream H.265, ONVIF kompatibilné, HDSM 2.0, HDSM SmartCodec, Idle Scene mód, alarm I/O 1/1, audio I/O 1/1, slot na SD kartu max. 256 GB, napájanie 12 V DC / 24 V AC, PoE (IEEE802.3af Class 3), 1083 mA, pracovná teplota od -40 °C do +60 °C, IP 67, IK 10, rozmery 280 x 126 x 91 mm, hmotnosť 1,71 kg

Rozvody CCTV káblom FTP CAT6A

Dátová zásuvka CAT6 2xRJ45, biela, pod omietku, IP 20

"retro" keramická  
pre klientov

 <div>Architektonická kancelária Š. Kukuru 12, MICHALOVCE www.jegon.sk +421 (0)66 6433457</div>		INVESTOR: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice
MIESTO STAVBY: Garbárska 3, Košice		
AUTOR: Autorský kolektív		
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Jozef Gonos		
PROJEKTANT: Ing. Vladislav Džubák		
STAVBA: KREATÍVNE CENTRUM KOŠICKÉHO KRAJA		
STAVEBNÝ OBJEKT: SO 01 - HLAVNÝ OBJEKT		Č. PARE
NÁZOV VÝKRESU: VYSVETLIVKY		
DIEL: SLR	ARCH.Č.: 1309	DÁTUM: 10/2019
STUPEŇ PD: REALIZAČNÝ PROJEKT		MIERKA: -
TENTO PROJEKT JE DIŠEVNÝM VLASTNÍCTVOM AUTORA		
Č. VÝKRESU: SLR/01		