

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|--|----------------|-------------|--|---|--|--|
| Príloha č. 1 Kúpnej zmlzvy | | | | | | | | | |
| Cenová ponuka | | | | | | | | | |
| Obchodné meno uchádzača: | | /vyplní uchádzač/ | | | | | | | |
| IČO uchádzača: | | /vyplní uchádzač/ | | | | | | | |
| Meno statutárneho zastupu uchadzaca, ktory ponuku podpisuje (resp. osoby úradne splnomocnenej na takýto úkon): | | /vyplní uchádzač/ | | | | | | | |
| Obstarávanie názov zákazky: | | Televízna technika | | | | | | | |
| Obstarávateľ: | | DIEM s. r. o., IČO: 47 170 662 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| P.č. | Názov výdavky | Požadovaná špecifikácia | Ponúkaná špecifikácia (typové označenie) | Merná jednotka | Počet kusov | Cena v EUR bez DPH za 1 ks (2 des. miesta) | Cena v EUR bez DPH za požadovaný počet ks (2 des. miesta) | Cena v EUR s DPH (SPOLU) (2 des. miesta) | |
| 1 | 4K Kamera | - 4K kamera osadená 6K FF CMOS snímačom Exmor R s dynamickým rozsahom 15 clonových čísel - musí mať bajonet E-Mount z nerezovej ocele - musí mať 12G-SDI a HDMI výstup a Wi-Fi - musí obsahovať systém automatického ostrenia Fast Hybrid AF s detekciou tváre, interný gyroskop, 10bitový 4:2:2 záznam na dve karty typu XQD, veľkosť snímača - Full Frame, formát záznamu XAVC-Intra - XAVC-Long - MPEG HD | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |
| 2 | Ochranné kliečky s rúčkami a úchytní | - klieťkový systém na kameru s úchytným pre batériu - musí mať hornú dosku s 15mm hadicovým adaptérom na pripevnenie hľadáča - musí mať bočné ramená so štandardnými rozetami ARRI, musí mať integrovaný držiak objektívu v základnej doske - musí mať 1x jednosmerný prúd pri 12 - 28 V, 4-kolíkový XLR, 3x výstup DC 14,8 V Anton Bauer (D-Tap), 2x DC Out 14,8 V 2-pin, 1x výstup DC 5 V, USB | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |
| 3 | Pamäťová karta | - slúži na nahrávanie v rozlíšení 4K a zdokonaľuje možnosti vysokorýchlostného sériového snímania s digitálnymi zrkadlovkami - musí mať rýchlosť zapisovania min. 400 MB/s - musí mať rýchlosť čítania min. 440 MB/s - musí mať kapacitu min. 240 GB | /vyplní uchádzač/ | ks | 8 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |
| 4 | Čítačka kariet | - prenáša údaje z kariet XQD a SD do počítača cez port USB 3.0 - musí byť napájaná zbernicou USB | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |
| 5 | Batéria | - musí mať štandardný D-Tap a USB port na V-montáž - výdrž batérie min. 14,4 V 191 Wh - musí zobrazovať informácie o batérii v hľadáčku - musí zvládať zaťaženie až do 14 A | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |
| 6 | 4 kanálová rýchlonabíjačka | - Nabíjačka lítium-iónových batérií - musí mať simultánne nabíjanie - musí chrániť nabíjanie batérií pred nadmerným nabitím - musí mať LED indikátor stavu nabitia batérií | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 7 | Batéria malá | <ul style="list-style-type: none"> - 14-V Li-Ion batéria IDX 2 x 96 Wh s rozšírenou nabíjačkou D-Tap - musí byť vybavená portom D-Tap Advanced - musí monitorovať články v batérii a môže nabíjať zrýchlenným tempom | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 8 | Tienidlo na objektív | <ul style="list-style-type: none"> - musí mať 15 mm výkyvnú konzolu pre MB-216, MB-256 a MB-43X - musí mať 143 mm Flexibilný prstenec adaptéra na šišky pre MB-435 / MB-436 a MB-455 | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 9 | Objektív 18-35 mm | <ul style="list-style-type: none"> - vysokorychlostný objektív 18-35 mm s držiakom E a stupnicami zaostrenia - musí byť vybavený maximálnym T-dorazom 2 - hlaveň objektívu musí mať 180 ° rotácie z blízkeho zaostrenia do nekonečna - konštrukcia musí byť odolná voči prachu a striekajúcej vode - značky zaostrenia a zväčšenia musia byť čitateľné z oboch strán objektívu - Predný objektív musí mať 95 mm priemer pre kompatibilitu so širokou škálou matných škatúl a obsahuje 82 mm predný filter | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 10 | Objektív 50-100 mm | <ul style="list-style-type: none"> - Vysokorychlostný objektív 50 - 100 mm Tine Cine E-mount musí poskytovať obrazový kruh, ktorý pokrýva senzory s veľkosťou Super 35 mm - musí byť vybavený maximálnym T-dorazom 2 - hlaveň objektívu musí mať 180 ° rotácie z blízkeho zaostrenia do nekonečna - predná strana šošovky musí mať priemer 95 mm s odnímateľnou podpornou nohou 1/4 "-20 - značky zaostrenia a zväčšenia musia byť čitateľné z oboch strán objektívu - Predný objektív musí mať 95 mm priemer pre kompatibilitu so širokou škálou matných škatúl a obsahuje 82 mm predný filter | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 11 | Podpora objektívu | <ul style="list-style-type: none"> - ľahký eloxovaný hliníkový držiak musí byť vybavený ryhovaným kolieskom - musí obsahovať nastavenie 0,25 "zo strany na stranu a pružinovú blokovaciu páku - podporný hriadeľ musí byť nastaviteľný od zarovnaní s hornou časťou držiaka po 0,875 "vysoký a obsahuje montážny kolík so závitom 3/8" -16 - musí byť vybavený výškovo nastaviteľným stĺpikom s upevňovacím kolíkom so závitom 3/8" -16 | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 12 | Objektív 70-200 mm | <ul style="list-style-type: none"> -transfokačný objektív so šírkou 70-200 mm -objektív musí mať E-mount zámok -clonový rozsah objektívu musí byť F4-F22 -objektív musí obsahovať elektronickú clonu -objektív musí obsahovať elektronickú stabilizáciu obrazu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 13 | Objektív 24-105 mm | <ul style="list-style-type: none"> -transfokačný objektív so šírkou 24-105mm -objektív musí mať E-mount zámok -clonový rozsah objektívu musí byť F4-F22 -objektív musí obsahovať elektronickú clonu -objektív musí obsahovať elektronickú stabilizáciu obrazu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14 | Objektív 24-70 mm | -transfokačný objektív so šírkou 24-70 mm -objektív musí mať E-mount záмок -clonový rozsah objektívu musí byť F2,8-F22 -objektív musí obsahovať elektronickú clonu -objektív musí obsahovať elektronickú stabilizáciu obrazu -priemer predneho člena objektívu so závitom musí byť 82mm | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 15 | Filter | - clonový variabilný filter neutrálnej farebnosti slúžiaci na zníženie priepustnosti svetla na kamerový čip -filter musí pokrývať clonový rozsah 2-8 clón -filter musí mať priemer každého jedného z vyššie požadovaných objektívov -filter musí obsahovať závit aby bol montovateľný na každý jeden z vyššie uvedených objektívov | /vyplní uchádzač/ | ks | 8 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 16 | Fotoaparát 4K | musí obsahovať full frameový 4k čip, musí podporovať 120 fps pri 4k rozlíšení, telo fotoaparátu musí obsahovať e-mountový záмок na objektív, musí obsahovať hmdi vstup,hdmi výstup, vstup na mikrofón, musí mať čipovú stabilizáciu, duálny stabilizačný systém pre zlepšenie stabilizácie výsledného obrazu, formát nahrávania XAVC HS, podporuje externý výstup videa v 12 bit dynamicom rozsahu | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 17 | Ochranná klietka na fotoaparát | - ochranná klietka na fotoaparát - musí obsahovať podporu na 15 mm tyčky - musí obsahovať hornú rukoväť - musí obsahovať závit 5/8 a 3/8 na uchytenie ďalšieho príslušenstva - musí obsahovať bočnú rukoväť s clonovým regulátorom - klietka musí obsahovať spodnú podporu na uchytenie na statív | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 18 | Ramenný kľb | - guľovitý ramenný kľb na uchytenie ďalšieho príslušenstva - musí obsahovať 1/4 závit - možnosť 360 stupňového otočenia -musí odniesť minimálnu záťaž 4 kilá | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 19 | Ramenný kľb - dlhší | - podporné ramienko na uchytenie ďalšieho príslušenstva - minimálna dĺžka 22cm - musí obsahovať 1/4 závit - musí obsahovať rýchloúchyt na fotoaparátovú lyžinu | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 20 | Ramenný kľb - menší | - podporné ramienko na uchytenie ďalšieho príslušenstva - minimálna dĺžka 13cm - musí obsahovať 1/4 závit - musí obsahovať rýchloúchyt na fotoaparátovú lyžinu | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 21 | Fotoaparátová lyžina | - univerzálna fotoaparátová lyžina na uchytenie príslušenstva ako blesk atď. - musí obsahovať závit 1/4 a 3/8 aby ju mohlo možné uchytiť kdekofvek na ochrannú klietku fotoaparátu - musí obsahovať montovateľnú zádržku | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | Fotoaparátová lyžina | - musí obsahovať zdierku na uchytenie na 15mm tyčku - musí obsahovať montovateľnú záťažku - musí obsahovať doťahovaciu skrutku aby ju bolo možné jednoducho posúvať a nastavovať | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 23 | Univerzálne závitové príslušenstvo | - podporný uchyť - musí obsahovať aspoň 3 závitů 1/4 - musí obsahovať zdierku na 15 mm tyčku - musí obsahovať doťahovaciu skrutku aby ju bolo možné jednoducho posúvať a nastavovať | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 24 | Ramenná podpora | - ramenná podpora pre telo fotoaparátu - musí obsahovať ramenný tapacír - musí obsahovať 2 madlá na uchytenie do ruk - musí obsahovať podpru pre 15 mm tyčky - musí mať možnosť prídania prídavných závaží na vyváženie tela fotoaparátu - musí obsahovať jednostranné bočné ostrenie | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 25 | Úchyt V-mountovej batérie | - prídavný úchyt batérie na ramennú podpru - musí obsahovať zámok pre nastavenie sklonu a polohy - musí obsahovať minimálne dva d-tapové výstupy 14,8V - musí obsahovať výstup DC output 12V - musí obsahovať výstup DC output 8V | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 26 | Podvodné púzdro na fotoaparát | - vodotesné púzdro na telo fotoaparátu - musí obsahovať vodotesné kritie objektívu - rozmerovo musí byť prispôbené konkrétnemu typu fotoaparátu - minimálna hĺbka ponorenia 40m - musí obsahovať prístup ku všetkým ovládacím prvkom fotoaparátu | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 27 | Úchyty k podvodnému púzdru | - bočné madlá na uchytenie k telu fotoaparátu - musia byť prispôbené na prácu pod vodou - musia mať upevňovaciu skrutku 1/4 a 3/8 - musia obsahovať gulovitý kĺb na uchytenie ďalšieho príslušenstva prípadne otočného ramienka 360 stupňov | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 28 | Pamäťová karta | - záznamová karta k požadovanému typu fotoaparátu - minimálna kapacita karty 2596 gb - minimálna zápisová rýchlosť 150mb/s - pamäťový štandard triedy 10 | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 29 | Napájací adaptér fotoaparátu | - adaptér k fotoaparátu slúžiaci na napojenie z externej batérie - musí byť kompatibilný s požadovaným typom fotoaparátu - napájací konektor D-tap alebo DC, ktorý musí byť kompatibilný s požadovaným úchytom V-mountovej batérie | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 30 | Batéria | - batéria do požadovaného typu fotoaparátu - minimálna kapacita batérie 2000mah/ 14,7Wh / 7.2V | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31 | Akčný Fotoaparát | - fotoaparát s minimálnym rozlíšením 24,6 MPx, - 14-bit farebnou hĺbkou - záznamom videa 4K30p Video / 12-Bit - záмок bajonetu musí byť m 4/3 | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 32 | Fotoaparát | - fotoaparát s minimálnym rozlíšením 30.4MP - musí mať full-frame CMOS senzor - musí podporovať iso až 102400 - musí byť s minimálnym záznamom videa 4K - záмок bajonetu musí byť EF | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 33 | Zakrivovací objektiv | - zakrivovací objektiv s možnosťou zakryvenia ostrosti obrazu doprava alebo doľava - musí pokrývať celý obsah čipu typu FULLFRAME - pevná šírka objektívu 24mm - minimálny clonový rozsah f4 - f22 | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 34 | Objektív 14-24 mm | - širokouhlý transfokačný objektív v rozsahu 14 - 24mm - minimálna požadovaná clona objektívu f2.8 - objektív musí pokrývať celý obsah typu full-frame - minimálna vzdialenosť ostrosti 25cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 35 | Širokouhlý makro objektív | - širokouhlý macro objektív, šírky 24mm - objektív musí pokrývať celý obsah typu full-frame - minimálny clonový rozsah f14 - minimálna vzdialenosť ostrosti 2cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 36 | Objektív 150-600 mm | - transfokačný objektív v rozsahu 150 - 600mm - minimálny clonový rozsah f5 - objektív musí pokrývať celý obsah typu full-frame - požadovaný typ zámku e-mount | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 37 | Redukcia zámku objektívu | - musí mať adaptér pre montáž objektívov EF na kamery s aktívnym a pasívnym M4/3 bajonetom | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 38 | Redukcia zámku objektívu na kamery s e-mount bajonetom | - musí mať adaptér pre montáž objektívov EF na kamery s e-mount bajonetom | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 39 | Objektív extra širokouhlý | - musí byť extra širokouhlý - 7,5mm - musí mať minimálnu clonu f3,5 - musí mať závit do bajonetu m4/3 - maximálna váha objektívu musí byť 200g | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 40 | Objektív 25 mm | - objektív s ohniskovou vzdialenosťou 25mm - minimálna clona musí byť f1.8 - musí obsahovať AF systém | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 41 | Brašňa na kameru | - spevnené prepravné púzdro na kameru - musí mať dvojvrstvový alebo vode odolný uretánový povlak pre lepšiu ochranu pred žiľkami - musí mať koženú rukoväť aj ramenný popruh, protišmykový materiál | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 42 | Brašňa | - brašňa na komplet fotoaparát s príslušenstvom - musí obsahovať nastaviteľné priehradky - musí obsahovať popruh na zavesenie na rameno - okrem hlavnej priehradky musí mať minimálne 3 ďalšie vonkajšie priehradky | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 43 | Prenosný bag | - taška na prenos techniky - musí obsahovať jednu veľkú časť s možnosťou vlastného organizovania priehradiek - musí obsahovať minimálne 4 vonkajšie vrecká | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 44 | Fotobatoň | - musí obsahovať 2 ramenné popruhy na nosenie na chrbte - musí mať možnosť prispôsobenia sa vnútorných priečok - musí podporovať vonkajšie uchytenie statívu - musí vyhovovať štandardu - ako príručná batožina - musí mať dve kolieska a tahacie výsuvné madlo | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 45 | Fotobatoň pre Kameru s príslušenstvom | - fotobatoň musí mať dve ramenné popruhy - musí mať úchytné pásky vo vnútri na uchytenie kamery a zamedzenie jej pohybu pri prenose - musí obsahovať odkladací priestor pre 17" prenosný počítač | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 46 | 3G-SDI Kábel | - minimálna dĺžka 60 - 80m - musí byť rolovateľný na bubon - musí mať zástrčku na bubne bez plastovej ochrany - musí obsahovať 2m bnc prepojky koncovkami | /vyplní uchádzač/ | ks | 5 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 47 | Zaťažovacie vrecká | - musia byť naplniteľné pieskom alebo štrkom | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 48 | Farebné pozadie | - zelené pozadie pre kľúčovanie postáv a predmetov - musí byť minimálne 4 metre dlhé a 3 metre vysoké - musí byť zelenej farby určenej na kľúčovanie | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 49 | Opasková guma | - určená k pripevneniu náradia k telu, alebo na upevnenie kamerového materiálu ako gurtňa - musí mať možnosť spojenia koncov pomocou železnej skoby | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 50 | Kľbové clonové ramienko | - multikľbové rameno polohovateľné - musí obsahovať pevný štípec na uchytenie - musí obsahovať tieniacu klapku , ktorá musí byť polohovateľná podľa potreby | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 51 | Týčkový držiak príslušenstva | - týčkový držiak polohovateľný - musí obsahovať závit 1/4 a 3/8 pre uchytenie ďalšieho príslušenstva a možnosti upevnenia na kamerovú klietku - musí mať polohovateľnú otočnú hlavu | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 52 | Závit na požadované typy kamerového príslušenstva | - zabudovaná kolajnička s bezpečnostnými kolíkmi na oboch koncoch - kompatibilné s príslušenstvom pre rýchle upínanie - musí mať nízko profilovú konštrukciu , dlhú min35mm | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 53 | Rýchlopínacia doštička | - slúži na rýchlopínanie ostrenia k fotoaparátu, klietke fotoaparátu, statívu - musí obsahovať závit 1/4 a 3/8 - musí obsahovať požadovaný rýchlopínací systém | /vyplní uchádzač/ | ks | 5 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 54 | Držiaky na popruh | pripája kľučky,rameno alebo kľbové rameno ku klietke alebo monitoru - musí obsahovať bezpečnostné kolíky | /vyplní uchádzač/ | ks | 5 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | Držiak objímkový | - objímkový držiak pre uchytenie príslušenstva ku kolajničke - priemer musí podporovať používané kolajničky | /vyplní uchádzač/ | ks | 5 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 56 | Rovný diel k pódiovej konštrukcii | - rovný diel s priečnymi výstužami - musí byť pre pódiovú konštrukciu - musí byť vyrobený zo zliatiny EN-AW 6060 T66 - priemer nosných tyčiek musí byť 35 mm x 2 mm a priemer výstuží 8 mm. - rozmery musia byť 1500 x 220 x 194 mm kôli kompaktnosti s plánovanými kulisami - musí obsahovať potrebné skrutky a uchytenia | /vyplní uchádzač/ | ks | 24 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 57 | Rohový diel | - dvojsmerný rohový diel s priečnymi výstužami - musí mať uhol 90 stupňov - musí byť pre pódiovú konštrukciu - musí byť vyrobený zo zliatiny EN-AW 6060 T66 - priemer nosných tyčiek musí byť 35 mm x 2 mm a priemer výstuží 8 mm. - rozmery musia byť 500 x 500 x 194 mm kôli kompaktnosti s ostatnými dielmi - musí obsahovať potrebné skrutky a uchytenia | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 58 | Nástenný nosník | musí byť vyrobený z pevnej ocele musí obsahovať polovičné konektory. - Rozmery musia byť max. 240 x 212 x 5 mm - hmotnosť musí byť do 1 kg. | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 59 | Batériový adaptér | - úzký montážny clamp pre zavesenie rôznych objektov - Clamp je prispôsobený pre tyče s priemerom 50 mm. - maximálna nosnosť musí byť 200kg | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 60 | Ďialkové ostrenie | - bezdrátový systém ostrenia - musí obsahovať podporu minimálne pre 3 motory - ovládač musí podporovať reguláciu clony, ostrosti a transfokácie - rozmer ozubených koliesok motora - štandard 8mm - minimálna vzdialenosť prenosu 300m | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 61 | Ozubený adaptér | - adaptér na ovládač ďialkového ostrenia - musí obsahovať ozubenú rozetu na uchytenie ďalšieho príslušenstva - musí obsahovať závit 1/4 k uchyteniu príslušenstva | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 62 | Napájací kábel | - napájací kábel k motoru dialkového ostrenia - minimálna dĺžka káblu 60cm - vstupný napájací konektor DC input 2,5 / 5,5mm | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 63 | Batériový adaptér | - adaptér na batérie typu 18650 - musí obsahovať závit 1/4 s možnosťou chytenia kdekoľvek na ochrannej kľietke fotoaparátu - výstupový konektor typu USB 5V - výstupový konektor typu DC output 8V | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------------------|--|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 64 | Monitorový úchyt | <ul style="list-style-type: none"> - úchyt bezdrátového monitora k ovládaču bezdrátového ostrenia - musí obsahovať rozetu pre uchytienie na ovládanie diaľkového ostrenia - musí obsahovať podporu na uchytienie bezdrátového monitora - vráťanie závitú 1/4 - regulačná skrutka umožňujúca posúvanie a natáčanie monitora v rámci úchyty | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 65 | Značkovacie krúžky | <ul style="list-style-type: none"> - prstence na ovládač diaľkového ostrenia - musia byť bielej farby kôli možnosti značenia si vzdialenosti - prstenec musí obsahovať výrez na presné umiestnenie na ovládač diaľkového ostrenia | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 66 | Štartovací kábel | <ul style="list-style-type: none"> - kábel určený k štartnutiu a stopnutiu kamerového záznamu na diaľku - minimálna dĺžka kábla 60cm - kábel musí obsahovať kompatibilný konektor k požadovanému typu kamery a diaľkového ostrenia | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 67 | Diaľkové ostrenie | <ul style="list-style-type: none"> - menší a ľahší typ diaľkového ostrenia - podpora jedného motora s ozubeným košičkom rozmeru - štandard 8mm - podpora pre diaľkový štart kamery - možnosť uchytienia ovládača diaľkového ostrenia kdekoľvek na telo fotoaparátu alebo kamery | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 68 | Napájací kábel | <ul style="list-style-type: none"> - kábel pre napojenie motora menšieho diaľkového ostrenia z externej batérie - minimálna dĺžka kábla 60cm - kompatibilný konektor microUSB a D-Tap | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 69 | Napájací kábel | <ul style="list-style-type: none"> - kábel pre napojenie motora menšieho diaľkového ostrenia z batériového adaptéru - minimálna dĺžka kábla 60cm - kompatibilný konektor microUSB a DC output 5,5 / 2,5 mm | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 70 | Úchyt na ovládač diaľkového ostrenia | <ul style="list-style-type: none"> - podporné rameno k uchytieniu ovládača diaľkového ostrenia - musí obsahovať kompatibilnú lyžinu k ovládaču diaľkového ostrenia - musí obsahovať zdierku 15mm pre možnosť uchytienia na 15mm tyčku - musí obsahovať upínaciu skrutku s možnosťou nastavenia sklopnu a posunu po 15mm tyčke | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 71 | Bezdrátový monitor | <ul style="list-style-type: none"> - náhľadový ostriaci monitor s rozmerom obrazovky 7 palcov - minimálne rozlíšenie monitoru FULL-HD 1920x1200 pixelov - minimálna svietivosť monitoru 1800cd/m2 - monitor musí obsahovať kompatibilný vstavaný prijímač bezdrátového videosignálu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 72 | Statív k bezdrátovému monitoru | <ul style="list-style-type: none"> - ľahký skladací statív s tromi výškovými úrovňami - výškový rozsah statívu od 103 - 280cm - musí obsahovať skrutku 1/4 a 3/8 na uchytenie úchytu diaľkového oštenia - minimálna nosnosť statívu 5kg | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 73 | Bezdrátový prenos | <ul style="list-style-type: none"> - diaľkový prenos videosignálu - podpora pre konektor HDMI - minimálna podpora rozlíšenia FULL-HD 1080p60 - možnosť napájania z externej batérie - minimálna prenosová vzdialenosť 150m | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 74 | Batériový adaptér | <ul style="list-style-type: none"> - úchyt baterry na telo diaľkového prenosu - musí obsahovať kompatibilný DC konektor na napájanie diaľkového prenosu - kompatibilný s batériami typu B | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 75 | Bezdrátový prenos | <ul style="list-style-type: none"> - diaľkový prenos video signálu - musí obsahovať podporu pre konektory HDMI a aj SDI - minimálna podpora rozlíšenia FULL-HD 1080p60 - možnosť meniť rozlíšenie a formát video signálu - minimálna prenosová vzdialenosť 150m | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 76 | Batériový adaptér | <ul style="list-style-type: none"> - úchyt baterry na telo diaľkového prenosu - musí obsahovať kompatibilný DC konektor na napájanie diaľkového prenosu - kompatibilný s batériami typu L | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 77 | Napájací kábel | <ul style="list-style-type: none"> - kábel slúžiaci k napojeniu vysielača a prijímača diaľkového prenosu z externej batérie - minimálna dĺžka kábla 80cm - kábel musí obsahovať kompatibilné konektory s daným typom diaľkového prenosu D-Tap a 2-Pin Lemo | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 78 | Prepojovací videokábel | <ul style="list-style-type: none"> - kábel na prenos videosignálu s fotoaparátu do diaľkového prenosu - musí obsahovať kompatibilný konektor microHDMI a HDMI - minimálna dĺžka kábla 80cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 79 | Prepojovací videokábel k fotoaparátu | <ul style="list-style-type: none"> - kábel na prenos videosignálu z fotoaparátu do externého monitoru - musí obsahovať kompatibilný konektor HDMI a HDMI - minimálna dĺžka kábla 80cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 80 | Prepojovací videokábel ku kamere 80 cm | <ul style="list-style-type: none"> - kábel na prenos videosignálu z kamery do externého monitora - musí obsahovať kompatibilný konektor BNC - minimálna dĺžka kábla 80cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 81 | Prepojovací videokábel ku kamere 60 cm | <ul style="list-style-type: none"> - kábel na prenos videosignálu z kamery do externého monitora - musí obsahovať kompatibilný konektor BNC - minimálna dĺžka kábla 60cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 82 | 360 Stupňová akčná kamera | <ul style="list-style-type: none"> - rozlíšenie snímaka min. 18 Mpx - musí obsahovať elektronickú stabilizáciu - Uhol snímania musí mať 360 stupňov - rozlíšenie videa musí byť minimálne 4k pri 50 FPS - kapacita batérie musí mať minimálne 1600 mAh - maximálna dĺžka záznamu musí byť 70 minút. | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|--|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 83 | Akčná exterierová kamera | <ul style="list-style-type: none"> - rozlíšenie minimálne 12 Mpx - musí podporovať 4k formát videa - musí podporovať 240 fps frekvenciu - musí podporovať bezdrôtové rozhranie WiFi, bezdrôtové rozhranie Bluetooth, bezdrôtové rozhranie GPS | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 84 | Držiak na akčnú exterierovú kameru | <ul style="list-style-type: none"> - musí byť upevniteľný k čomukoľvek od 0,6 cm až po 5cm, - na konci musia byť čeluste ktoré zovrú všetky tvary koli uchyteniu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 85 | Držiak na akčnú exterierovú kameru | <ul style="list-style-type: none"> - musí sa dať pripevniť k rámom, zábradliam, tyčkám v priemere od 3.5 do 6.35 cm. - musí mať 360 stupňov otočnú základňu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 86 | Držiak na akčnú exterierovú kameru | <ul style="list-style-type: none"> - musí obsahovať rameno ktoré je možné polohovať v troch kĺboch - na koncoch musí mať závit 1/4 alebo 3/8 pre uchytenie kamery a ostatného príslušenstva | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 87 | Držiak pre uchytenie akčných kamier | <ul style="list-style-type: none"> - musí obsahovať klip na prichytenie ku stolu alebo inej plochej časti - stredové rameno - rýchlopínacie adaptér pre uchytenie akčnej kamery | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 88 | Dofahovací kľúč | <ul style="list-style-type: none"> - pre dofahovanie skrutiek k akčným kamerám | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 89 | Držiak akčnej kamery na rameno | <ul style="list-style-type: none"> - musí obsahovať popruh cez rameno - na popruhu musí byť rýchlopínací adaptér pre uchytenie akčnej kamery | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 90 | Držiak akčnej kamery | <ul style="list-style-type: none"> - musí obsahovať systém prísavky pre upevnenie na rozne hladké povrchy - musí byť použiteľné pri rýchlosti 250 km/h - musí obsahovať rýchlopínací adaptér pre akčné kamery | /vyplní uchádzač/ | ks | 5 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 91 | Pamäťová karta | <ul style="list-style-type: none"> - pamäťové médium do akčných kamier - musí podporovať funkcie akčnej kamery - minimálna veľkosť 128gb - minimálna trieda 10 - musí byť microSD s adaptérom | /vyplní uchádzač/ | ks | 10 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 92 | Nabíjacia stanica | <ul style="list-style-type: none"> - musí podporovať nabíjanie batérií do akčných kamier - musí mať usb vstup - musí podporovať nabíjanie minimálne 2 batérií naraz | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 93 | Batéria do akčnej kamery | <ul style="list-style-type: none"> - kapacita batérie minimálne 1220mAh - podľa požiadavky akčnej kamery | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 94 | Statív | <ul style="list-style-type: none"> - statív pod kameru a fotoaparát - súčasťou statívu musí byť aj videohlava - minimálna nosnosť videohlavy 10kg - podpora pre rýchlopínaciu kamerovú lyžinu - rozmer hlavy statívu 100mm - | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------------------------|--|-------------------|----|----|-------------------|-------------------|-------------------|
| 95 | Statív | - ťažší statív pod videokameru - súčasťou statívu musí byť aj videohlava - minimálna nosnosť videohlavy 15kg - podpora pre rýchlopúhnicu kamerovú lyžinu - rozmer hlavy statívu 100mm - | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 96 | Rýchlopúhnicová lyžina | - Lyžina kompatibilná s požadovaným typmi statívov - musí obsahovať rýchlopojistku pre oddelenie kamery od statívu - musí obsahovať v-lock zámok | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 97 | Režisérsky monitor | - záznamový monitor - musí podporovať možnosť 4 vstupov - musí podporovať online strih - podpora dotykového ovládania - minimálny rozmer obrazovky monitora 19" - minimálna podpora rozlíšenia FULL-HD 1920 x 1080 pixelov | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 98 | Pamäťový ssd disk | - pamäťové médium pre uchovávanie záznamu z režisérskeho monitora - minimálna požiadavka pamätevej kapacity 1TB | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 99 | Náhľadový monitor | - externý monitor k fotoaparátu - minimálne rozlíšenie FULL-HD 1920x1080 - musí obsahovať podporu pre konektory SDI a HDMI - minimálna svietivosť monitora 1000cd/m2 - požadovaná veľkosť 5 - 7" - musí podporovať krížovú konverziu signálu z HDMI na SDI a naopak | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 100 | Napájací adaptér | - adaptér umožňujúci napájacie náhľadového monitora z externej batérie alebo tela kamery - minimálna dĺžka 80cm - kompatibilný konektor s externou batériou typ D-Tap | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 101 | Sľečná clona pre náhľadový monitor | - 4stranná sľečná clona zamedzujúca dopadu sľečného žiarenia priamo na obrazovku externého náhľadového monitora - podpora rýchleho uchytenia a odmontovania pomocou magnetického konektora | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 102 | Batéria 48 Wh | - napájacia batéria k náhľadovému monitoru - minimálna kapacita batérie 48 Wh - kompatibilita s požadovaným typom monitoru | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 103 | Batéria 2950 mAh | - napájacia batéria k náhľadovému monitoru - minimálna kapacita batérie 2950 mAh - kompatibilita s požadovaným typom monitoru | /vyplní uchádzač/ | ks | 12 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 104 | Nabíjacia stanica | - nabíjačka pre požadovaný typ batérie - podpora nabíjania minimálne 4 batérií naraz | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 105 | Štúdiový monitor | - náhľadový monitor s podporou rozlíšenia min. FULL-HD 1920 x 1080pixelov - minimálna veľkosť obrazovky 17" - podpora konektorov typu HDMI a SDI,DVI - podpora formátu obrazu ntsc,pal a hd - minimálna svietivosť monitoru 1000 cd/m² | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 106 | Zvukové porty | <ul style="list-style-type: none"> - porty pre nahrávanie zvuku - minimálna vzdialenosť prenosu 100m - musí obsahovať montážny adaptér CA 2, kábel s 3,5 mm jack konektormi CL 1, kábel s XLR – 3,5 mm jack konektorom CL 100 | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 107 | Ruchový mikrofón | <ul style="list-style-type: none"> - mikrofón do kolajničiek fotoaparátu - Frekvenčný rozsah: 50 ... 20 000 Hz - Citlivosť: 23/42/63 mV / Pa - Ekvivalent šumu: 16/21/40 dB (A) - Max.akustický tlak: 132 dB - Napájanie: 2x AAA batérie | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 108 | Mačka proti vetru na ruchový mikrofón | - musí sedieť na požadovaný typ mikrofónu | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 109 | Vysielačky | <ul style="list-style-type: none"> - set 4 vysielačiek s nabíjacou stanicou - musí obsahovať handsfree slúchadlo s mikrofónom - držiak na opasok | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 110 | Mikrofón (šiba) | <ul style="list-style-type: none"> Mikrofón (šiba) - musí obsahovať teleskopický tyč dlhý min. 300cm - musí obsahovať veternú ochranu - musí obsahovať mikrofón | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 111 | Mikrofón (vreckový digitálny rekordér) | <ul style="list-style-type: none"> vreckový digitálny rekordér - musí podporovať 4- stopové simultánne nahrávanie - musí podporovať záznam na SD a SDHC karty až do 32GB - musí podporovať 24-bit / 96kHz audio v BWF kompatibilný WAV - musí mať veľký LCD displej | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 112 | LED svetlo | <ul style="list-style-type: none"> - rgb led trubica - musí byť možné ovládať cez aplikáciu v telefóne - musí obsahovať držiak do statívu - dĺžka trubice min. 120cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 113 | LED svetlo kratšie | <ul style="list-style-type: none"> - rgb led trubica - musí byť možné ovládať cez aplikáciu v telefóne - musí obsahovať držiak do statívu - dĺžka trubice 60cm | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 114 | Prenosný bag na LED svetlá | - musí byť kompatibilný s požadovými LED svetlami | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 115 | Clona pre LED svetlá | <ul style="list-style-type: none"> - rýchloupínacia svetelná clona pre požadované, LED svetlá, musí obsahovať dĺžky podľa požadovaných led svetiel | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 116 | Podporná vesta s ramenom | <ul style="list-style-type: none"> - na uchytenie kamery do 18kg - musí podporovať doťahovací systém pruženia - vesta musí podporovať obojramenné popruhy - musí mať nastaviteľnú brušnú oporu a nastaviteľnú veľkosť pásu - musí obsahovať podpornú brašňu | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 117 | Jednoručný kamerový stabilizátor | <ul style="list-style-type: none"> - musí obsahovať gymbal, ručný grip s batériou a ovládačom, dosičku na fotoaparát, ostrenie s príslušenstvom a potrebná kabeľáž | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 118 | Objímka na konštrukciu stabilizátora | - priemer musí mať 25mm - na objímke musí byť závit 1/4 a 3/8 pre uchytenie ostatného príslušenstva | /vyplní uchádzač/ | ks | 6 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 119 | Univerzálna doštička na uchytenie V-Mount batérie | - musí obsahovať v-mount uchytenie - musí obsahovať 1/4 a 3/8 závit na uchytenie ostatného príslušenstva - musí mať univerzálny v-lockový zámok | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 120 | 3 osový stabilizátor na kameru | - musí obsahovať 3 osý gymbal - musí mať možnosť použitia na rúčkach alebo kruhu - 360 stupňové otáčanie gymbalu musí podporovať - musí obsahovať možnosť švenkovania gymbalu pomocou kontroleru - zaťaženie stabilizátoru min. 6,5kg | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 121 | Podporný systém pre nosenie stabilizátora | - vestový podporný systém s dvomi ramenami ktoré na seba prenášajú váhu stabilizátora - musí obsahovať vestu, ramená, opasok, batériový plate, kufor, konvertor a príslušnú kabeláž | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 122 | Batéria pre stabilizátor | - batéria musí sedieť s 3osým stabilizátorom | /vyplní uchádzač/ | ks | 2 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 123 | Kamerová jazda | - minimálna dĺžka 1m - musí podporovať tichý chod - zaťaženie statívu min. 7kg - musí obsahovať kontrolný panel s ozubeným kolíčkom | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 124 | Motorizovaná kamerová jazda | - maximálna dĺžka kolajnice 3m - musí obsahovať elektronickú otočnú hlavu - Musí podporovať ovládanie cez aplikáciu a mať automatický "motion control system" - musí podporovať mód časozberu - | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 125 | Motorizovaný karbónový slider | - dĺžka minimálne 80cm - musí obsahovať ovládač - musí obsahovať pravitko na oboch stranách koly vodováhy - musí obsahovať motor - musí mať možnosť panoramatického otáčania - nosnosť min. 10kg | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 126 | Elektronická hlava | - elektronická hlava s 360 stupňovým otáčaním, - musí podporovať mód časozberu a videa - musí podporovať ovládanie cez mobilnú aplikáciu - batéria musí mať výdrž pri časozbere min.12h. - musí obsahovať bluetooth, wifi a USB C | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 127 | Rozperná tyč | - rozperná tyč do interiéru auta na uchytenie kamier a kolajníc - musí byť rýchlopolohovateľná s ochrannými prvkami na koncoch | /vyplní uchádzač/ | ks | 4 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| 128 | Podperná noha pre kolajnice | - podpera na uchytenie kolajnice na jeden statív. - musí obsahovať 2x podperné rameno a príslušné súčiastky | /vyplní uchádzač/ | ks | 1 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|--|-------------------|----|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 129 | Prísavka na auto - veľká | <ul style="list-style-type: none">- musí obsahovať 3 tlakové prísavky s priemerom minimálne 150mm- rýchlopínacia posuvná dosťička s úchytom musí byť súčasťou- 6 nastaviteľných svorkových držiakov- musí mať aj 3 spojovacie tyče dĺžky min. 250mm- musí mať aj 2 spojovacie tyče dĺžky min. 500mm- musí mať jednu spojovaciu tyč dĺžky min. 660mm- prísavka musí vedieť odniesť min. 10kg- musí obsahovať závit 1/4 alebo 3/8 pre uchytienie gymbalu alebo videohlavy- musí obsahovať trojuholníkovú základň | /vyplní uchádzač/ | ks | 3 | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| Cena spolu za celú zákazku | | | | | | | /vyplní uchádzač/ | /vyplní uchádzač/ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Dátum: /vyplní uchádzač/ | | | | | pečiatka a podpis štatutárneho orgánu | | |