

2. d) Uzatvárací stroj s výstupným pásom typ SCH-APK

Stroj je pripojený priamo k plniacej linke. Stojan na zátkovačku je nastaviteľný podľa rozmerov fliaš. Fľaše sú zoradené pod uzáverom a tu sa uzavrujú, systém uzatvára fľaše rôznych rozmerov. Po uzavretí fľaše opúšťajú stroj, kde sú umiestnené na dočasnom zbernom podnose. Plniace zariadenie je doplnené zariadením na označovanie dátumu a etiketovačkou. Zátkovač na korunky vo výbave.

Technické údaje

Výkon: min. 400 fliaš za hodinu v závislosti od plneného nápoja a veľkosti fliaš

Elektrické napájanie: 400V 50Hz 2-5 kW

Prívod vzduchu: 8 barov 1000-2000 liter/hodina v závislosti od druhu uzáveru

Prírod vody: 2000 l/min. 2 bary max. 6 barov

Hmotnosť: 45 kg

2. g) Automatický baliaci fóliovací stroj GP-T60 - páskovacie zariadenie baliace do zmršťiteľnej fólie



Skupinové balenie do obalov bez spodnej tácky.

Automatické posúvanie, zváranie a strihanie fóliového pásu

Použitie teplom zmršťiteľnej fólie.

Regulovateľná teplota v ohrievacom tuneli

Následné zmršťovanie fólie chladom.

Ľavostranné aj pravostranné prevedenie.

Technické údaje:

Spotreba energie:

- prevádzkové napätie: 380/220V, 50Hz

- maximálny inštalovaný výkon: 36kW

- zaznamenaný priemerný výkon: 22-25kW

- spotreba vzduchu: 27m³/hod.

- tlak stlačeného vzduchu: 0,6MPa

Údaje fólie vhodnej na použite:

- PE zmršťiteľná fólia
- šírka fólie: do 650mm
- hrúbka fólie: 0,025-0,1mm

