

**ponuku predkladá:**

obchodné meno: **DITIS, a.s.**

sídlo: **Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava**

IČO: **502 32 886**

áno

platba DPH:

dátum vypracovania ponuky: **07.07.2020**


pečiatka a podpis

identifikácia ponúkaného zariadenia: **DTS-5464-VBF**
**zariadenie:**

názov: **Stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextrúziou**

objem: **1 ks**

celok	časť	technický parameter	hodnota technického parametra	hodnota parametra ponúknutého zariadenia
Stroj na vyfukovanie bariérovej fólie koextrúziou		Spracovávaný materiál	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PA, EVOH, mLLDPE a zmesi uvedených materiálov	LDPE, LLDPE, HDPE, PP, PA, EVOH, mLLDPE a zmesi uvedených materiálov
		Šírka fólie	minimálne 1200 mm	1200 mm
		Výkon	minimálne 250 kg/h	250 kg/h
		Počet vytlačacích šnekov	minimálne 7 ks	7 ks
		Minimálna hrúbka fólie	minimálne 0,010 mm	0,010 mm
		Maximálna hrúbka fólie	minimálne 0,200 mm	0,200 mm
		Vytlačacia hubica (hlava)	minimálne 7 vrstvová	7 vrstvová
		Vytlačacia hubica (hlava)	minimálne 1 ks s priemerom minimálne 200 mm	1 ks s priemerom 200 mm
		Paliace nože na delenie fólie	minimálne 1 ks s vlastným zdrojom	1 ks s vlastným zdrojom
		Nastavenie šírky fólie	minimálne IBC control	IBC control
		Nastavenie hrúbky fólie	automatické	automatické
		Dávkovací systém	automatický	automatický
		Dávkovanie materiálu	gravimetrické s minimálne 2 násypkami pre každý šnek	gravimetrické s 2 násypkami pre každý šnek
		Chladenie vonkajšie	kruh, ventilátor, chladnička pre vonkajšie chladenie	kruh, ventilátor, chladnička pre vonkajšie chladenie
		Vnútné chladenie	ventilátor, chladnička pre vnútorné chladenie	ventilátor, chladnička pre vnútorné chladenie
		Riadenie hrúbky fólie	automatickým vzduchovým kruhom pre presné riadenie	automatickým vzduchovým kruhom pre presné riadenie
		Točiaci jednotka	horizontálny typ s točením v rozmedzí 180 až 360 stupňov	horizontálny typ s točením v rozmedzí 180 až 360 stupňov
		Navijacia jednotka	plne automatické 2 stanice	plne automatické 2 stanice
		Využitelná šírka navijacej jednotky	minimálne 1200 mm	1200 mm
		Kontrola sily navijania	s automatickou kontrolou	s automatickou kontrolou
		Vzduchové hriadele	minimálne 3 ks pre každú navijacku	3 ks pre každú navijacku
		Nosnosť hriadeľov navijacky	minimálne 500 kg	500 kg
		Zariadenie na povrchovú úpravu fólie pred tlačou	v rozsahu od 0,015 do 0,200 mm *	od 0,015 do 0,200 m
		Zariadenie na povrchovú úpravu fólie pred tlačou	v rozsahu od 30 do 50 dyn s voliteľnou šírkou nastavenia úpravy fólie *	od 30 do 50 dyn s voliteľnou šírkou nastavenia úpravy fólie
		Výška veže	maximálne 14 m	14 m
		Automatické zakladanie fólie	so založením minimálne 100, maximálne 300 mm *	so založením minimálne 100, maximálne 300 mm
		Antistatická úprava fólie	samostatne na každej navijacke so samostatným zdrojom	samostatne na každej navijacke so samostatným zdrojom
		Zarovňovanie okrajov fólie	automatické optické	automatické optické
		Valce navijáčiek	s protišmykovou úpravou a rozháňacími válcami	s protišmykovou úpravou a rozháňacími válcami
		Zariadenie na skladanie kotúčov pre každú navijaciu jednotku	automatické s nosnosťou minimálne 500 kg	automatické s nosnosťou 500 kg
		Zariadenie na nakladanie hriadeľov pre každú navijaciu jednotku	automatické rýchlo obslužné	automatické rýchlo obslužné
	úče požiadavky	Doprava na miesto inštalácie	áno	áno
		Vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok, a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR	áno	áno
		Zaškolenie obsluhy	áno	áno
		Uvedenie do riadnej prevádzky	áno	áno
		Funkčná skúška: spočívajúca vo vykonaní výroby rôznych hrúbok, šírok a rôzneho materiálového zloženia všetkých vrstiev fólie podľa parametrov stroja (minimálne 5, pričom musí byť vyskúšané technické minimum a technické maximum pre typy fólie), pričom funkčná skúška kontinuálneho chodu stroja bez prerušenia musí prebiehať nepretržite po dobu 5 hodín pre každý požadovaný typ fólie	áno	áno

	Doplňuj	Záručná doba na predmet zákazky minimálne 24 mesiacov od prebratia predmetu zákazky vrátane: - odstránenia reklamovanej vady bezplatne v mieste umiestenia predmetu zákazky - do 12 hodín od oznámenia reklamovaných vád sa predávajúci zaväzuje vykonať obhliadku - najneskôr do 24 hodín od nahlásenia reklamácie kupujúcim sa zaväzuje ich začať odstraňovať a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa dohodne písomnou formou a nesmie však presiahnuť 2 kalendárne dni.	áno minimálne 24 mesiacov	24 mesiacov
--	---------	---	---------------------------	-------------

Poznámka: \* uchádzač môže ponúknuť zariadenie aj mimo určený rozsah, avšak požadovaný rozsah musí byť pokrytý